# Verordnungsblatt
## des Generalgouverneurs
## für die besetzten polnischen Gebiete
### Teil II

## Dziennik rozporządzeń
## Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów
### Część II

| 1940 | Ausgegeben zu Krakau, den 28. Juni 1940<br>Wydano w Krakau (Krakowie), dnia 28 czerwca 1940 r. | Nr. 44 |
|---|---|---|

Inhalt / Treść



## Anordnung
### über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements.

Vom 27. Juni 1940.

Auf Grund der Verordnung über die Preisbildung im Generalgouvernement (Preisbildungsverordnung) vom 12. April 1940 (Verordnungsblatt GGP. I S. 131) wird angeordnet:

Erster Abschnitt: **Allgemeine Bestimmungen.**

§ 1

Den Preisbestimmungen dieser Anordnung unterliegt der Verkauf von Rohholz aller Art unmittelbar vom Erzeuger an den Händler, Bearbeiter, Verarbeiter und Verbraucher.

§ 2

Für die Preisbildung des Rohholzes sind zu unterscheiden:

1. versteigerungsfähiges Rohholz,
2. nichtversteigerungsfähiges Rohholz.

§ 3

(1) Für versteigerungsfähiges Rohholz unterliegt die Preisbildung der freien Vereinbarung der Parteien. Die öffentliche Versteigerung gegen mündliches Meistgebot ist nur durch die deutschen Forstbehörden zulässig. Alle übrigen Verkaufsberechtigten sind ermächtigt, solches Holz freihändig

## Zarządzenie
### o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 27 czerwca 1940 r.

Na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 12 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 131) zarządza się:

Rozdział I: **Postanowienia ogólne.**

§ 1

Przepisom o cenach niniejszego zarządzenia podlega sprzedaż każdego rodzaju surowca drzewnego, dokonana bezpośrednio z rąk producenta do rąk handlarza, obrabiającego, przerabiającego i zużywającego.

§ 2

Przy kształtowaniu cen za surowiec należy rozróżniać:

1. surowiec drzewny, nadający się do przetargu,
2. surowiec drzewny, nie nadający się do przetargu.

§ 3

(1) Przy surowcu drzewnym nadającym się do przetargu, kształtowanie cen podlega dowolnemu porozumieniu się stron. Sprzedaż w drodze publicznego przetargu najwięcej ofiarowującemu, jest dopuszczalna tylko przez niemieckie władze leśne. Wszyscy inni uprawnieni do tego rodzaju

zu verkaufen, nachdem der zuständigen Forstinspektion mindestens 3 Wochen vorher schriftliche Anzeige über die Holzart, die Sortimente und die Menge des zu verkaufenden Holzes erstattet worden ist.

(2) Die Forstinspektion ist ermächtigt, sich den Verkauf für den Erzeuger vorzubehalten.

§ 4

(1) Für nichtversteigerungsfähiges Holz hat die Preisbildung nach den in dieser Anordnung festgesetzten Richtpreisen zu erfolgen (Richtpreisholz).

(2) Bei sämtlichem in dieser Anordnung nicht aufgeführten Rohholz dürfen die vor dem 1. September 1939 üblichen Preise für Rohholz gleicher Güte, Beschaffenheit und Abfuhrlage nicht überschritten werden (Stoppreisholz).

(3) Nichtversteigerungsfähiges Holz darf nur freihändig abgegeben werden.

Zweiter Abschnitt: **Besondere Bestimmungen.**

A. Versteigerungsfähiges Holz.

§ 5

Versteigerungsfähig im Sinne des § 3 Abs. 1 sind

1. Eichen-Stammholz folgender Beschaffenheit:

   a) Eichen-Stammholz mit einem Mindestdurchmesser von 40 cm o. R. (ohne Rinde) und einer Mindestlänge von 2 m, das sich nach Holzgüte und sonstiger Beschaffenheit für Furniere eignet (Furnierstämme). Furnierholz muß gesund, geradschaftig, vollholzig, ast- oder fast astfrei sowie beulen- und rosenfrei sein und gleichmäßigen, nicht grobringigen Jahrringbau aufweisen;
   b) Eichen-Stammholz, das mindestens zu 30 v. H. seiner Masse aus Teilstücken der Güte gemäß Buchstabe a) besteht;
2. Rotbuchen-Stammholz, gesund, vollholzig, ast- oder fast astfrei und sonst fehlerfrei mit einem Mindestmittendurchmesser von 50 cm o. R. und einer Mindestlänge von 3 m sowie solches mit einem Mittendurchmesser von 40—49 cm o. R. und einer Mindestlänge von 5 m. Gesunder, roter Kern, einschnürige Krümmung bis zu 2 cm je lfd. Meter und ganz geringer Durchwuchs sind zulässig;
3. a) Ahorn-, Eschen-, Rüster- (Ulme), Nußbaum-, Birken-, Erlen-, Aspen-, Linden-, Pappeln- und Weiden-Stammholz mit einer Mindestlänge von 3 m sowie Hainbuchen-, Akazien-, Obstbaum- und Elsbeeren-Stammholz mit einer Mindestlänge von 2 m. Sämtliches Holz muß gesund, geradschaftig, vollholzig sowie ast- oder fast astfrei sein und einen Mindestdurchmesser von 30 cm o. R. aufweisen. Kleine, den Gebrauchswert nicht beeinträchtigende Schäden und Fehler sind zulässig;

   b) Birken-, Erlen-, Aspen-, Pappeln- und Weiden-Stammholz, das für Schälzwecke geeignet ist. Schälholz muß mindestens 3 m lang sein und einen Mindestzopf von

sprzedaży, są upoważnieni do sprzedaży drewna z wolnej ręki, po przedłożeniu właściwej Inspekcji Leśnej conajmniej 3 tygodnie przed tym pisemnego sprawozdania, obejmującego rodzaj drzewa, sortymenty i ilość drewna, przeznaczonego do sprzedaży.

(2) Inspekcja Leśna jest uprawniona zastrzec sobie sprzedaż dla producenta.

§ 4

(1) Dla drewna nie nadającego się do przetargu, kształtują się ceny według cen zasadniczych, ustalonych w niniejszym zarządzeniu (drewno po cenach zasadniczych).

(2) Dla wszelkiego surowca drzewnego, nie wymienionego w niniejszym zarządzeniu, nie wolno przekraczać cen przyjętych przed dniem 1 września 1939 r. za surowiec drzewny tej samej jakości i właściwości i w tych samych warunkach dowozu (drewno po cenach stałych).

(3) Drewno, nie nadające się do przetargu, wolno sprzedawać tylko z wolnej ręki.

Rozdział II: **Postanowienia specjalne.**

A. Drewno nadające się do przetargu

§ 5

Drewnem nadającym się do przetargu w rozumieniu § 3 ust. 1 są:

1. Dębowe drewno użytkowe grube o następujących właściwościach:
   a) dębowe drewno użytkowe grube, o najmniejszej średnicy środkowej 40 cm b. k. (bez kory) i najmniejszej długości 2 m, nadające się na podstawie jakości drewna i innych właściwości na forniery (pnie fornierowe). Drewno fornierowe musi być zdrowe, o prostej i walcowatej strzale, bezsęczne lub prawie bezsęczne, wolne od guzów i rozetek, z równomiernym, nie grubym układem rocznym słoi;
   b) dębowe drewno użytkowe grube, które conajmniej w 30% swojej miąższości składa się ze sztuk o jakości jak pod lit. a).
2. Bukowe drewno użytkowe grube, zdrowe, walcowate, bezsęczne lub prawie bezsęczne i bez innych wad, o najmniejszej średnicy środkowej 50 cm b. k. i najmniejszej długości 3 m, jak również drewno o średnicy środkowej 40—49 cm b. k. i najmniejszej długości 5 m. Zdrowa, fałszywa (czerwona) twardziel, jednostronna krzywizna do 2 cm na 1 mb i minimalny skręt włókien są dopuszczalne.
3. a) Drewno użytkowe grube jaworowe, klonowe, jesionowe, wiązowe, brzostowe, orzechowe, brzozowe, olchowe, osikowe, lipowe, topolowe i wierzbowe, o najmniejszej długości 3 m, jak również drewno użytkowe grube grabowe, akacjowe, drewno drzew owocowych i brekini, o najmniejszej długości 2 m. Wszelkie powyższe drewno musi być zdrowe, walcowate, proste, bezsęczne lub prawie bezsęczne, o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k. Drobne wady, nie obniżające wartości użytkowej, są dopuszczalne,
   b) drewno użytkowe grube brzozowe, olchowe, osikowe, topolowe i wierzbowe, nadające się na fornier łuszczony. Drewno to musi być conajmniej 3 m długie o naj-

22 cm m. R. (mit Rinde) sowie einen gesunden Splintring von mindestens 6 cm Breite haben. Es ist verboten, dieses Holz zu anderen als zu Schälzwecken zu verwenden. Für Erlen-Schälholz gilt dieses Verbot nicht;

4. Lärchen-Stammholz (Langholz und Abschnitte) folgender Beschaffenheit:

a) ausgesprochenes Schneide - Stammholz (Langholz und Abschnitte) mit einer Mindestlänge von 2,40 m oder auf mindestens ⅔ der Länge, bei Längen von unter 6 m jedoch auf mindestens 4 m ringsum äußerlich ast- und beulenfrei, mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R. sowie solches mit einem Mittendurchmesser von 25 bis 29 cm o. R., letzteres bei einer Mindestlänge von 10 m und einem Mindestzopfdurchmesser von 20 cm m. R. Dieses Stammholz muß vom übrigen Stamm abgeschnitten sein;

b) dasjenige bessere schneideholzhaltige Stammholz (Langholz und Abschnitte) mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R., das an seinem unteren Ende ein mindestens 4 m langes ringsum äußerlich ast- und beulenfreies gerades Schneideholzstück enthält. Dieses schneideholzhaltige Stammstück darf nicht Holz der Güteklasse III nach den früheren polnischen Holzaushaltungsvorschriften aufweisen.

Das unter den Buchstaben a) und b) als „Schneide-Stammholz“ bzw. als „Schneideholzstück“ bezeichnete Holz darf äußerlich nicht drehwüchsig sein, es muß gesund und gerade sein. Einschnürige Krümmung bis zu 2 cm je lfd. Meter ist zulässig. Grobringiger, ungleichmäßiger Jahrringbau ist zulässig.

5. Weimutskiefern (Langholz und Abschnitte) mit einem Mindestmittendurchmesser von 30 cm o. R. und einem Mindestzopf von 20 cm m. R., welches ohne äußerlich sichtbaren Drehwuchs gesund, gerade und von gleichmäßigem Jahrringbau ist.

6. Fichten- (Tannen-) Stammholz (Langholz und Abschnitte) mit einem Mindestmittendurchmesser von 40 cm o. R., das zur Verwendung als Klangholz geeignet ist.

Es ist verboten, dieses Holz zu anderen Zwecken zu verarbeiten oder zu verwenden.

§ 6

Rohholz im Sinne des § 5 soll in der Regel vom übrigen Stamm abgetrennt werden. Erfolgt diese Abtrennung nicht, so ist der Wertholzanteil getrennt zu vermessen.

§ 7

(1) Alles Rohholz, für das die freie Preisvereinbarung zulässig ist, muß im Walde oder beim Verkauf kenntlich gemacht und einzeln bewertet werden.

(2) Bei öffentlicher Bekanntmachung des Verkaufes ist stets genau anzugeben, um welche Art von Holz es sich handelt.

§ 8

(1) Für versteigerungsfähiges Holz im Sinne des § 5 gilt das Verbot der Preiserhöhung des § 4 Abs. 2 dieser Anordnung nicht.

mniejszej średnicy w czubie od 22 cm z k. (z korą) i musi posiadać zdrową ściankę użyteczną o szerokości conajmniej 6 cm. Używanie drewna powyższego do innych celów, aniżeli fornieru łuszczonego, jest zabronione. Zakaz ten nie dotyczy olchowego fornieru łuszczonego.

4. Drewno użytkowe grube modrzewiowe (dłużyce i wyrzynki) o następujących właściwościach:

a) wybitne drewno tartaczne (dłużyce i wyrzynki) o najmniejszej długości 2,40 m albo conajmniej w ⅔ długości, przy długościach poniżej 6 m conajmniej na 4 m wokoło zewnętrznie bez sęków i guzów, o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k.; również drewno o średnicy środkowej 25—29 cm b. k. przy najmniejszej długości 10 m i najmniejszej średnicy w czubie 20 cm z k. Drewno to musi być odcięte od reszty strzały;

b) takie lepsze drewno użytkowe grube (dłużyce i wyrzynki) o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k., które w swym grubszym końcu zawiera kłodę tartaczną, conajmniej 4 m długą, prostą, wokoło zewnętrznie bez sęków i guzów. Kłoda ta nie może zawierać drewna III klasy jakości podług dawniejszych polskich przepisów o klasyfikacji drewna.

Wyszczególnione pod literą a) i b) „drewno tartaczne“ wzgl. „kłody tartaczne“ nie może wykazywać zewnętrznie skrętu włókien i musi być zdrowe i proste. Jednostronna krzywizna do 2 cm na 1 mb i grube, nierównomierne roczne słoje, są dopuszczalne.

5. Drewno użytkowe grube wejmutki (dłużyce i wyrzynki) o najmniejszej średnicy środkowej 30 cm b. k. i średnicy w czubie 20 cm z k., bez zewnętrznie widzialnego skrętu włókien, zdrowe, proste i o równomiernym układzie rocznych słoi.

6. Drewno użytkowe grube, świerkowe (jodłowe) (dłużyce i wyrzynki) o najmniejszej średnicy środkowej 40 cm b. k., nadające się na drewno rezonansowe.

Używanie i przerabianie drewna tego do innych celów jest zabronione.

§ 6

Surowiec drzewny, wyszczególniony w § 5, powinien być z reguły odcięty od reszty strzały. Jeżeli się drewna nie rozcina, natenczas należy część wartościową drewna pomierzyć osobno.

§ 7

(1) Wszelki surowiec drzewny, dla którego dopuszcza się dowolne porozumienie co do ceny, musi być znakowany w lesie lub przy sprzedaży i pojedyńczo oceniany.

(2) Przy publicznym ogłoszeniu sprzedaży należy zawsze dokładnie określić o jaki rodzaj drewna chodzi.

§ 8

(1) Zakaz podwyżki cen, o którym mowa w § 4 ust. 2, nie dotyczy drewna nadającego się do przetargu w rozumieniu § 5.

(2) Erzeugnisse, die aus diesem Holz gefertigt sind, dürfen im Preise nicht erhöht werden, sofern die Erhöhung lediglich durch eine Erhöhung des Preises für das ersteigerte oder freihändig gekaufte Holz gerechtfertigt ist.

(3) Der Verkäufer oder sein Beauftragter hat vor Beginn eines jeden Verkaufs von versteigerungsfähigem Rohholz ausdrücklich auf die Bestimmungen des Abs. 2 hinzuweisen.

B. Nichtversteigerungsfähiges Holz.

§ 9

(1) Bei entgeltlicher Abgabe von Kiefern-Wertholz — *Exportholz* — (Stammblöcke und Schneidelangholz) dürfen die in der Anlage A festgesetzten Grenzpreise bei Lieferung in das Deutsche Reich nicht überschritten werden.

(2) Wird Kiefern-Wertholz von den Erzeugern ab Wald verkauft, so sind die Grenzpreise um die tatsächlich entstehenden Abfuhr- und Verladekosten sowie die anteilmäßig entstehenden Frachtkosten auf der Teilstrecke im Gebiet des Generalgouvernements von der Verladestation in Richtung der dem reichsdeutschen Bestimmungsort nächstgelegenen deutschen Grenzstation in Abzug zu bringen.

(3) Wird Kiefern-Wertholz zur Verwendung im Generalgouvernement verkauft, so ist der Waldpreis gemäß Abs. 2 zu ermitteln mit der Maßgabe, daß für die Frachtberechnung die dem Einschlagsort nächstgelegene deutsche Grenzstation gilt. Als Verladegewicht ist hierbei das Festmeter Rundholz mit 900 kg anzusetzen.

(4) Verlade- und Abfuhrkosten können bei Verkauf von Wertholz durch besondere Anordnungen einheitlich geregelt werden.

*Anlage A S. 354.*

§ 10

(1) Bei entgeltlicher Abgabe von Kiefern- (Lärchen-, Weimuts-Kiefern-) und Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz ist der Waldpreis nach den in den Anlagen B und C festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln.

(2) Die Richtpreise gelten für Holz der Güteklassen I, II und teilweise III der früheren polnischen Holzaushaltungsvorschriften (Güteklasse A/B der Reichshoma*) soweit nicht bei Kiefern- (Lärchen-) Wertholz besonders ausgehalten und verkauft wird.

(3) Für die Waldpreisermittlung des Holzes aus den Richtpreisen werden als normale Abfuhrkosten für alle Preisgebiete 8 Zloty je fm, vom Schlagort bis zum nächstgelegenen Sägewerk, auf dem das Holz bearbeitet werden soll, festgesetzt. Betragen die tatsächlichen, durch die Forstinspektionen schlag- oder gebietsweise ermittelten Abfuhrkosten mehr oder weniger als 8 Zloty je fm, so gilt als Waldpreis des Holzes der um den Differenzbetrag zwischen den ermittelten Abfuhrkosten und den normalen Abfuhrkosten von 8 Zloty je fm ermäßigte bzw. erhöhte Richtpreis.

*) Homa (Holzmeßanweisung) = Bestimmung über Ausformung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den deutschen Forsten. Die Bestimmung ist erschienen als Anlage zur Verordnung des Reichsforstmeisters über die Aushaltung, Messung und Sortenbildung des Holzes in den deutschen Forsten vom 1. April 1936 (Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger vom 17. April 1936, Nr. 89).

(2) Produkty wyrobione z powyższego drewna nie mogą być w cenie podwyższone, jeżeli podwyższenie uzasadnione jest jedynie podwyżką cen za drewno, nabyte w drodze przetargu lub z wolnej ręki.

(3) Przy wszystkich sprzedażach drewna nadającego się do przetargu winien sprzedawca lub uprawniony do sprzedaży zwrócić przed sprzedażą specjalną uwagę na postanowienia ust. 2.

B. Drewno nie nadające się do przetargu.

§ 9

(1) Przy sprzedażach wartościowego drewna sosnowego — *drewno eksportowe* — (kloce odziomkowe i drewno tartaczne długie) nie mogą być przekroczone przy dostawach do Rzeszy Niemieckiej ceny franko granica, ustalone w załączniku A.

(2) Przy sprzedażach przez producentów wartościowego drewna sosnowego loco las, należy z cen franko granica potrącić rzeczywiste koszty dowozu i załadowania oraz część kosztów przewozu na odcinku kolejowym na obszarze Generalnego Gubernatorstwa od stacji załadowania do najbliższej niemieckiej stacji granicznej, położonej w kierunku niemieckiego miejsca przeznaczenia.

(3) Przy sprzedażach wartościowego drewna sosnowego do użytku w Generalnym Gubernatorstwie, należy cenę loco las, stosownie do ust. 2, obliczyć w ten sposób, że dla obliczenia kosztów przewozu przyjmuje się jako miarodajną najbliżej miejsca wyrębu położoną niemiecką stację graniczną. Jako wagę załadowczą należy przy tym przyjąć 1 m³ drewna okrągłego na 900 kg.

(4) Przy sprzedażach drewna wartościowego, mogą być koszty dowozu i załadowania uregulowane jednolicie osobnymi zarządzeniami.

*Załącznik A na str. 354.*

§ 10

(1) Przy sprzedażach drewna użytkowego grubego sosnowego (modrzewiowego, wejmutowego) i świerkowego (jodłowego, daglezjowego), należy cenę loco las obliczyć na podstawie cen zasadniczych, ustalonych w załącznikach B i C.

(2) Ceny zasadnicze odnoszą się do I, II i częściowo III klasy jakości dawniejszych polskich przepisów o klasyfikacji drewna (klasa jakości A/B przepisów niemieckich — Reichshoma *), o ile wartościowego drewna sosnowego (modrzewiowego) nie wyrabia się i nie sprzedaje na odrębnych warunkach.

(3) Przy obliczeniu cen za drewno loco las z cen zasadniczych, ustala się jako normalne koszty dowozu 8 zł. od m³ dla wszystkich dzielnic cen od miejsca wyrębu do najbliższego tartaku, na którym drewno ma być przetarte. Jeżeli rzeczywiste koszty dowozu obliczane przez Inspekcję Leśną dla pewnych miejsc lub obszarów wyrębu wynoszą mniej lub więcej aniżeli 8 zł. za m³, natenczas cenę loco las stanowi cena zasadnicza, obniżona wzgl. podwyższona o różnicę między rzeczywistymi i normalnymi kosztami dowozu. Ceny loco las, obliczane na podstawie kosz-

*) Homa (Holzmessanweisung) = przepisy o pomiarze, sortowaniu i klasyfikacji drewna w lasach niemieckich. Przepisy te stanowią załącznik do rozporządzenia Reichsforstmeister'a o wyrobie, pomiarze i sortowaniu drewna w lasach niemieckich z dnia 1 kwietnia 1936 r. (Monitor Rzeszy Niemieckiej i Pruski Monitor Państw. z dn. 17 kwietnia 1936 r., nr. 89).

Die nach der Abfuhrlage ermittelten Waldpreise sind Höchstpreise, die nicht überschritten werden dürfen.

Liegen die Sägewerke, auf denen das Holz bearbeitet werden soll, besonders günstig zum Einschlagsort, jedoch mehr als 10 km von der Bahnstation, auf der das Schnittmaterial verladen werden kann, so ist der Leiter der Abteilung Forsten im Amt des Distriktschefs ermächtigt, zum Ausgleich ungerechtfertigter Härten einen Preisnachlaß auf den Waldpreis des Rundholzes je fm zu gewähren. Dieser Preisnachlaß soll etwa dem Betrag entsprechen, um den die Anfuhr- und Verladekosten des Schnittholzes höher als 3 Zloty je cbm sind.

Eine Senkung des Waldpreises um mehr als 5 Zloty je fm unter die festgesetzten Richtpreise ist nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des zuständigen Distriktschefs — Abteilung Forsten — zulässig (Niedrigstpreise).

(4) Zu- und Abschläge für Spezialhölzer (Masten usw.) und Holz der Güteklasse III abwärts der früheren polnischen Holzaushaltungsvorschriften (C und C + der Reichshoma) sind nach Maßgabe der Anlagen B und C zu berechnen.

(5) Für Stammholz der Stärkeklasse Ia, das auf Wunsch des Käufers ausgehalten wird, ist der Preis der Stärkeklasse Ib zu berechnen. Für Stammholz der Stärkeklasse 4 aufwärts ist eine Preissteigerung nicht vorzunehmen.

(6) Werden Schwellenhölzer als Abschnitte in ein- oder mehrfachen Schwellenlängen nach den Vorschriften der Holzmeßanweisung oder nach Weisung des Käufers verkauft, so gelten hierfür die Preise der Güteklasse I, II und teilweise III. Bei Stammholzverkäufen in ganzer Länge zur Schwellenaufarbeitung sind die Preise nach den jeweils anfallenden Güteklassen zu ermitteln.

(7) Der Verkauf verschiedener Güte- und Stärkeklassen zu einem Durchschnittspreis ist nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung der zuständigen Forstinspektion zulässig.

(8) Das in den Anlagen B und C als Zuschlagsholz bezeichnete Stammholz muß als solches im Walde kenntlich gemacht werden.

*Anlage B S. 355.*
*Anlage C S. 357.*

§ 11

(1) Bei entgeltlicher Abgabe von Nadel- (Kiefern-, Lärchen-, Tannen-) Grubenlangholz und Grubenkurzholz ist der Waldpreis nach den in der Anlage D festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln. Die Richtpreise sind Höchstpreise bei einer normalen Abfuhrlage von 6 Zloty je fm vom Schlagort bis zur nächsten Eisenbahn- oder Wasserstraßenfrachtstation. Beträge, die diese Abfuhrkosten übersteigen, sind vom Holzpreis abzuziehen. Beträge, die diese Abfuhrkosten unterschreiten, sind dem Holzpreis zuzuschlagen. Eine Senkung des Waldpreises um mehr als 6 Zloty je fm unter die festgesetzten Richtpreise ist nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des zuständigen Distriktschefs — Abteilung Forsten — zulässig (Niedrigstpreise).

(2) Wird Nadel-Grubenholz in kleineren Mengen als 50 fm im Einzelfall verkauft, so sind Abschläge von den Richtpreisen bis zu 15 v. H. zu gewähren.

(3) Wird Nadel-Grubenholz frei Eisenbahnstation oder frei Lagerplatz, von dem eine weitere

tów dowozu, są cenami maksymalnymi, które nie mogą być przekroczone.

Jeżeli tartaki, na których drewno ma być obrabiane, położone są szczególnie dogodnie wobec miejsc wyrębu, jednak dalej aniżeli 10 km od stacji kolejowej, na której tarcica ma być ładowana, natenczas upoważniony jest Kierownik Wydziału Lasów przy Urzędzie Szefa Okręgowego dla usunięcia szczególnie ciężkich skutków, udzielić ustępstwa z ceny loco las za m³ drewna okrągłego. Ustępstwo to powinno odpowiadać mniejwięcej kwocie, o którą koszty dowozu i załadowania tarcicy przekraczają 3,— zł. za m³.

Obniżenie ceny loco las o więcej jak 5 zł. na m³ poniżej ustalonych cen zasadniczych, dopuszczalne jest w wyjątkowych wypadkach po zatwierdzeniu przez właściwy Wydział Lasów przy Szefie Okręgowym (ceny minimalne).

(4) Dopłaty i potrącenia odnoszące się do specjalnych sortymentów (słupów teletechnicznych itd.) oraz do drewna poniżej III klasy jakości według dawniejszych polskich przepisów o klasyfikacji (C i C + przepisów niemieckich — Reichshoma oblicza się według danych w załączniku B i C.

(5) Drewno użytkowe grube, klasy grubości 1a, wyrabiane na życzenie kupującego, należy liczyć po cenach klasy grubości I b. Dla drewna powyżej 4 klasy grubości nie należy stosować podwyżki cen.

(6) Jeżeli drewno na podkłady sprzedaje się jako wyrzynki o pojedyńczej i kilkakrotnej długości podkładów według przepisów o pomiarze drewna lub według wskazówek kupującego, natenczas stosuje się do nich ceny I, II i częściowo III klasy jakości. Przy sprzedażach drewna użytkowego grubego w całej długości na wyrób podkładów, oblicza się ceny według faktycznych klas jakości.

(7) Sprzedaż drewna rozmaitych klas jakości i grubości po cenach przeciętnych, dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych wypadkach po zatwierdzeniu przez właściwą Inspekcję Leśną.

(8) Wymienione w załącznikach B i C drewno użytkowe grube, do którego odnoszą się dopłaty, musi być w lesie odrębnie znakowane.

*Załącznik B na str. 356.*
*Załącznik C na str. 358.*

§ 11

(1) Przy sprzedażach iglastego (sosnowego, modrzewiowego, jodłowego) drewna kopalnianego długiego i stempli, oblicza się cenę loco las według cen zasadniczych, ustalonych w załączniku D. Ceny zasadnicze są cenami maksymalnymi przy normalnych kosztach dowozu 6 zł. od m³ od miejsca wyrębu do najbliższej stacji kolejowej lub drogi wodnej. Kwoty przekraczające wymienione koszty dowozu należy potrącić, a kwoty poniżej wymienionych kosztów dowozu doliczyć do cen drewna. Obniżenie ceny loco las o więcej jak 6 zł. od m³ poniżej ustalonych cen zasadniczych. dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach po zatwierdzeniu przez właściwy Wydział Lasów przy Szefie Okręgowym (ceny minimalne).

(2) Przy sprzedażach iglastego drewna kopalnianego w partiach poniżej 50 m³ w poszczególnym wypadku, można stosować potrącenia w wysokości do 15% od cen zasadniczych.

(3) Przy sprzedażach iglastego drewna kopalnianego franko stacja kolejowa lub franko skład-

Abfuhr mit mechanisch betriebenen Transportmitteln beabsichtigt ist, verkauft, so dürfen die Richtpreise, vermehrt um die normalen Abfuhrkosten von 6 Zloty, nicht überschritten werden.

*Anlage D S. 360.*

§ 12

(1) Bei entgeltlicher Abgabe von Nadel- (Kiefern-, Fichten- und Tannen-) sowie Pappeln- und Weiden-Faserholz (Zellstoffholz) ist der Waldpreis nach den in der Anlage E festgesetzten Richtpreisen zu ermitteln. Die Richtpreise sind Höchstpreise bei einer normalen Abfuhrlage von 6 Zloty je fm vom Schlagort bis zur nächsten Eisenbahn- oder Wasserstraßenfrachtstation. Beträge, die diese Abfuhrkosten übersteigen, sind vom Holzpreis abzuziehen, Beträge, die diese Abfuhrkosten unterschreiten, sind dem Holzpreis zuzuschlagen. Eine Senkung des Waldpreises um mehr als 6 Zloty je fm unter die festgesetzten Richtpreise ist nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung des zuständigen Distriktschefs — Abteilung Forsten — zulässig (Niedrigstpreise).

(2) Wird Faserholz (Zellstoffholz) in kleineren Mengen als 50 fm im Einzelfall verkauft, so sind Abschläge von den Richtpreisen bis zu 15 v. H. zu gewähren.

(3) Wird Faserholz (Zellstoffholz) frei Eisenbahnstation oder frei Lagerplatz, von dem eine weitere Abfuhr mit mechanisch betriebenen Transportmitteln beabsichtigt ist, verkauft, so dürfen die Richtpreise, vermehrt um die normalen Abfuhrkosten von 6 Zloty, nicht überschritten werden.

*Anlage E S. 362.*

§ 13

(1) Die Preise für das in den §§ 10 bis 12 aufgeführte Rohholz gelten ab Wald, und zwar für Stammholz ungerückt, für Gruben- und Faserholz (Zellstoffholz), soweit der Verkauf nicht frei Station erfolgt, gerückt. Gruben- und Faserholz (Zellstoffholz), das in geschossenen Kahlschlägen anfällt, braucht nicht gerückt zu werden.

(2) Das nicht gerückte verkaufte Rohholz muß so lagern, daß es vom Käufer in herkömmlicher Weise abgebracht werden kann. Gerücktes Rohholz muß zur unmittelbaren Abfuhr an Wege, Gestelle, Schneisen oder holzfreie Streifen oder Plätze gebracht sein.

(3) Die Preise für Grubenholz und Faserholz (Zellstoffholz) verstehen sich für entrindetes, die der andern Hölzer für unentrindetes Holz.

§ 14

(1) Bei jedem Weiterverkauf dürfen nur die gemäß den §§ 10 bis 12 gezahlten Preise gefordert und gewährt werden.

(2) Nur die Kosten, die durch Entrinden, Schnitzen, Rücken, Abfuhr, Ablängen, Sortieren, Lagern, Verladen und Verfrachten nachweisbar entstehen, dürfen in angemessener Höhe den nach den §§ 10 bis 12 gezahlten Preisen zugeschlagen werden.

(3) Der Holzhandel darf außerdem als Gewinnaufschlag 10 v. H. der ihm nachweisbar entstandenen Kosten für das Rohholz berechnen.

§ 15

Die in den Anlagen zu dieser Anordnung festgelegten Preisgebiete werden durch eine Änderung der staatlichen Verwaltungsbezirke nicht berührt.

nica, z której zamierzona jest dalsza zwózka mechanicznymi środkami transportowymi, nie mogą być przekroczone ceny zasadnicze, zwiększone o normalne koszty dowozu.

*Załącznik D na str. 361.*

§ 12

(1) Przy sprzedażach iglastej (sosnowej, świerkowej i jodłowej) jak również topolowej i wierzbowej papierówki, oblicza się cenę loco las według cen zasadniczych, ustalonych w załączniku E. Ceny zasadnicze są cenami maksymalnymi przy normalnych kosztach dowozu 6 zł. od m³ od miejsca wyrębu do najbliższej stacji kolejowej lub drogi wodnej. Kwoty, przekraczające wymienione koszty dowozu, należy potrącić, a kwoty poniżej wymienionych kosztów dowozu, doliczyć do cen zasadniczych. Obniżenie ceny loco las o więcej jak zł. 6 od m³ poniżej ustalonych cen zasadniczych, dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach po zatwierdzeniu przez właściwy Wydział Lasów przy Szefie Okręgowym (ceny minimalne).

(2) Przy sprzedażach papierówki w partiach poniżej 50 m³ w poszczególnym wypadku, można stosować potrącenia w wysokości do 15% od cen zasadniczych.

(3) Przy sprzedażach papierówki franko stacja kolejowa lub franko składnica, z której zamierzona jest dalsza zwózka mechanicznymi środkami transportowymi, nie mogą być przekroczone ceny zasadnicze, zwiększone o normalne koszty dowozu w wysokości 6 zł.

*Załącznik E na str. 363.*

§ 13

(1) Ceny za surowiec drzewny, wymieniony w §§ 10—12, rozumieją się loco las i to dla drewna użytkowego grubego przy pniu, dla kopalniaków i papierówki — o ile sprzedaży nie dokonuje się loco stacja — po dokonanej zrywce. Drewno kopalniane i papierówka, pozyskiwane w zrębach zupełnych, nie podlegają zrywce.

(2) Surowiec drzewny, sprzedany przy pniu, musi leżeć w ten sposób, by mógł być przez kupującego w zwyczajny sposób zwieziony. Zrywka surowca drzewnego musi być dokonana bezpośrednio do dróg, linii podziału powierzchownego, pasów niezadrzewionych lub składowisk.

(3) Ceny za kopalniak i papierówkę rozumieją się za okorowane, przy innych sortymentach za nieokorowane drewno.

§ 14

(1) Przy każdej sprzedaży wolno żądać i płacić tylko ceny po myśli §§ 10—12.

(2) Do cen płaconych w myśl §§ 10 do 12 wolno dodać w odpowiedniej wysokości tylko udowodnione koszty za korowanie, struganie, zrywkę, zwózkę, wycinanie, sortowanie, składowanie, załadowanie i przewóz drewna.

(3) Handel drewnem może poza tym doliczać za surowiec drzewny tytułem kosztów i zysku 10% powstałych dla niego i udowodnionych kosztów.

§ 15

Dzielnic cen, ustalonych w załącznikach do niniejszego zarządzenia, nie naruszają zmiany państwowych okręgów administracyjnych.

§ 16

(1) Bei Nutzholzverkäufen des in den §§ 10 bis 12 bezeichneten Holzes zur Deckung des Bedarfes örtlicher Selbstverbraucher kann ein Zuschlag bis zu 20 v. H. erhoben werden. Die Weiterveräußerung dieses Holzes ist verboten.

(2) Verkauft der Erzeuger Stammhölzer, die auf Bestellung des Käufers sowohl in besonderen Längen als auch in besonderen Stärken ausgehalten sind (Sondersortimente), so dürfen den nach § 10 für Stammhölzer zulässigen Preisen 10 v. H. zugeschlagen werden, soweit nicht Sonderregelung wie in Abs. 1 und bei Spezialhölzern nach § 10 Abs. 4 getroffen ist.

§ 17

Über jeden Holzverkauf muß vom Verkäufer eine Rechnung ausgestellt werden. Die Rechnung muß alle Angaben enthalten, die zur Preisberechnung nach den Vorschriften dieser Anordnung erforderlich sind.

Dritter Abschnitt: **Schlußbestimmungen.**

§ 18

Der Leiter der Abteilung Preisbildung kann im Benehmen mit dem Leiter der Abteilung Forsten im Amt des Generalgouverneurs in begründeten Fällen Ausnahmen von den Vorschriften dieser Anordnung zulassen oder andere Stellen hierzu ermächtigen.

§ 19

Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unmittelbar die Vorschriften dieser Anordnung umgangen werden oder umgangen werden sollen.

§ 20

(1) Verstöße gegen diese Anordnung werden gemäß § 6 der Preisbildungsverordnung vom 12. April 1940 (Verordnungsblatt GGP. I S. 131) bestraft. Hiernach wird, sofern nicht nach anderen Vorschriften höhere Strafen verwirkt sind, mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer den auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. In besonders schweren Fällen kann auf Zuchthaus erkannt werden. Ferner kann auf Einziehung des erzielten Entgelts und der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, und auf Veröffentlichung des Urteils erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein; der Antrag kann zurückgenommen werden. Zur Stellung des Antrages sind der Leiter der Abteilung Preisbildung und die Leiter der Abteilungen Preisüberwachung befugt.

(3) Wird der Antrag auf Strafverfolgung nicht gestellt oder zurückgenommen, so können die in Abs. 2 genannten oder sonst mit der Durchführung der Preisüberwachung beauftragten Stellen gegen das Unternehmen, in dessen Geschäftsbetrieb eine Zuwiderhandlung begangen worden ist, und gegen die schuldigen Personen Ordnungsstrafen bis zu unbeschränkter Höhe festsetzen. Außerdem können Betriebe und Geschäfte, in denen Zuwiderhandlungen festgestellt worden sind, vorübergehend oder dauernd geschlossen werden.

§ 16

(1) Przy sprzedażach drewna użytkowego, wymienionego w §§ 10—12 na pokrycie miejscowych zapotrzebowań dla własnego użytku, można doliczać dopłatę w wysokości do 20%. Odsprzedaż tego drewna jest zabroniona.

(2) Jeżeli producent sprzedaje drewno użytkowe grube, które na zamówienie kupującego ma być wyrobione w specjalnych długościach i szerokościach (specjalne sortymenty), wówczas do cen ustalonych w § 10 dla drewna użytkowego grubego, wolno doliczać dopłatę w wysokości 10%, o ile nie obowiązują specjalne postanowienia jak w ust. 1 wzgl. dla specjalnych sortymentów w § 10 ust. 4.

§ 17

Na każdą sprzedaż drewna musi być przez sprzedawcę wystawiony rachunek. Rachunek musi zawierać wszelkie dane, potrzebne do obliczenia cen według przepisów niniejszego zarządzenia.

Rozdział III: **Postanowienia końcowe.**

§ 18

Kierownik Wydziału Kształtowania Cen może w porozumieniu z Kierownikiem Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora zezwalać w uzasadnionych wypadkach na wyjątki od postanowień niniejszego zarządzenia lub upoważnić do tego inne organy.

§ 19

Zabrania się podejmowania czynności, przez które pośrednio lub bezpośrednio przepisy niniejszego zarządzenia zostaną lub mają być omijane.

§ 20

(1) Wykroczenia przeciwko niniejszemu zarządzeniu karane będą stosownie do § 6 rozporządzenia o kształtowaniu cen z dnia 12 kwietnia 1940 (Dz. rozp. GGP. I str. 131). W myśl tegoż podlega karze więzienia lub grzywny do nieograniczonej wysokości lub jednej z tych kar, kto wykracza przeciw zarządzeniom wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, jeżeli na podstawie innych przepisów nie zasłużył na kary wyższe. W szczególnie ciężkich wypadkach orzec można ciężkie więzienie. Oprócz tego orzec można konfiskatę osiągniętej zapłaty i przedmiotów, do których czyn karygodny się odnosi i ogłoszenie wyroku. Usiłowanie jest karalne.

(2) Ściganie następuje tylko na wniosek; wniosek może być cofnięty. Do stawienia wniosku upoważnieni są Kierownik Wydziału Kształtowania Cen i kierownicy wydziału kontroli cen.

(3) Jeżeli wniosek o ściganie nie został stawiony lub zostanie cofnięty, wtedy wymienione w ust. 2 lub upoważnione do wykonania kontroli cen urzędy, wymierzyć mogą przedsiębiorstwu, w którym przy prowadzeniu interesów wykroczenie zostało popełnione, i osobom winnym wymierzyć kary porządkowe do nieograniczonej wysokości. Oprócz tego można przedsiębiorstwa i składy, w których wykroczenie zostało stwierdzone, zamknąć na czas przejściowy lub na stałe.

(4) Neben oder an Stelle der in Abs. 3 genannten Ordnungsstrafen und Maßnahmen kann der Leiter der Abteilung Preisbildung diejenigen Gemeinden, in deren Bereich diese auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen gröblich verletzt worden sind, in eine auf alle Einwohner der Gemeinde oder die für die Gemeindeführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte oder auf alle Angehörigen eines bestimmten Wirtschaftszweiges umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe nehmen.

(5) Ebenso kann gegen Verbände und Zusammenschlüsse aller Art, wenn sie oder ihre Mitglieder Zuwiderhandlungen begangen haben, eine auf alle Mitglieder oder die für die Verbandsführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe festgesetzt werden.

(6) Die in den Abs. 3 bis 5 genannten Maßnahmen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 21

(1) Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Sie gilt rückwirkend auch für laufende Verträge, jedoch nur insoweit, als der Verkäufer den Vertrag noch nicht durch Auslieferung der verkauften Ware erfüllt hat. Als Tag der Auslieferung gilt der Tag, an dem das Eigentum an dem Holz an den Käufer übergeht.

Krakau, den 27. Juni 1940.

**Der Leiter der Abteilung Preisbildung im Amt des Generalgouverneurs**
Dr. Schulte-Wissermann

**Der Leiter der Abteilung Forsten im Amt des Generalgouverneurs**
Dr. Eißfeldt

(4) Obok lub zamiast kar porządkowych i środków, wymienionych w ust. 3, Kierownik Wydziału Kształtowania Cen może na gminy, w obrębie których nastąpiło wykroczenie przeciw zarządzeniom wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, nałożyć karę porządkową do nieograniczonej wysokości, rozkładając ją na wszystkich mieszkańców gminy lub na osoby odpowiedzialne za kierownictwo gminy i na ich pełnomocników lub na wszystkich przynależnych do pewnej gałęzi gospodarczej.

(5) Również wymierzyć można karę porządkową do nieograniczonej wysokości związkom i zrzeszeniom, jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez nich lub ich członków, rozkładając karę na wszystkich członków lub na odpowiedzialne za prowadzenie związku osoby i ich pełnomocników.

(6) Wymienione w ust. 3 do 5 środki ustala się zawiadomieniem piśmiennym.

§ 21

(1) Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(2) Zarządzenie działa wstecz również w odniesieniu do umów bieżących, jednak tylko o tyle, o ile sprzedający nie wykonał jeszcze umowy przez wydanie sprzedanego materiału. Jako dzień wydania materiału uważa się dzień, w którym prawo własności do drewna przechodzi na kupującego.

Krakau (Kraków), dnia 27 czerwca 1940 r.

**Kierownik Wydziału Kształtowania Cen przy Urzędzie Generalnego Gubernatora**
Dr. Schulte-Wissermann

**Kierownik Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora**
Dr. Eissfeldt

---

## Anordnung

### über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements.

Vom 27. Juni 1940.

Auf Grund der Verordnung über die Preisbildung im Generalgouvernement (Preisbildungsverordnung) vom 12. April 1940 (Verordnungsblatt GGP. I S. 131) wird angeordnet:

§ 1

(1) Die Vorschriften dieser Anordnung gelten für alle Verkäufe von inländischem Nadelschnittholz innerhalb der in der Anlage 1 aufgeführten Preisgebiete.

(2) Beim Absatz an den Verbraucher darf nur Ware angeboten, verkauft oder abgenommen werden, die nach den in der Anlage 2 aufgeführten Gütebestimmungen sortiert ist.

(3) Die Ware muß vor der Ablieferung nach den Vorschriften der Anlage 5 gekennzeichnet werden.

(4) Die Preise gelten beim Bahnversand frei Waggon Verladestation.

Bei Lastwagen- oder Fuhrwerkversand verstehen sich die Preise einschließlich Verladekosten frei Werk oder Handelslager ohne Rücksicht darauf, welche Menge im Einzelfalle geliefert wird. Als

## Zarządzenie

### o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie.

Z dnia 27 czerwca 1940 r.

Na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 12 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 131) zarządza się:

§ 1

(1) Przepisom niniejszego zarządzenia podlegają wszystkie sprzedaże krajowej tarcicy iglastej w obrębie dzielnic cen, wyszczególnionych w załączniku 1.

(2) Przy zbycie do rąk zużywającego wolno oferować, sprzedawać albo przejmować tylko towar, który sortowany jest podług postanowień o jakości, wyszczególnionych w załączniku 2.

(3) Towar musi być przed dostawą znakowany według przepisów załącznika 5.

(4) Przy przesyłkach kolejowych rozumieją się ceny franko wagon stacja załadowcza.

Przy przewozie ciężarówkami lub furmankami, rozumieją się ceny łącznie z kosztami załadowania franko zakład lub skład handlowy bez względu na to, jaka ilość w poszczególnym

Lastwagen- oder Fuhrwerkversand gilt nicht der Transport zur Verladestation.

*Anlage 1 S. 364.*
*Anlage 2 S. 365.*
*Anlage 5 S. 384.*

§ 2

(1) Die in der Anlage 3 aufgeführten Grundpreise gelten für die Mengen über 20 cbm als Höchstpreise.

(2) Der Verbraucher zahlt beim Einkauf beim Bearbeiterbetrieb (Sägewerk) grundsätzlich den Höchstpreis.

(3) Der Händler darf auch unter dem Höchstpreis einkaufen.

(4) Der Händler darf bei Sägewerken mit nur einem Gatter auch unsortierte Ware einkaufen und den Preis hierfür frei vereinbaren. Beim Weiterverkauf ist nach § 1 Abs. 2 und 3 zu verfahren.

*Anlage 3 S. 377.*

§ 3

(1) Beim Absatz innerhalb des Holzhandels können die Preise frei vereinbart werden.

(2) Bei der Weiterlieferung an den Verbraucher dürfen jedoch die Preiszuschläge (Anlage 4) zu den Grundpreisen und der Frachtzuschlag bis höchstens 5 Zloty je cbm nur einmalig berechnet werden.

*Anlage 4 S. 383.*

§ 4

(1) Liefert ein Bearbeiterbetrieb Mengen unter 20 cbm direkt an den Verbraucher, so dürfen zu den Preisen der Anlage 3 die Zuschläge gemäß Anlage 4 gefordert werden.

(2) Der Händler darf beim Verkauf ab seinem Handelslager zum Ausgleich der Frachten bis 5 Zloty je cbm zuschlagen und weiter die Preiszuschläge gemäß Anlage 4 Abs. 2 berechnen.

(3) Bei Direktlieferung des Händlers vom Bearbeiterbetrieb an den Verbraucher ist der Preiszuschlag gemäß Anlage 4 Abs. 2d, jedoch ohne Frachtzuschlag, zu berechnen.

*Anlage 3 S. 377.*
*Anlage 4 S. 383.*

§ 5

(1) Bei gleichzeitiger Lieferung mehrerer Güteklassen oder Sortimente sind diese zur Bestimmung der Mengenpreisstaffel (Mengen bis 1 cbm, bis 5 cbm, über 5 bis 20 cbm und über 20 cbm) zusammenzuzählen.

(2) Dies gilt auch dann, wenn die Anlieferung einer Bestellung in Teilmengen erfolgt.

§ 6

(1) Jede Bestellung von mehr als 5 cbm muß vom Verkäufer oder Käufer schriftlich bestätigt werden.

(2) Angebote, Bestätigungsschreiben, Lieferscheine und Rechnungen müssen alle Angaben enthalten, die für eine Preisprüfung notwendig sind.

§ 7

Die Zahlung kann zwischen den Parteien frei vereinbart werden.

wypadku zostaje dostawiona. Za przewóz ciężarówkami lub furmankami nie uważa się przewozu do stacji załadowczej.

*Załącznik 1 na str. 364.*
*Załącznik 2 na str. 371.*
*Załącznik 5 na str. 385.*

§ 2

(1) Ceny zasadnicze, wyszczególnione w załączniku 3, są dla ilości ponad 20 m³ cenami maksymalnymi.

(2) Zużywający płaci przy kupnie w zakładzie obróbki (tartaku) zasadniczo ceny maksymalne.

(3) Handlarz może zakupywać poniżej cen maksymalnych.

(4) W tartakach tylko o jednym traku, może handlarz zakupywać także towar niesortowany, a cenę za niego dowolnie umówić. Przy dalszej odsprzedaży należy postąpić w myśl § 1 ust. 2 i 3.

*Załącznik 3 na str. 380.*

§ 3

(1) Przy zbycie w zakresie handlu drewnem, mogą być ceny dowolnie umówione.

(2) Przy dalszych dostawach do rąk zużywającego, wolno jednak dopłaty (podług załącznika 4) do cen zasadniczych oraz dopłatę do kosztów przewozu najwyżej do 5 zł. za m³ doliczać tylko jednorazowo.

*Załącznik 4 na str. 383.*

§ 4

(1) Jeżeli zakład obróbki sprzedaje ilości poniżej 20 m³ bezpośrednio do rąk zużywającego, wolno do cen podanych w załączniku 3, żądać dopłaty stosownie do postanowień załącznika 4.

(2) Przy sprzedaży z swego składu, wolno handlarzowi dla wyrównania kosztów przewozu doliczyć do 5 zł. za m³, a dalsze dopłaty obliczać stosownie do postanowień załącznika 4 ust. 2,

(3) Przy bezpośredniej dostawie handlarza z zakładu obróbki do rąk zużywającego, oblicza się dopłatę stosownie do postanowień załącznika 4 ust. 2 d), jednak bez dopłaty kosztów przewozu.

*Załącznik 3 na str. 380.*
*Załącznik 4 na str. 383.*

§ 5

(1) Przy równoczesnej dostawie kilku klas jakości lub sortymentów, należy je zliczyć razem celem określenia ilościowej skali cen (ilości do 1 m³, do 5 m³, ponad 5 do 20 m³ i ponad 20 m³).

(2) Postanowienie to obowiązuje także wówczas, jeżeli dostawa zamówienia odbywa się w partiach częściowych.

§ 6

(1) Każde zamówienie ponad 5 m³ musi być potwierdzone pisemnie przez sprzedawcę lub kupującego.

(2) Oferty, potwierdzenia, karty dostaw i rachunki muszą zawierać wszelkie dane, potrzebne do sprawdzenia cen.

§ 7

Zapłata może być pomiędzy stronami umówiona dowolnie.

§ 8

Die Abteilung Preisbildung kann im Benehmen mit der Abteilung Forsten Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Anordnung zulassen oder andere Stellen hierzu ermächtigen.

§ 9

Es ist verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder unmittelbar die Vorschriften dieser Anordnung oder der zu ihr erlassenen Anordnungen umgangen werden oder umgangen werden sollen.

§ 10

(1) Verstöße gegen diese Anordnung werden gemäß § 6 der Preisbildungsverordnung vom 12. April 1940 (Verordnungsblatt GGP I S. 131) bestraft. Hiernach wird, sofern nicht nach anderen Vorschriften höhere Strafen verwirkt sind, mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu unbeschränkter Höhe oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer den auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt. In besonders schweren Fällen kann auf Zuchthaus erkannt werden. Ferner kann auf Einziehung des erzielten Entgelts und der Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, und auf Veröffentlichung des Urteils erkannt werden. Der Versuch ist strafbar.

(2) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein; der Antrag kann zurückgenommen werden. Zur Stellung des Antrages sind der Leiter der Abteilung Preisbildung und die Leiter der Abteilungen Preisüberwachung befugt.

(3) Wird der Antrag auf Strafverfolgung nicht gestellt oder zurückgenommen, so können die in Abs. 2 genannten oder sonst mit der Durchführung der Preisüberwachung beauftragten Stellen gegen das Unternehmen, in dessen Geschäftsbetrieb eine Zuwiderhandlung begangen worden ist, und gegen die schuldigen Personen Ordnungsstrafen bis zu unbeschränkter Höhe festsetzen. Außerdem können Betriebe und Geschäfte, in denen Zuwiderhandlungen festgestellt worden sind, vorübergehend oder dauernd geschlossen werden.

(4) Neben oder an Stelle der in Abs. 3 genannten Ordnungsstrafen und Maßnahmen kann der Leiter der Abteilung Preisbildung diejenigen Gemeinden, in deren Bereich die auf Grund der Preisbildungsverordnung erlassenen Anordnungen gröblich verletzt worden sind, in eine auf alle Einwohner der Gemeinde oder die für die Gemeindeführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte oder auf alle Angehörigen eines bestimmten Wirtschaftszweiges umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe nehmen.

(5) Ebenso kann gegen Verbände und Zusammenschlüsse aller Art, wenn sie oder ihre Mitglieder Zuwiderhandlungen begangen haben, eine auf alle Mitglieder oder die für die Verbandsführung verantwortlichen Personen und deren Beauftragte umzulegende Ordnungsstrafe bis zu unbeschränkter Höhe festgesetzt werden.

(6) Die in den Abs. 3 bis 5 genannten Maßnahmen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.

§ 8

Wydział Kształtowania Cen może w porozumieniu z Wydziałem Lasów zezwalać na wyjątki od postanowień niniejszego zarządzenia lub też upoważnić do tego inne organy.

§ 9

Zabrania się podejmowania czynności, przez które pośrednio lub bezpośrednio przepisy niniejszego zarządzenia lub wydane do niego postanowienia zostaną lub mają być omijane.

§ 10

(1) Wykroczenia przeciwko niniejszemu zarządzeniu karane będą stosownie do § 6 rozporządzenia o kształtowaniu cen z dnia 12 kwietnia 1940 r. (Dz. rozp. GGP. I str. 131). W myśl tegoż podlega karze więzienia lub grzywny do nieograniczonej wysokości albo jednej z tych kar, kto wykracza przeciw zarządzeniom, wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, jeżeli na podstawie innych przepisów nie zasłużył na kary wyższe. W szczególnie ciężkich wypadkach orzec można ciężkie więzienie. Oprócz tego orzec można konfiskatę osiągniętej zapłaty i przedmiotów, do których czyn karygodny się odnosi i ogłoszenie wyroku. Usiłowanie jest karalne.

(2) Ściganie następuje tylko na wniosek; wniosek może być cofnięty. Do stawienia wniosku upoważnieni są Kierownik Kształtowania Cen i kierownicy wydziałów kontroli cen.

(3) Jeżeli wniosek o ściganie nie został stawiony lub został cofnięty, wtedy wymienione w ust. 2 lub upoważnione do wykonania kontroli cen urzędy mogą przedsiębiorstwu, w którym przy prowadzeniu interesów wykroczenie zostało popełnione i osobom winnym, wymierzyć kary porządkowe do nieograniczonej wysokości. Oprócz tego można przedsiębiorstwa i składy, w których wykroczenie zostało stwierdzone, zamknąć na czas przejściowy lub na stałe.

(4) Obok lub zamiast kar porządkowych i środków wymienionych w ust. 3, Kierownik Wydziału Kształtowania Cen może na gminy w obrębie których nastąpiło wykroczenie przeciw zarządzeniom, wydanym na podstawie rozporządzenia o kształtowaniu cen, nałożyć karę porządkową do nieograniczonej wysokości, rozkładając ją na wszystkich mieszkańców gminy lub na osoby odpowiedzialne za kierownictwo gminy i na ich pełnomocników lub na wszystkich przynależnych do pewnej gałęzi gospodarczej.

(5) Również wymierzyć można karę porządkową do nieograniczonej wysokości związkom i zrzeszeniom, jeżeli wykroczenie zostało popełnione przez nich lub ich członków lub na odpowiedzialne za prowadzenie związku osoby i ich pełnomocników.

(6) Wymienione w ust. 3 do 5 środki ustala się zawiadomieniem piśmiennym.

§ 11

(1) Diese Anordnung tritt am Tage ihrer Verkündung in Kraft.

(2) Die Anordnung gilt auch für laufende Verträge, soweit die Ware noch nicht ausgeliefert ist.

Krakau, den 27. Juni 1940.

**Der Leiter der Abteilung Preisbildung im Amt des Generalgouverneurs**
Dr. **Schulte-Wissermann**

**Der Leiter der Abteilung Forsten im Amt des Generalgouverneurs**
Dr. **Eißfeldt**

§ 11

(1) Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(2) Zarządzenie dotyczy również umów bieżących, o ile towar nie został jeszcze wydany.

Krakau (Kraków), dnia 27 czerwca 1940 r.

**Kierownik Wydziału Kształtowania Cen przy Urzędzie Generalnego Gubernatora**
**Dr. Schulte-Wissermann**

**Kierownik Wydziału Lasów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora**
**Dr. Eissfeldt**

Herausgegeben von der Abteilung Gesetzgebung im Amt des Generalgouverneurs für die besetzten polnischen Gebiete, Krakau 20, Mickiewicz-Allee 30. — Druck: Zeitungsverlag Krakau-Warschau G. m. b. H., Krakau, Ulica Wielopole 1. Das Verordnungsblatt erscheint nach Bedarf. Der Bezugspreis beträgt vierteljährlich für Teil I mit Teil II Zloty 14,40 (RM 7,20) einschließlich Versandkosten; Einzelnummern werden nach dem Umfang berechnet, und zwar der 8seitige Bogen zu Zloty 0,60 (RM 0,30). — Die Auslieferung erfolgt für das Generalgouvernement und für das deutsche Reichsgebiet durch die Auslieferungsstelle für das Verordnungsblatt des Generalgouverneurs, Krakau 1, Postschließfach 110. Bezieher im Generalgouvernement können den Bezugspreis auf das Postscheckkonto Warschau Nr. 400. Bezieher im deutschen Reichsgebiet auf das Postscheckkonto Berlin Nr. 41800 einzahlen. — Für die Auslegung der Verordnungen und Bekanntmachungen ist der deutsche Text maßgebend Zitierweise: Verordnungsblatt GGP. I bzw. II.

Wydawany przez Wydział Ustawodawczy przy Urzędzie Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów, Krakau (Kraków) 20, Aleja Mickiewicza 30. — Druk: Zeitungsverlag Krakau-Warschau spółka z ogr. odp., Krakau (Kraków), ulica Wielopole 1. Dziennik rozporządzeń wychodzi wedle potrzeby. Prenumerata wynosi kwartalnie dla Części I i II złotych 14.40 (RM 7.20) włącznie z kosztami przesyłki; cenę pojedyńczego egzemplarza oblicza się według objętości, licząc za 8 stron złotych 0.60 (RM 0.30). Wydawanie dla Generalnego Gubernatorstwa i dla obszaru Rzeszy następuje przez urząd wydawniczy Dziennika rozporządzeń Generalnego Gubernatora, Krakau (Kraków) I, skrytka pocztowa 110. Abonenci Generalnego Gubernatorstwa wpłacić mogą cenę prenumeraty na pocztowe konto czekowe Warschau (Warszawa) Nr. 400, abonenci z obszaru Rzeszy na pocztowe konto czekowe Berlin Nr. 41800. Dla interpretacji rozporządzeń i obwieszczeń miarodajny jest tekst niemiecki. Skrót: Dz. rozp. GGP. I wzgl. II.

**Anlage A**
gemäß § 9 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343)

## Preise für Kiefern-Wertholz (Exportholz).

1. Die nachstehend festgesetzten Preise verstehen sich für ein Festmeter (1 fm) Kiefern-Stammholz, unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen, frei Station Grenze Generalgouvernement—Deutsches Reich bei folgender Beschaffenheit:

a) **Kiefern-Stammblöcke,** fein und mittelfein, gesund, gerade gewachsen, nicht gedreht, blau-, ast- und beulenfrei, 4 bis 9 m lang, mit mindestens 5,7 m Durchschnittslänge, bei bis zu 30 v. H. der Stückzahl im letzten Drittel der Länge einzelne gesunde kleine Äste und Beulen zulässig, jedoch mindestens 4 m ast- und beulenfrei,
von 30 cm Zopf aufwärts mit 34/35 cm durchschnittlichem Mittendurchmesser aufwärts . . . . . . . je fm 76 Zloty
von 25 bis 29 cm Zopf . je fm 66 Zloty

b) **Kiefern-Schneidelangholz,** fein und mittelfein, gesund, gerade gewachsen, nicht gedreht, blaufrei von 20 cm Zopf aufwärts und etwa 14 m Durchschnittslänge.

Jedes Stück muß einen Stammblock wie unter a) angegeben enthalten. Mittelstücke müssen grundsätzlich klein- und gesundastig sein und können kleine Beulen aufweisen,
je fm 56 Zloty.

Jedes Stück muß einen Stammblock von mindestens 4 m ast- und beulenfrei aufweisen, jedoch ohne Durchschnittslänge; Mittelstücke wie unter b) Abs. 1
je fm 50 Zloty.

2. Bei geringerer Durchschnittslänge (DL.) gemäß Buchst. a) ist mit dem Käufer gegebenenfalls ein wirtschaftlich gerechtfertigter Abschlag zu vereinbaren.

**Załącznik A**
według § 9 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP, II str. 343).

## Ceny sosnowego drewna wartościowego (drewno eksportowe).

1. Poniżej ustalone ceny rozumieją się za 1 metr sześcienny (1 m³) sosnowego drewna użytkowego grubego, nieokorowanego, lecz mierzonego bez kory, franco stacja graniczna Generalne Gubernatorstwo — Rzesza Niemiecka, o następujących właściwościach:

a) **Sosnowe kloce odziomkowe drobno** i średnio- drobno słoiste, zdrowe, proste, bez skrętu włókien, sinizny, sęków i guzów, 4—9 m długie, o najmniejszej przeciętnej długości 5,7 m, przy ilości sztuk do 30% w ostatniej ⅓ części długości pojedyncze, zdrowe, małe sęki i guzy dopuszczalne, jednak najmniej 4 m bez sęków i guzów, od 30 cm średnicy w czubie wzwyż z przeciętną średnicą środkową 34/35 cm wzwyż za m³ 76 zł.
od 25—29 cm średnicy w czubie za m³ 66 zł.

b) **Sosnowe dłużyce tartaczne,** drobno i średnio-drobno słoiste, zdrowe, proste, bez skrętu włókien i sinizny, od 20 cm średnicy w czubie wzwyż i około 14 m przeciętnej długości.

Każda sztuka musi zawierać odziomek jak pod lit. a). Sztuki środkowe muszą wykazywać małe i zdrowe sęki i mogą wykazywać małe guzy
za m³ 56 zł.

Każda sztuka musi zawierać odziomek conajmniej 4 m bez sęków i guzów, przeciętna długość jednak nie obowiązuje; sztuki środkowe jak pod lit. b) ust. 1
za m³ 50 zł.

2. Przy niższej przeciętnej długości stosownie do lit. a) należy w danym wypadku porozumieć się z kupującym co do gospodarczo uzasadnionej zniżki.

**Anlage B**

gemäß § 10 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343)

## Richtpreise für Kiefern- (Lärchen-, Weimutskiefern-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

1. Die nachstehenden für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für ein Festmeter (1 fm) Kiefern- (Lärchen- und Weimutskiefern) Stammholz (Langholz und Abschnitte) der Güteklassen I, II und teilweise III der ehemals polnischen Holzaushaltungsvorschriften (Güteklassen A und B nach Reichshoma) unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen.

2. Zu den Güteklassen I, II und teilweise III gemäß dieser Vorschrift gehören gewöhnliche, gesunde, auch stammtrockene, mit unerheblichen oder durch die Güte des Holzes ausgeglichenen Fehlern behaftete Stücke von einer Mindestlänge von 3 m und einem Mindestzopf von 12 cm m. R.

3. Zuschläge zu den für das Holz der Güteklassen I, II und teilweise III festgesetzten Preisen können erhoben werden

   a) für zu Telegraphenstangen und Masten geeignetes (auch unentrindetes) Kiefernstammholz der Stärkeklassen 1b bis 3a, als Stammholz nach der Holzmeßanweisung ausgehalten und vermessen
   in Höhe von 30 v. H.,
   nach den Bedingungen der Post oder nach den Weisungen des Käufers ausgehalten
   in Höhe von 50 v. H.

   Das für Telegraphenstangen und Masten geeignete Holz muß gesund, möglichst vollholzig und walzenförmig sein. Leichte einschnürige Krümmung, soweit sie die Vorschriften der Post gestatten, und geringer Drehwuchs sowie Äste und Beulen sind zulässig. Es ist verboten, dieses Holz zu Bauholz (Kantholz und Balken) zu verarbeiten und zu sonstigem Schnittholz aufzuschneiden;

   b) für Stammholz, das zu Rammpfählen geeignet ist und als solches ausgehalten wird, mit einem Mindestmittendurchmesser von 28 cm o. R. und einer Mindestlänge von 12 m, einschnürige Krümmung bis zu 1 cm je lfd. Meter zulässig:
   in Höhe bis 50 v. H.

4. Abschläge von den für Holz der Güteklassen I, II und teilweise III festgesetzten Richtpreisen sind entsprechend der Güteminderung zu gewähren. Für Stammholz von der Beschaffenheit der Güteklasse III abwärts nach den ehem. polnischen Vorschriften (Güteklassen C und C + nach Reichshoma) stark-astig, stark-abholzige oder stark-drehwüchsige Stücke sowie abholzige oder astige Zopfstücke und kranke Stücke, soweit sie noch als Nutzholz tauglich sind, insbesondere Stücke mit tiefgehenden, faulen Ästen, Rot- und Weißfäule (jedoch nicht kleine Faulflecke) oder sonstigen wesentlichen Pilzzerstörungen sowie Stücke mit weitgehender Ringschäle
   in Höhe von mindestens 15 v. H.
   bis zu 50 v. H.
   der Richtpreise.

5. Wird Stammholz entrindet verkauft, so sind die für das Entrinden tatsächlich verausgabten Lohnkosten in angemessener Höhe (nach dem Lohntarif) einschließlich der gesetzlichen Soziallasten dem Käufer gesondert in Rechnung zu stellen.

**Richtpreise für Kiefern- (Lärchen-, Weimutskiefern-) Stammholz.**

| Preisgebiet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärkeklasse (Mitten- o. R.) | Richtpreise in Zloty je fm loco Wald | | | | | | | | |
| 1b (15 bis 19 cm) | 20,— | 19,— | 18,— | 17,— | 16,— | 15,— | 13,— | 12,— | 11,— |
| 2a (20 bis 24 cm) | 24,— | 23,— | 22,— | 21,— | 20,— | 19,— | 17,— | 16,— | 15,— |
| 2b (25 bis 29 cm) | 28,— | 27,— | 26,— | 25,— | 24,— | 23,— | 21,— | 20,— | 19,— |
| 3a (30 bis 34 cm) | 32,— | 31,— | 30,— | 29,— | 28,— | 27,— | 25,— | 24,— | 23,— |
| 3b (35 bis 39 cm) | 36,— | 35,— | 34,— | 33,— | 32,— | 31,— | 29,— | 28,— | 27,— |
| 4 aufwärts (40 cm und darüber) | 40,— | 39,— | 38,— | 37,— | 36,— | 35,— | 33,— | 32,— | 31,— |

**Załącznik B**
według § 10 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 343).

## Ceny zasadnicze sosnowego (modrzewiowego, wejmutkowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i wyrzynki).

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny, rozumieją się za 1 metr sześcienny (1 m³) sosnowego (modrzewiowego i wejmutkowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i wyrzynki) I, II i częściowo III klasy jakości podług dawniejszych polskich przepisów o klasyfikacji drewna (klasa jakości A/B podług przepisów niemieckich — Reichshoma), nieokorowanego, lecz mierzonego bez kory.

2. Do I—III klasy jakości podług powyższych przepisów, zalicza się sztuki zwyczajne, zdrowe, także z posuszu, z nieznacznymi lub przez jakość drewna wyrównanymi wadami o najmniejszej długości 3 m i o najmniejszej średnicy w czubie 12 cm z k.

3. Dopłaty do cen ustalonych dla I, II i częściowo III klasy jakości, mogą być pobierane:

a) za sosnowe drewno użytkowe grube (także nieokorowane) klas grubości 1b do 3a, nadające się na słupy teletechniczne, wyrobione i pomierzone przepisowo jako drewno użytkowe grube

w wysokości 30%

wyrobione na żądanie Urzędu Pocztowego albo według wskazówek kupującego .

w wysokości 50%

Drewno nadające się na słupy teletechniczne musi być zdrowe i możliwie walcowate. Lekka jednostronna krzywizna w granicach dopuszczalnych przez przepisy pocztowe i minimalny skręt włókien, oraz sęki i guzy są dopuszczalne. Przerabianie tego drewna na drewno budowlane (kantówka i belki) i wyrzynanie na inną tarcicę jest zabronione.

b) Za drewno użytkowe grube, nadające się na piloty i jako takie wyrobione o najmniejszej średnicy środkowej 28 cm b. k. i o najmniejszej długości 12 m, z dopuszczalną jednostronną krzywizną do 1 cm na 1 mb

w wysokości 50%

4. Obniżki cen zasadniczych, ustalonych dla drewna I, II i częściowo III klasy jakości, należy stosować odpowiednio do zmniejszonej jakości. Dla drewna użytkowego grubego poniżej III klasy jakości podług dawniejszych polskich przepisów (klasy jakości C i C+ podług przepisów niemieckich — Reichshoma), t. j. dla sztuk silnie sękatych, silnie zbieżystych, lub silnie skręconych, także zbieżystych i sękatych wierzchołków i sztuk chorych, o ile nadają się jeszcze na drewno użytkowe, a w szczególności sztuk z głęboko zalegającymi, chorymi sękami, z murszem twardym i miękkim jednak bez małych plam zgnilizny i innymi istotnymi uszkodzeniami przez grzyby, wreszcie sztuk z daleko posuniętym murszem środkowym

w wysokości od najmniej 15%
do 50%
cen zasadniczych.

5. Przy sprzedażach okorowanego drewna użytkowego grubego, należy kupującemu wstawić osobno do rachunku rzeczywiste koszty korowania w odpowiedniej wysokości, łącznie z ustawowymi obciążeniami społecznymi.

**Ceny zasadnicze sosnowego (modrzewiowego, wejmutkowego) drewna użytkowego grubego.**

| Dzielnica cen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa grubości (średnica środkowa b. k.) | Cena zasadnicza w złotych za m³ loco las. | | | | | | | | |
| 1b (15—19 cm) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 2a (20—24 cm) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 2b (25—29 cm) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| 3a (30—34 cm) | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| 3b (35—39 cm) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| 4 i więcej (40 cm i wyżej) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 |

**Anlage C**

gemäß § 10 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343)

## Richtpreise für Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte).

1. Die nachstehenden für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise verstehen sich für einen Festmeter (1 fm) Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz (Langholz und Abschnitte) der Güteklassen I, II und teilweise III der ehemals polnischen Holzaushaltungsvorschriften Güteklasse A/B nach Reichshoma) unentrindet, jedoch ohne Rinde vermessen.

2. Zu den Güteklassen I, II und teilweise III gehören noch gewöhnliche, gesunde, auch stammtrockene mit unerheblichen oder durch die Güte des Holzes ausgeglichenen Fehlern behaftete Stücke mit einer Mindestlänge von 4 m und einem Mindestzopf von 12 cm m. R.

3. Zuschläge zu den für das Holz der Güteklassen I, II und teilweise III festgesetzten Preisen können erhoben werden:

   a) für zu Telegraphenstangen und Leitungsmasten geeigneten Fichten-Stammholz der Stärkeklassen 1a bis 3a, das nach den Bedingungen der Post oder nach den Weisungen des Käufers ausgehalten wird,
   in Höhe von 20 v. H.

   Das für Telegraphenstangen und Masten geeignete Holz muß gesund, geradschaftig, vollholzig (walzenförmig) sowie nicht stark astig sein. Beulen und leichte einschnürige Krümmung sind zulässig;

   b) für Stammholz, das zu Rammpfählen geeignet ist und als solches ausgehalten wird, mit einem Mindestmittendurchmesser von 28 cm o. R. und einer Mindestlänge von 12 m, einschnürige Krümmung bis zu 1 cm je lfd. Meter zulässig,
   in Höhe bis 50 v. H.

   Es ist verboten, dieses Holz zu Bauholz (Kantholz und Balken) zu verarbeiten und zu sonstigem Schnittholz aufzuschneiden.

4. Abschläge von den für Holz der Güteklassen I, II und teilweise III festgesetzten Richtpreisen sind entsprechend der Güteminderung zu gewähren.

   Für Stammholz von der Beschaffenheit der Güteklasse III abwärts nach den ehemaligen polnischen Vorschriften (Güteklassen C und C + nach Reichshoma) starkastige, starkabholzige oder starkdrehwüchsige Stücke sowie abholzige oder astige Zopfstücke und kranke Stücke, soweit sie noch als Nutzholz tauglich sind, insbesondere Stücke mit tiefgehenden, faulen Ästen oder sonstigen wesentlichen Pilzzerstörungen sowie Stücke mit weitgehender Ringschäle
   in Höhe von mindestens 15 v. H.
   bis zu 50 v. H.
   der Richtpreise.

5. Wird Stammholz entrindet verkauft, so sind für die für das Entrinden tatsächlich verausgabten Lohnkosten in angemessener Höhe einschließlich der gesetzlichen Soziallasten dem Käufer gesondert in Rechnung zu stellen.

**Richtpreise für Fichten- (Tannen-, Douglasien-) Stammholz.**

| Preisgebiet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stärkeklasse (Mitten- o. R.) | Richtpreise in Zloty je fm loco Wald | | | | | | | | |
| 1b (15 bis 19 cm) | 20,— | 19,— | 18,— | 17,— | 16,— | 15,— | 13,— | 12,— | 11,— |
| 2a (20 bis 24 cm) | 24,— | 23,— | 22,— | 21,— | 20,— | 19,— | 17,— | 16,— | 15,— |
| 2b (25 bis 29 cm) | 27,— | 26,— | 25,— | 24,— | 23,— | 22,— | 20,— | 19,— | 18,— |
| 3a (30 bis 34 cm) | 30,— | 29,— | 28,— | 27,— | 26,— | 25,— | 23,— | 22,— | 21,— |
| 3b (35 bis 39 cm) | 34,— | 33,— | 32,— | 31,— | 30,— | 29,— | 27,— | 26,— | 25,— |
| 4 aufwärts (40 cm und darüber) | 37,— | 36,— | 35,— | 34,— | 33,— | 32,— | 30,— | 29,— | 28,— |

**Załącznik C**

według § 10 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 343).

## Ceny zasadnicze świerkowego (jodłowego, dagleziowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i wyrzynki).

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny, rozumieją się za 1 metr sześcienny (1 m³) świerkowego (jodłowego, dagleziowego) drewna użytkowego grubego (dłużyce i wyrzynki I, II i częściowo III klasy jakości podług dawniejszych polskich przepisów o klasyfikacji drewna (klasa jakości A/B podług przepisów niemieckich — Reichshoma), nieokorowanego, lecz mierzonego bez kory.

2. Do I—III klasy jakości podług powyższych przepisów, zalicza się jeszcze sztuki zwykłe, zdrowe, także z posuszu, z nieznacznymi lub przez jakość drewna wyrównanymi wadami, o najmniejszej długości 4 m i o najmniejszej średnicy w czubie 12 cm z k.

3. Dopłaty do cen ustalonych dla I, II i częściowo III klasy jakości, mogą być pobierane:

a) Za świerkowe drewno użytkowe grube klas grubości 1a do 3a, nadające się na słupy teletechniczne, wyrobione na żądanie Urzędu Pocztowego lub według wskazówek kupującego

w wysokości 20%.

Drewno nadające się na słupy teletechniczne musi być zdrowe, proste, walcowate i mało sękate. Guzy i lekka jednostronna krzywizna są dopuszczalne.

b) Za drewno użytkowe grube, nadające się na piloty i jako takie wyrobione, o najmniejszej średnicy środkowej 28 cm b. k. i o najmniejszej długości 12 m z dopuszczalną jednostronną krzywizną do 1 cm na 1 mb

w wysokości do 50%.

Przerabianie tego drewna na drewno budowlane (kantówka i belki) i wyrzynanie na inną tarcicę jest zabronione.

4. Obniżki cen zasadniczych, ustalonych dla drewna I, II i częściowo III klasy jakości, należy stosować odpowiednio do zmniejszonej jakości.

Dla drewna użytkowego grubego poniżej III klasy jakości podług dawniejszych polskich przepisów (klasy jakości C i C+ podług przepisów niemieckich — Reichshoma), t. j. dla sztuk silnie sękatych, silnie zbieżystych lub silnie skręconych, także zbieżystych i sękatych wierzchołków i sztuk chorych, o ile nadają się jeszcze na drewno użytkowe, a w szczególności sztuk z głęboko zalegającymi chorymi sękami lub innymi istotnymi uszkodzeniami przez grzyby, wreszcie dla sztuk z daleko posuniętym murszem środkowym

w wysokości od najmniej 15%
do 50%
cen zasadniczych.

5. Przy sprzedażach okorowanego drewna użytkowego grubego, należy kupującemu wstawić osobno do rachunku rzeczywiste koszty korowania w odpowiedniej wysokości, łącznie z ustawowymi obciążeniami społecznymi.

**Ceny zasadnicze świerkowego (jodłowego, dagleziowego) drewna użytkowego grubego.**

| Dzielnica cen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa grubości (średnica środkowa b. k.) | Cena zasadnicza w złotych za m³ loco las. | | | | | | | | |
| 1b (15—19 cm) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| 2a (20—24 cm) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| 2b (25—29 cm) | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 |
| 3a (30—34 cm) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 |
| 3b (35—39 cm) | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 |
| 4 i więcej (40 cm i wyżej) | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 |

**Anlage**

zu den Anlagen B und C gemäß § 10 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343)

## Preisgebiete für Kiefern- und Fichten-Stammholz.

Preisgebiet 1.

Die Forstinspektionen Tschenstochau, Krakau und Skierniewice

Preisgebiet 2.

Die Forstinspektionen Petrikau, Spala, Tomaszow, Wloszczowa, Niepolomice und Miechow.

Preisgebiet 3.

Die Forstinspektionen Tarnow, Konskie, Kielce, Jendrzejow und Busko.

Preisgebiet 4.

Die Forstinspektionen Rabka, Jaslo, Zagnansk, Suchedniow, Starachowice, Warschau und Sochaczew.

Preisgebiet 5.

Die Forstinspektionen Alt-Sandez, Neu-Sandez, Zakopane, Rzeszow, Mielec, Radom, Grojec und Garwolin.

Preisgebiet 6.

Die Forstinspektionen Jaroslau, Sanok N., Opatow, Garbatka, Ostrow Mazowiecki, Wengrow, Siedlce.

Preisgebiet 7.

Die Forstinspektionen Sanok S., Pulawy, Janow, Radzyn Nord und Süd, Biala Podlaska und Lublin.

Preisgebiet 8.

Die Forstinspektion Chelm.

Preisgebiet 9.

Die Forstinspektionen Bilgoray und Zamosc Ost und West.

**Załącznik**

do załączników B i C według § 10 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 343).

## Dzielnice cen dla sosnowego i świerkowego drewna użytkowego grubego.

Dzielnica cen 1.

Inspekcje Leśne: Tschenstochau (Częstochowa), Krakau (Kraków) i Skierniewice.

Dzielnica cen 2.

Inspekcje Leśne: Petrikau (Piotrków), Spała, Tomaszów, Włoszczowa, Niepołomice i Miechów.

Dzielnica cen 3.

Inspekcje Leśne: Tarnów, Końskie, Kielce, Jędrzejów i Busko.

Dzielnica cen 4.

Inspekcje Leśne: Rabka, Jasło, Zagnańsk, Suchedniów, Starachowice, Warschau (Warszawa) i Sochaczew.

Dzielnica cen 5.

Inspekcje Leśne: Alt-Sandez (Stary Sącz), Neu-Sandez (Nowy Sącz), Zakopane, Rzeszów, Mielec, Radom, Grójec i Garwolin.

Dzielnica cen 6.

Inspekcje Leśne: Jarosław, Sanok-Północ, Opatów, Garbatka, Ostrów Mazowiecki, Węgrów i Siedlce.

Dzielnica cen 7.

Inspekcje Leśne: Sanok-Południe, Puławy, Janów, Radzyń Półn. i Południe, Biała Podlaska i Lublin.

Dzielnica cen 8.

Inspekcje Leśne: Chełm.

Dzielnica cen 9.

Inspekcje Leśne: Biłgoraj, Zamość Wschód i Zachód.

**Anlage D**
gemäß § 11 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343)

## Richtpreise für Kiefern — Tannen-Grubenholz.

1. Die nachstehenden, für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Preise gelten für ein Festmeter (1 fm) entrindetes Kiefern-, Tannen-Grubenlangholz und -Grubenkurzholz sowie gereppelte oder vierseitig gestreifte oder entrindete Kiefern- (Tannen-) Spitzenknüppel.

Grubenholz muß, sofern nicht der Anfall in geschlossenen Kahlschlägen erfolgt, an fahrbare Wege, Gestelle oder Schneisen gerückt sein.

Wird Grubenholz ungerückt verkauft, so sind die normalen Rückerkosten vom Richtpreis in Abzug zu bringen.

2. Grubenlangholz sind bis zur schwächsten noch im Grubengebiet brauchbaren Zopfstärke (für das oberschlesische und die benachbarten Gebiete 7 bis 8 cm o. R., im übrigen 4 bis 5 cm o. R.) ausgehaltene Stämme von 4 m Länge und mehr mit einem Mittendurchmesser bis zu 20 cm o. R.

3. Grubenkurzholz (Stempel und Spitzenknüppel) ist in Stempellängen geschnittenes Grubenholz. Die Aufarbeitung und Massenberechnung erfolgt

a) als Einzelstückberechnung nach Festmetern aus Länge und Mittendurchmesser o. R. (Massentafeln für Grubenholz) oder

b) in Schichtmaßen nach Raummetern o. R.; die Holzstöße erhalten beim Aufsetzen ein Schwindemaß (Höhenübermaß) von 4 v. H.

4. Umrechnungszahlen für Grubenkurzholz in Schichtmassen (Raummeter o. R. in Festmeter o. R.):

| | | |
|---|---|---|
| 1 rm | Kiefern- (Lärchen-) Stempel o. R. . . . . . . . | 0,7 fm o. R. |
| 1 rm | Tanne-Stempel . . . . | 0,8 fm o. R. |
| 1 rm | Kiefern-Tannen-Spitzenknüppel o. R. (gereppelt oder vierseitig gestreift oder entrindet) | 0,55 fm o. R. |

### Preisgebiete für Kiefern — Tannen-Grubenholz:

Preisgebiet 1.
Die Forstinspektionen Krakau und Tschenstochau.

Preisgebiet 2.
Die Forstinspektionen Niepolomice, Miechow, Wloszczowa und Petrikau.

Preisgebiet 3.
Die Forstinspektionen Tarnow, Kielce, Zagnansk, Suchedniow, Jendrzejow und Busko.

Preisgebiet 4.
Die Forstinspektionen Rabka, Spala, Tomaszow, Skierniewice, Starachowice und Jaslo.

Preisgebiet 5.
Die Forstinspektionen Zakopane, Mielec, Konskie, Radom und Sochaczew.

Preisgebiet 6.
Die Forstinspektionen Alt-Sandez, Neu-Sandez, Rzeszow, Jaroslau, Garbatka, Opatow, Warschau, Grojec und Pulawy.

Preisgebiet 7.
Die Forstinspektionen Sanok N., Sanok S., Garwolin, Wengrow, Siedlce, Lublin, Radzyn Nord und Süd und Janow.

Preisgebiet 8.
Die Forstinspektionen Ostrow Mazowiecki, Biala Podlaska, Chelm, Zamosc Ost und West und Bilgoraj.

### Richtpreise für Kiefern — Tannen-Grubenholz.

| Preisgebiet | Langholz | Stempel | Spitzenknüppel bis 8 cm | Preisgebiet | Langholz | Stempel | Spitzenknüppel bis 8 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Richtpreis in Zloty je fm loco Wald | | | | Richtpreis in Zloty je fm loco Wald | | |
| 1 | 22,— | 23,— | 20,— | 5 | 18,— | 19,— | 16,— |
| 2 | 21,— | 22,— | 19,— | 6 | 17,— | 18,— | 15,— |
| 3 | 20,— | 21,— | 18,— | 7 | 15,— | 16,— | 13,— |
| 4 | 19,— | 20,— | 17,— | 8 | 14,— | 15,— | 12,— |

**Załącznik D**

według § 11 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 343).

# Ceny zasadnicze sosnowego i jodłowego drewna kopalnianego.

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny, rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 $m^3$) okorowanych dłużyc i króciaków kopalnianych sosnowych — jodłowych, jako też okorowanych częściowo, czterostronnie lub całkowicie.

O ile pozyskanie kopalniaków nie odbywa się w zrębach zupełnych, musi być drewno zwiezione do dróg lub linii podziału powierzchniowego, nadających się do przebycia. Przy sprzedażach kopalniaków bez zrywki, należy obniżyć cenę zasadniczą o normalne koszty zrywki.

2. Dłużyce kopalniane są to sztuki o najmniejszej w górnictwie używanej średnicy w czubie (dla kopalń górnośląskich i sąsiednich 7 do 8 cm b. k., dla innych 4 do 5 cm b. k.), wyrabiane od 4 m długości i wzwyż i o średnicy środkowej do 20 cm b. k.

3. Króciaki kopalniane (stemple i wałki wierzchołkowe — Spitzenknüppel) są to kopalniaki wyrżnięte na długość stempli.

Wyróbka i obliczenie miąższości odbywa się

a) jako obliczenie miąższości pojedyńczych sztuk lub grup klas w metrach sześciennych z długości i średnicy środkowej b. k. (tablica miąższości dla kopalniaków) albo

b) jako stosy w metrach przestrzennych (mp) b. k.; przy stosach uwzględnia się nadmiar w wysokości 4% na zeschnięcie (nadmiar na wysokość).

4. Zamienniki dla króciaków kopalnianych w stosach (mp b. k. na $m^3$ b. k.):

1 mp stempli sosnowych modrzewionych) b. k. . . . . 0,7 $m^3$ b. k.
1 mp stempli jodłowych b. k. . . 0,8 $m^3$ b. k.
1 mp wałków wierzchołkowych sosnowych — jodłowych b. k. okorowanych częściowo, czterostronnie lub całkowicie . 0,55 $m^3$ b. k.

5. Obliczanie cen kopalniaków według klas grubości nie może być stosowane.

## Dzielnice cen dla sosnowego i jodłowego drewna kopalnianego.

Dzielnica cen 1.
Inspekcje Leśne: Krakau (Kraków), Tschenstochau (Częstochowa).

Dzielnica cen 2.
Inspekcje Leśne: Niepołomice, Miechów, Włoszczowa, Petrikau (Piotrków).

Dzielnica cen 3.
Inspekcje Leśne: Tarnów, Kielce, Zagnańsk, Suchedniów, Jędrzejów, Busko.

Dzielnica cen 4.
Inspekcje Leśne: Rabka, Spała, Tomaszów, Skierniewice, Starachowice, Jasło.

Dzielnica cen 5.
Inspekcje Leśne: Zakopane, Mielec, Końskie, Radom, Sochaczew.

Dzielnica cen 6.
Inspekcje Leśne: Alt-Sandez (Stary Sącz), Neu-Sandez (Nowy Sącz), Rzeszów, Jarosław, Garbatka, Opatów, Warschau (Warszawa), Grójec, Puławy.

Dzielnica cen 7.
Inspekcje Leśne: Sanok Północ i Południe, Garwolin, Węgrów, Siedlce, Lublin, Radzyń Północ i Południe, Janów.

Dzielnica cen 8.
Inspekcje Leśne: Ostrów Mazowiecki, Biała Podlaska, Chełm, Zamość Wschód i Zachód, Biłgoraj.

## Ceny zasadnicze sosnowego i jodłowego drewna kopalnianego.

| Dzielnica cen | Dłużyce | Stemple | Wałki wierzchołkowe | Dzielnica cen | Dłużyce | Stemple | Wałki wierzchołkowe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cena zasadnicza w złotych za $m^3$ loco las | | | | Cena zasadnicza w złotych za $m^3$ loco las | | |
| 1 | 22,— | 23,— | 20,— | 5 | 18,— | 19,— | 16,— |
| 2 | 21,— | 22,— | 19,— | 6 | 17,— | 18,— | 15,— |
| 3 | 20,— | 21,— | 18,— | 7 | 15,— | 16,— | 13,— |
| 4 | 19,— | 20,— | 17,— | 8 | 14,— | 15,— | 12,— |

**Anlage E**

gemäß § 12 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Rohholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 343).

## Richtpreise für Kiefern — Fichten- (Tannen- sowie Aspen-, Pappeln- und Weiden-) Faserholz (Zellstoffholz).

1. Die nachstehenden für die einzelnen Preisgebiete festgesetzten Richtpreise gelten für ein Festmeter (1 fm) grubenholzmäßig entrindetes oder gelohtes Faserholz (Zellstoffholz), das zur Herstellung von Zellstoff und Holzschliff geeignet ist. Es muß an beiden Seiten mit der Säge geschnitten und gut entastet sein (normaler Fallkerb am Stammende ist zulässig).

2. Die Aufarbeitung des Faserholzes (Zellstoffholz) hat im allgemeinen als Stammholz in Längen von 2 m aufwärts auf 20 cm abgestuft mit einer Mindestzopfstärke von 6 cm o. R. zu erfolgen. Auf Grund von Vereinbarungen mit den einzelnen Werken kann bis auf eine Zopfstärke von 4 cm o. R. heruntergegangen werden. Die Preise sind in solchen Fällen angemessen zu mindern.

3. Alles Faserholz ist, soweit es nicht aus geschlossenen Kahlschlägen verkauft wird, an fahrbare Wege und Gestelle oder Schneisen zu rücken. Wird Faserholz ungerückt verkauft, so ist der Richtpreis um die entstehenden Rückerkosten angemessen zu mindern.

4. Die Massenberechnung hat gemäß den Vorschriften für Nadel-Grubenholz zu erfolgen.

5. Wird Faserholz in Schichtmassen nach Raummetern o. R. verkauft, so sind die Umrechnungszahlen für Grubenkurzholz sinngemäß anzuwenden.

6. Wird Faserholz (Zellstoffholz) unentrindet verkauft, so ist der Richtpreis um das Rindenverlustprozent mit 10. v. H. und der Waldpreis um die durchschnittlich entstehenden Entrindungskosten zu mindern. Wird Faserholz (Zellstoffholz) weiß geschnitzt verkauft, so erhöhen sich die Preise um 5 v. H.

7. Das Faserholz (Zellstoffholz) hat im allgemeinen den Güteansprüchen der Reichshoma zu entsprechen. Faserholz (Zellstoffholz), das der Güteklasse D der Reichshoma entspricht, ist mit einem Preisnachlaß bis zu 25 v. H. des Richtpreises zu verkaufen. Im übrigen ist eine Aufteilung des Nadel-Faserholzes (Zellstoffholzes) nach Stärke- und Güteklassen für das Forstwirtschaftsjahr 1939/40 nicht vorgesehen.

### Preisgebiete für Faserholz.

Preisgebiet 1.
Die Forstinspektionen Krakau und Tschenstochau.

Preisgebiet 2.
Die Forstinspektionen Niepolomice, Miechow, Wloszczowa und Petrikau.

Preisgebiet 3.
Die Forstinspektionen Tarnow, Kielce, Zagnansk, Suchedniow, Jedrzejow und Busko.

Preisgebiet 4.
Die Forstinspektionen Rabka, Spala, Tomaszow, Skierniewice, Starachowice und Jaslo.

Preisgebiet 5.
Die Forstinspektionen Zakopane, Mielec, Konskie, Radom und Sochaczew.

Preisgebiet 6.
Die Forstinspektionen Alt-Sandez, Neu-Sandez. Rzeszow, Jaroslau, Garbatka, Opatow, Warschau, Grojec und Pulawy.

Preisgebiet 7.
Die Forstinspektionen Sanok N., Sanok S., Garwolin, Wengrow, Siedlce, Lublin, Radzyn Nord und Süd und Janow.

Preisgebiet 8.
Die Forstinspektionen Ostrow Mazowiecki, Biala Podlaska, Chelm, Zamosc Ost und West und Bilgoraj.

### Richtpreise für Kiefern — Fichten- (Tannen usw.) Faserholz (Zellstoffholz).

| Preisgebiet | Kiefern-, Fichten- (Tannen- usw.) Faserholz entrindet je fm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kiefer | | Fichten (Tannen usw.) | |
| | Langholz | Stempel | Langholz | Stempel |
| | Zloty | Zloty | Zloty | Zloty |
| 1 | 22,— | 24,— | 26,— | 28,— |
| 2 | 20,— | 22,— | 24,— | 26,— |
| 3 | 19,— | 21,— | 23,— | 25,— |
| 4 | 18,— | 20,— | 22,— | 24,— |
| 5 | 17,— | 19,— | 21,— | 23,— |
| 6 | 16,— | 18,— | 20,— | 22,— |
| 7 | 15,— | 17,— | 19,— | 21,— |
| 8 | 14,— | 16,— | 18,— | 20,— |

**Załącznik E**

według § 12 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za surowiec drzewny w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 343).

# Ceny zasadnicze sosnowej i świerkowej (jodłowej oraz osikowej, topolowej i wierzbowej) papierówki.

1. Poniższe, dla poszczególnych dzielnic ustalone ceny zasadnicze, rozumieją się za jeden metr sześcienny (1 m³) papierówki, okorowanej jak drewno kopalniane, lub na korę garbarską, nadającej się do przerobu na celulozę i miazgę drzewną. Papierówka musi być na obu końcach obrzynana piłą i dobrze oczyszczona z sęków (normalny zacios od ścinki drewna w grubszym końcu jest dopuszczalny).

2. Papierówkę wyrabia się na ogół jako dłużyce od 2 m i wzwyż w odstopniowaniach co 20 cm, o najmniejszej średnicy w czubie 6 cm b. k. Na podstawie umów z poszczególnymi zakładami, może być średnica w czubie zniżona do 4 cm b. k. W wypadkach takich należy ceny odpowiednio obniżyć.

3. Wszelką papierówkę — o ile nie sprzedaje się jej ze zrębów zupełnych — należy zwieźć do dróg lub linii podziału powierzchniowego, nadających się do przebycia.

Przy sprzedażach papierówki bez zrywki, należy odpowiednio obniżyć cenę zasadniczą o koszty zrywki.

4. Obliczenie miąższości odbywa się według przepisów dla iglastego drewna kopalnianego.

5. Przy sprzedażach papierówki układanej w stosy na miarę przestrzenną b. k., obowiązują odpowiednio użyte zamienniki dla króciaków kopalnianych.

6. Przy sprzedażach papierówki w stanie nieokorowanym, należy obniżyć ceny zasadnicze o procent utraty kory w wysokości 10% a ceny loco las o przeciętne koszty korowania. Przy sprzedażach papierówki ostruganej na biało, podwyższają się ceny o 5%.

7. Papierówka musi w ogólności odpowiadać pod względem jakości wymogom niemieckich przepisów (Reichshoma). Papierówkę o jakości klasy D według przepisów niemieckich (Reichshoma), sprzedaje się z opustem 25% od ceny zasadniczej. Poza tym podział papierówki iglastej na klasy jakości i grubości nie jest przewidziany na rok gospodarczy 1939/40.

## Dzielnice cen dla papierówki.

Dzielnica cen 1.
Inspekcje Leśne: Krakau (Kraków), Tschenstochau (Częstochowa).

Dzielnica cen 2.
Inspekcje Leśne: Niepołomice, Miechów, Włoszczowa, Petrikau (Piotrków).

Dzielnica cen 3.
Inspekcje Leśne: Tarnów, Kielce, Zagnańsk, Suchedniów, Jędrzejów, Busko.

Dzielnica cen 4.
Inspekcje Leśne: Rabka, Spała, Tomaszów, Skierniewice, Starachowice, Jasło.

Dzielnica cen 5.
Inspekcje Leśne: Zakopane, Mielec, Końskie, Radom, Sochaczew.

Dzielnica cen 6.
Inspekcje Leśne: Alt-Sandez (Stary Sącz), Neu-Sandez (Nowy Sącz), Rzeszów, Jarosław, Garbatka, Opatów, Warschau (Warszawa), Grójec, Puławy.

Dzielnica cen 7.
Inspekcje Leśne: Sanok Północ i Południe, Garwolin, Węgrów, Siedlce, Lublin, Radzyń, Północ i Południe, Janów.

Dzielnica cen 8.
Inspekcje Leśne: Ostrów Mazowiecki, Biała Podlaska, Chełm, Zamość Wschód i Zachód, Biłgoraj.

## Ceny zasadnicze papierówki sosnowej — świerkowej (jodłowej itd.)

| Dzielnica cen | Okorowana papierówka sosnowa — świerkowa (jodłowa itd.) za m³ | | | | Dzielnica cen | Okorowana papierówka sosnowa — świerkowa (jodłowa itd.) za m³ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sosnowe | | świerkowe (jodłowe itd.) | | | sosnowe | | świerkowe (jodłowe itd.) | |
| | Dłużyce | Stemple | Dłużyce | Stemple | | Dłużyce | Stemple | Dłużyce | Stemple |
| | zł. | zł. | zł. | zł. | | zł. | zł. | zł | zł. |
| 1 | 22,— | 24,— | 26,— | 28,— | 5 | 17,— | 19,— | 21,— | 23,— |
| 2 | 20,— | 22,— | 24,— | 26,— | 6 | 16,— | 18,— | 20,— | 22,— |
| 3 | 19,— | 21,— | 23,— | 25,— | 7 | 15,— | 17,— | 19,— | 21,— |
| 4 | 18,— | 20,— | 22,— | 24,— | 8 | 14,— | 16,— | 18,— | 20,— |

**Anlage 1**

gemäß § 1 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 350)

## Übersicht der Schnittholz-Preisgebiete.

| | Aus dem Distrikt | Die Stadt- und Kreishauptmannschaften |
|---|---|---|
| Preisgebiet I | Warschau | Lowicz<br>Skierniewice |
| | Radom | Petrikau<br>Tomaszow<br>Busko<br>Konskie<br>Radomsko<br>Kielce<br>Tschenstochau<br>Jedrzejow |
| | Krakau | Krakau<br>Miechow<br>Tarnow |
| Preisgebiet II | Warschau | Warschau<br>Ostrau Maz.<br>Sochaczew<br>Sokolow<br>Minsk Maz.<br>Siedlce<br>Grojec<br>Garwolin |
| | Radom | Radom<br>Starachowitz<br>Opatow |
| | Krakau | Dembica<br>Rzeszow<br>Jaroslau<br>Neumarkt<br>Neu-Sandez<br>Jaslo<br>Sanok |

Preisgebiet III der gesamte Distrikt Lublin.

**Załącznik 1**

według § 1 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350).

## Przegląd dzielnic cen dla tarcicy.

| | z Okręgu | Starostwa miejskie i powiatowe |
|---|---|---|
| Dzielnica cen I | Warschau (warszawskiego) | Łowicz<br>Skierniewice |
| | Radom (radomskiego) | Petrikau (Piotrków)<br>Tomaszów<br>Busko<br>Końskie<br>Radomsko<br>Kielce<br>Tschenstochau (Częstochowa)<br>Jędrzejów |
| | Krakau (krakowskiego) | Krakau (Kraków)<br>Miechów<br>Tarnów |
| Dzielnica cen II | Warschau (warszawskiego) | Warschau (Warszawa)<br>Ostrów Maz.<br>Sochaczew<br>Sokołów<br>Mińsk Maz.<br>Siedlce<br>Grójec<br>Garwolin |
| | Radom (radomskiego) | Radom<br>Starachowice<br>Opatów |
| | Krakau (krakowskiego) | Dębica<br>Rzeszów<br>Jarosław<br>Neumarkt (Nowy Targ)<br>Neu-Sandez (Nowy Sącz)<br>Jasło<br>Sanok |

Dzielnica cen III cały Okręg Lublin (lubelski)

**Anlage 2**
gemäß § 1 Abs. 2 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 350).

# Gütebestimmungen für inländisches Nadelschnittholz.

## A. Gütebestimmung für Kiefer — Lärche — Fichte — Tanne.

### Allgemeines.

Für die Beurteilung der Güteklassenzugehörigkeit ist die bessere Seite maßgebend. Die andere Seite muß mindestens der nachfolgenden Güteklasse entsprechen. Ist dies nicht der Fall, wird das Brett oder die Bohle um eine Klasse höher als die schlechtere Seite eingestuft. Bei besäumter Ware wird die Baumkante auch dann berücksichtigt, wenn sie auf der schlechteren Seite vorhanden ist. Bei gehobelter Ware ist für die Einstufung nur die bearbeitete Seite maßgebend.

Die Ware muß so eingeschnitten sein, daß das berechnete Maß im lufttrockenen Zustande der Schnittware noch vorhanden ist. Bei höchstens 10 v. H. der Stückzahl dürfen die Breiten bis zu 2 v. H., die Dicken bis zu 3 v. H. unter- oder überschritten werden. Bei Dimensionsware, die auf Bestellung eingeschnitten wird, ist das bestellte Einschnittmaß zu berechnen, soweit nicht die Maßhaltigkeit in trockenem Zustande ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Die Breitenvermessung unbesäumter Ware erfolgt bei Dicken unter 45 mm auf der schmalen Seite, bei Dicken von 45 mm aufwärts auf der schmalen und der breiten Seite. Der Durchschnitt aus den Maßen der schmalen und der breiten Seite ergibt die zu berechnende Breite. Alle Maße sind in volle Zentimeter nach unten abzurunden. Die Vermessung erfolgt in der Mitte des Brettes oder der Bohle.

Bei gehobelter Ware ist das nach der Bearbeitung vorhandene Federmaß in mm zu berechnen.

Kiefern-Schnittware gilt als angeblaut, wenn die Anbläue vereinzelt auftritt und nach dem Schnitt entstanden ist, als blau, wenn sie aus verblautem Rundholz erzeugt oder sonst stark blau ist.

Rundäste, bei Kiefer bis 1 cm, bei Lärche bis 1,5 cm, bei Fichte und Tanne bis 0,5 cm (astreine Seiten sind hiervon jedoch ausgeschlossen) bleiben unberücksichtigt.

## B. Güteklassen für Kiefer — Lärche.

### Stammware

(nur aus Erdstämmen erzeugt).

Brettweise Sortierung I. Klasse.

1. Stammware I. Klasse muß in Längen von 4 m und darüber ausgehalten werden und im allgemeinen gerade sein. Leichte gleichmäßige einseitige Krümmung bis zu 2 cm je laufendes Meter Brettlänge ist zulässig.
2. Stammware I. Klasse darf nicht grobjährig sein und soll einen möglichst gleichmäßigen Jahrringbau haben. Die Faser muß im allgemeinen gerade verlaufen. Eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist gestattet. Die Kernröhre darf nicht wesentlich von der Mittellage abweichen.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.
3. Stammware I. Klasse soll auf zwei Drittel der Länge, aber mindestens auf 4 m einseitig astfrei sein. Wenige kleine, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende fest verwachsene Äste bleiben unberücksichtigt. Das letzte Drittel des Brettes oder der Bohle darf einige größere, gesunde Äste haben. Harzgallen sind wie Äste zu beurteilen, wenn sie die Verwendungsfähigkeit beeinträchtigen.
4. Stammware I. Klasse muß grundsätzlich blaufrei sein. Leichte, nach dem Schnitt entstandene Anbläue bis zu 10 v. H. der Stückzahl bleibt unberücksichtigt.
5. In den nachstehend aufgeführten Schnittstärken (Trockenmaß) muß je Block wenigstens folgende Bretter- oder Bohlenanzahl erzeugt werden:

| | |
|---|---|
| bis einschließlich 26 mm | 7 Stück |
| von 27 bis 33 mm | 6 „ |
| „ 34 „ 45 mm | 5 „ |
| „ 46 mm aufwärts | 4 „ |

6. Als Mindestmaß gelten für die Schnittstärken:

| | |
|---|---|
| bis einschließlich 20 mm Trockenmaß | 8 cm |
| von 21 bis 30 mm Trockenmaß | 10 cm |
| „ 31 „ 40 mm „ | 12 cm |
| „ 41 „ 45 mm „ | 14 cm |
| „ 46 mm aufwärts „ | 16 cm |

7. Bretter und Bohlen mit unerheblichen Abweichungen von den vorstehenden Gütevorschriften dürfen bis zu 10 v. H. der Stückzahl unter entsprechender Maßvergütung mitgeliefert werden, wenn die Fehler durch besondere Güte jedes Stückes ausgeglichen sind.

Brettweise Sortierung II. Klasse.

1. Stammware II. Klasse muß in Längen von 4 m und darüber ausgehalten werden und im allgemeinen gerade sein. Leichte gleichmäßige einseitige Krümmung bis zu 2 cm je laufendes Meter Brettlänge ist zulässig.
2. Stammware II. Klasse darf nicht grobjährig sein und soll einen möglichst gleichmäßigen Jahrringbau haben. Die Faser muß im allgemeinen gerade verlaufen. Eine leichte Abweichung von der geraden Linie ist gestattet. Die Kernröhre darf nicht wesentlich von der Mittellage abweichen.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.
3. Stammware II. Klasse soll auf mindestens ein Drittel der Länge astfrei sein. Wenige kleine, im mittleren Drittel der Brettbreite liegende fest verwachsene Äste bleiben unberücksichtigt. Im übrigen Teil der Bretter und Bohlen sind auch größere gesunde Äste und gesunde,

jedoch nicht bis zum Rand durchgehende Flügeläste zulässig.

4. Bretter und Bohlen mit mehrfacher Krümmung und starkem Drehwuchs sind nicht zulässig.
5. Die unter Nr. 4 bis 6 für die Stammware I. Klasse festgelegten Bestimmungen gelten auch für Stammware II. Klasse.

Brettweise Sortierung III. Klasse.

1. In die Stammware III. Klasse sind diejenigen Bretter und Bohlen einzustufen, die nicht den für Stammware I. und II. Klasse festgelegten Bedingungen entsprechen. Bauholzqualität ist nicht zulässig.
2. Stammware III. Klasse darf hiernach im ersten Drittel der Länge keine größeren, auch keine bis an den Rand durchgehenden Flügeläste haben. Im übrigen Teil der Länge sind auch größere Äste und Flügeläste zulässig.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.

**Ponys.**

1. Als Ponys gilt Stammware, die von 2,40 bis 3,80 m lang ist und eine Durchschnittslänge (DL.) von etwa 3,20 m hat. Ponys sind nur aus äußerlich astfreien und nicht grobjährigen Erdstämmen zu erzeugen und brettweise zu sortieren.
2. Die für Stammware I. bis III. Klasse festgelegten Bestimmungen gelten sinngemäß.

**Astreine Seiten.**

Astreine Seiten müssen rißfrei und mindestens einseitig astrein sein (Haarrisse bleiben unberücksichtigt). Astreine Seiten müssen mindestens 2 m lang sein und ein Mindestdeckmaß von 8 cm haben.

1. Füllungsseiten müssen eine DL. von etwa 4,5 m und eine Durchschnittsbreite (DB.) von 21 bis 22 cm und eine Mindestmittenbreite von 18 cm haben. Sie sollen geradfaserig und frei von größeren Harzgallen sein; vorkommende angesäumte Bretter, die vorstehenden Bedingungen entsprechen, sind zulässig. Bis zu 10 v. H. der Bretter dürfen leichte Anbläue aufweisen.
2. Schmale Seiten müssen eine DL. von etwa 3,60 m und eine DB. von etwa 15 cm haben; angesäumte Bretter, die vorstehenden Bedingungen entsprechen, sind zulässig. Bis zu 10 v. H. der Bretter dürfen leichte Anbläue aufweisen.
3. Kurze astreine Seiten (Kürzungen) sind in Längen von 0,80 m bis 1,80 m ohne Einhaltung einer DL. und einer DB. als blanke, angeblaute oder verblaute Seiten auszuhalten. Das Mindestdeckmaß beträgt 8 cm. Bis zu 25 v. H. der Bretter dürfen eine Mindestdeckbreite von 6 cm aufweisen.
4. Als angeblaut gelten solche Seiten, bei denen die Anbläue nach dem Schnitt entstanden ist.
5. Als verblaut gelten solche Seiten, die durchweg blau geworden oder aus verblautem Rundholz eingeschnitten sind.
6. Angeblaute und verblaute Seiten sollen eine DB. von 16 bis 17 cm und eine Mindestlänge von 2 m ohne Einhaltung einer DL. haben.

**Kleinästige Seiten.**

1. Kleinästige Seiten müssen 2 m aufwärts lang sein;
2. sie müssen rißfrei sein (Haarrisse bleiben unberücksichtigt);
3. Rundäste bis 2 cm kleinstem Durchmesser sind gestattet;
4. je laufendes Meter darf eine kleine Harzgalle vorkommen.

**Mittelware.**

Mittelware ist einzuschneiden aus möglichst astfreien und nicht grobjährigen zweiten Enden von mindestens 25 cm Zopfdurchmesser und mindestens 2,40 m Länge mit einer DL. von mindestens 3,60 m und mit nachstehendem Mindestdeckmaß (Trockenmaß):

bis 24 mm Trockenmaß . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

Die Ware ist brettweise in I. und II. Klasse zu sortieren.

1. Mittelware I. Klasse soll überwiegend klein- und gesundästig und muß grundsätzlich blaufrei sein; leichte, nach dem Schnitt entstandene Anbläue bis zu 10 v. H. der Stückzahl ist zulässig.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.
2. Mittelware II. Klasse enthält diejenigen Bretter und Bohlen, die beim Einschnitt der obenbezeichneten Blöcke anfallen und den Bedingungen der I. Klasse nicht entsprechen. Bauholzqualität ist ausgeschlossen.

   Kernschiefer (Schilber), nicht über 30 v. H. der inneren Brett- oder Bohlenbreite reichend, ist zulässig, muß aber seiner Ausdehnung entsprechend im Maß berücksichtigt werden.

   Leichte, nach dem Schnitt entstandene Anbläue bis zu 20 v. H. der Stückzahl ist zulässig.

**Zopfware.**

Zopfware ist einzuschneiden aus schlanken, nicht grobjährigen und nicht grobästigen Mittel- und Zopfenden von mindestens 20 cm Zopfdurchmesser sowie von mindestens 2,40 m Länge bei mindestens 3,80 m DL. und einem Mindestdeckmaß:

bis 24 mm Trockenmaß . . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

Die Ware ist brettweise in I. und II. Klasse zu sortieren.

1. Zopfbretter I. Klasse sollen grundsätzlich gesundästig und frei von größeren Flügelästen sein. Bretter mit größeren, teilweise auch schwarzumrandeten oder festen schwarzen Ästen sind zulässig. Leichte Anbläue bis zu 20 v. H. der Stückzahl bleibt unberücksichtigt.
2. Zopfbretter II. Klasse enthalten diejenigen Bretter, die den Bedingungen der I. Klasse nicht entsprechen. Bauholzqualität ist ausgeschlossen. Leichte Anbläue bis zu 20 v. H. der Stückzahl bleibt unberücksichtigt.

**Bauholzzopfware.**

Bauholzzopfware ist aus schlankgewachsenen Mittel- und Zopfenden von mindestens 20 cm Zopfdurchmesser und mit mindestens 2,40 m Länge bei mindestens 3,50 m DL. und einem Mindestdeckmaß

bis 24 mm Trockenmaß . . . . 8 cm
von 25 mm aufwärts Trockenmaß . 10 cm

einzuschneiden. Sie darf größere und auch schlechte Äste aufweisen, jedoch ist grobe Bauholzqualität ausgeschlossen. Leichte Anbläue ist zulässig.

**Kistenware.**

Kistenware ist einzuschneiden aus Stamm-, Mittel- und Zopfenden, die krumm, grobästig und schlechtästig sein dürfen. Kistenware muß eine Mindestlänge von 2 m, eine DL. von mindestens 3 m und ein Mindestdeckmaß (Trockenmaß) von 7 cm haben. Bläue ist zulässig.

**Treppenstufenbohlen.**

Treppenstufenbohlen sind aus kleinästigen Stamm- oder Mittelenden in Breiten von 28 bis 32 cm scharfkantig und parallel besäumt, und zwar in Längen durch 1 bis 1,25 m teilbar, einzuschneiden. Sie müssen mindestens auf einer Seite hobelfähig sein. Auf dieser Seite dürfen sie keine großen und faulen Äste, auch keine Risse haben. Leichte Anbläue bis zu 10 v. H. der Stückzahl ist zulässig.

**Blockware.**

1. 100 v. H. hobelfähige Blockware ist aus möglichst glatten, auch aus gesundästigen Stamm-, Mittel- und Zopfenden in Längen von 2 bis 6 m und in Breiten von 10 bis 18 cm, oder 18 cm aufwärts, parallel und scharfkantig besäumt, einzuschneiden. Sie hat im übrigen den in den Fichten—Tannen-Gütebestimmungen für das Sortiment „Rohhobler" festgelegten Bestimmungen zu entsprechen. Leichte Anbläue bis zu 10 v. H. der Stückzahl ist zulässig.
2. 100 v. H. rauhspundfähige Blockware und Bretter sind in Längen von 2 bis 6 m und in Breiten von 10 bis 18 cm parallel und vollkantig besäumt einzuschneiden.

   Rauhspundfähige Blockware und Bretter können grobästig, auch schwarzästig sein. Die Äste müssen so weit verwachsen sein, daß sie bei der späteren Bearbeitung nicht herausfallen. Höchstens 10 v. H. der Stückzahl der Bretter dürfen je Brett einen ausgefallenen Ast haben. Bläue ist zulässig.

**Bauware** (Bretter und Bohlen).

Bauware (Bretter und Bohlen) ist in Längen von 3 m aufwärts und mit einer DL. von mindestens 3,50 m sowie in Breiten von 10 cm aufwärts parallel und vollkantig besäumt zu liefern. Die Ware darf große, auch faule, jedoch keine herausgefallenen Äste haben. Der Jahreszeit entsprechende Bläue ist zulässig.

**Schalbretter.**

Parallel oder konisch besäumte Schalbretter sind in Längen von 2 m aufwärts und einer DL. von etwa 3,40 m sowie mit einer Mindestbreite von 8 cm und einer DB. von etwa 14 cm zu liefern.

1. Parallel besäumte Schalbretter müssen vollkantig besäumt sein. Die Baumkante darf nur bis zur halben Brettdicke reichen.
2. Konisch besäumte Schalbretter müssen auf allen vier Seiten von der Säge berührt sein und eine Mindestfläche von einem Drittel der Breite haben.

   Äste jeder Art, Größe und Anzahl sowie der Jahreszeit entsprechende Bläue sind zulässig.
3. Kurze Schalbretter (Kürzungen) dürfen parallel und konisch besäumt sein. Sie sind in Längen von 0,80 m bis 1,80 m mit einer DL. von mindestens 1,20 m und einer Mindestbreite von 8 cm ohne eine bestimmte DB. auszuhalten.

**Schwammware.**

Schwammware (Bretter und Bohlen) ist aus Blöcken einzuschneiden, die nur einen höchstens mäßig großen oder mehrere kleine Schwämme aufweisen. Jeder Block darf möglichst nur nagelfeste und noch nutzbare Bretter oder Bohlen enthalten. Vorkommende weichfaule nicht nagelfeste Stellen müssen ihrer Ausdehnung entsprechend im Maß vergütet werden. Bläue ist zulässig.

Die nachstehend in Nr. 1 und 2 aufgeführte Schwammware muß in vollen Blöcken, die in Nr. 3 genannte kann auch als Einzelware geliefert werden.

1. Schwamm-Stammware (Bretter und Bohlen) muß aus Erdstämmen eingeschnitten werden und eine Mindestlänge von 3 m sowie ein Mindestdeckmaß von 8 cm mit einer DB. von mindestens 23 cm haben. Sie muß in ihrer Güte den zur Herstellung der Stammware bestimmten Blöcken entsprechen.
2. Schwamm-Mittel- und Zopfware (Bretter und Bohlen) muß aus im allgemeinen geraden Mittel- und Zopfblöcken eingeschnitten werden und eine Mindestlänge von 2,40 m sowie ein Mindestdeckmaß von 8 cm mit einer DB. von mindestens 21 cm haben. Sie muß in ihrer Güte den zur Herstellung der Mittel- und Zopfware bestimmten Blöcken entsprechen.
3. Schwamm-Stamm, Mittel- und Zopfware (Bretter und Bohlen) als Mischsortiment muß eine Mindestlänge von 2,40 m und eine Mindestdeckbreite von 8 cm ohne eine bestimmte DL. und DB. haben. Sie muß in ihrer Güte mindestens den für Bauholzzopfware festgelegten Bedingungen entsprechen.

**Sonstige Sortimente.**

Folgende Sortimente sind den in den nachstehenden Fichten—Tannen-Gütebestimmungen festgelegten Bedingungen und Abmessungen gleichzustellen:

1. Kiefern—Lärchen-Bauholz (Kantholz und Balken);
2. kerngetrenntes Kiefern—Lärchen-Kreuzholz;
3. Kiefern—Lärchen-Latten;
4. Kiefern—Lärchen-Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung und Fußleisten;
5. Kiefern—Lärchen-Rauhspund;
6. Kiefern—Lärchen-Werkstättennutzholz;
7. Kiefern—Lärchen-Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen.

**C. Gütemerkmale Fichte — Tanne.**

Die Ware muß, soweit nicht anderes bestimmt ist, gesund sein.

1. Als blank gilt die Ware, welche weder rot- noch blaustreifig, noch durch unsachgemäße Behandlung farbig geworden ist. Als leichtfarbig gilt die Ware, bei welcher bis zu 10 v. H., als mittelfarbig, bei welcher bis zu 40 v. H. der Oberfläche farbig ist. Nicht nagelfestes Holz gilt als faul.

2. Rundäste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm kleinsten Durchmesser, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 4 cm kleinsten Durchmesser haben. Rundäste bis zu ½ cm kleinsten Durchmesser bleiben unberücksichtigt. Rundäste, bei welchen der größte Durchmesser mehr als das Vierfache des kleinsten Durchmessers beträgt, werden wie Flügeläste behandelt.
3. Flügeläste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als 2 cm breit und 7 cm lang, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 3 cm breit und 10 cm lang sind. Gemessen wird die längste und die breiteste Stelle.
4. Harzgallen gelten als klein, wenn sie nicht mehr als ½ cm breit und 5 cm lang, als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als 1 cm breit und 10 cm lang sind. Gemessen wird die längste und die breiteste Stelle. Harzgallen bis zu 2 mm Breite und 2 cm Länge bleiben unberücksichtigt. Das gleiche gilt bei unbesäumter Ware für Harzgallen von größerer Ausdehnung, wenn sie auf der Breitseite des Brettes oder der Bohle innerhalb der Fläche vorkommen, die durch die Baumkante begrenzt ist.
5. Risse gelten als klein, wenn sie nicht schräg laufen, nicht länger als die Brettbreite sind und abgesehen von den Endrissen nicht durchgehen, als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die anderthalbfache Brettbreite sind; sie dürfen auch durchgehen. Durchgehende Schrägrisse oder Risse, welche durch Kern- oder Ringschäligkeit entstanden sind, gelten in jedem Fall als große Risse.
6. Baumkante gilt als klein, wenn sie nicht länger als ein Viertel der Brettlänge ist und schräg gemessen nicht über ein Viertel der Brettdicke mißt; als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die Hälfte der Brettlänge und schräg gemessen nicht mehr als die Brettdicke mißt, als groß, wenn das Brett mindestens von der Säge gestreift ist. Die Mindestdeckbreite muß jedoch die Hälfte der Brett- oder Bohlenbreite betragen.

Außerdem gilt für unbesäumte Ware bei den Güteklassen 0, I und II folgendes:

Bei unbesäumter Ware über 25 cm Breite, in der Mitte gemessen, können Risse oder Faulstellen im Maß vergütet werden. Die im Maß vergüteten Fehler sind bei der Einstufung in die jeweiligen Güteklassen außer acht zu lassen.

## D. Güteklassen für Fichte—Tanne

### Güteklasse 0.

Die Ware muß
1. blank sein,
2. mindestens 60 v. H. der Stückzahl einseitig astreine Bretter enthalten; 40 v. H. der Stückzahl dürfen je laufendes Meter ohne Rücksicht auf die Lage einen kleinen Rundast haben,
3. frei von Flügelästen sein.

Die Ware darf
4. statt eines kleinen Rundastes eine kleine Harzgalle,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse,
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

### Güteklasse I.

Die Ware muß
1. blank sein. Sofern sie jedoch die Voraussetzung der Nr. 2 bis 6 der Güteklasse 0 erfüllt, darf sie farbig sein. Der Käufer ist jedoch berechtigt, die Lieferung solcher Bretter auszuschließen.

Die Ware darf
2. ohne Rücksicht auf die Lage vier festverwachsene kleine Rundäste und einen kleinen Durchfallast je laufendes Meter,
3. keine Flügeläste,
4. statt der in Nr. 2 aufgeführten Rundäste kleine Harzgallen,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse — Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt —,
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

### Güteklasse II.

Die Ware darf
1. bis zu 15 v. H. der Stückzahl leicht farbig sein,
2. festverwachsene mittelgroße Rundäste und ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Durchfalläste je laufendes Meter,
3. kleine festverwachsene Flügeläste, die nicht unmittelbar gegenüber liegen,
4. ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Harzgallen je laufendes Meter,
5. bei 10 v. H. der Stückzahl vereinzelt vorkommende kleine Risse — Endrisse, welche nicht länger als die Brettbreite sind, bleiben unberücksichtigt —,
6. bei besäumter Ware bis zu 15 v. H. der Stückzahl kleine Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 5 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

### Güteklasse III.

Die Ware darf
1. leicht farbig sein,
2. kleine lose und mittelgroße festverwachsene Rundäste,
3. mittelgroße Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 6 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

### Güteklasse IV.

Die Ware darf
1. mittelfarbig sein,
2. große festverwachsene und mittelgroße durchfallende Rundäste,
3. große festverwachsene Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

Jedes Brett darf nicht mehr als drei der unter Nr. 2 bis 5 aufgeführten Fehlerarten zusammen aufweisen.

Güteklasse V.

Die Ware darf
1. farbig sein,
2. große Rundäste, auch lose oder ausgefallene,
3. große Flügeläste, auch lose oder ausgefallene,
4. große Harzgallen,
5. große Risse bis zu einem Drittel der Länge,
6. große Baumkante,
7. kleine Faulstellen und bei höchstens 20 v. H. der Stückzahl geringe Wurmstichigkeit (auch Käferfraß)

haben.

In der Stärke verschnittene Bretter und Bohlen sind zulässig.

Güteklasse VI.

Die Ware darf stark wurmstichig und verschnitten sein, bis zu drei Viertel der Länge Risse sowie größere Faulstellen haben und bis zu einem Viertel der Länge unbesäumt sein.

Jede Breitseite muß auf der ganzen Länge von der Säge berührt sein.

**E. Güteklassen für Fichte — Tanne — Kiefer — Lärche.**

Für die nachstehenden Güteklassen und Sortimente gelten die im Abschnitt C für Fichte — Tanne vorgeschriebenen Gütemerkmale.

**Rohhobler.**

Die Ware darf
1. nur parallel besäumt,
2. nicht schmaler als 10 cm und nicht breiter als 18 cm,
3. nicht schlechter als Bretter der Güteklasse II von Fichte und Tanne sein,
4. jedoch keine Durchfalläste haben,
5. bei Kiefer dürfen bis zu 15. v. H. der Stückzahl angeblaut sein.

**Latten.**

Güteklasse I.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. kleine Rundäste,
3. kleine Flügeläste, sofern sie die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigen,
4. kleine Harzgallen,
5. keine durchgehenden Risse,
6. kleine Baumkante

haben.

Güteklasse II.

Die Ware darf
1. bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. Rundäste,
3. Flügeläste,
4. große Harzgallen,
5. Risse

haben.

Jede Seite muß auf der ganzen Länge von der Säge gestreift sein.

**Kerngetrenntes Kreuzholz.**

Güteklasse 0.

Die Ware muß auf allen Seiten
1. blank sein.

Die Ware darf auf allen Seiten
2. kleine festverwachsene Rundäste,
3. keine Flügeläste,
4. kleine Harzgallen,
5. keine Risse,
6. keine Baumkante

haben.

Die Ware darf nicht gedreht und nicht verzogen sein.

Güteklasse I.

Die Ware darf auf allen Seiten
1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. mittelgroße Rundäste,
3. Flügeläste, welche die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigen,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Risse,
6. kleine Baumkante

haben.

Wurmstichigkeit und Drehwuchs sind nicht zulässig.

Güteklasse II.

Die Ware darf auf allen Seiten
1. bei Fichte — Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. große Rundäste,
3. Flügeläste,
4. große Harzgallen,
5. Risse,
6. Baumkante — nicht über zwei Drittel der Querschnittabmessung reichend —

haben.

7. Drehwuchs und bei bis zu 20 v. H. der Stückzahl leichte Wurmstichigkeit (auch Käferfraß) ist zulässig.

**Rahmen.**

(mehr als 4 Stück aus einem Rundholzabschnitt).

Güteklasse I
wie kerngetrenntes Kreuzholz Güteklasse I.

Güteklasse II
wie kerngetrenntes Kreuzholz Güteklasse II.

**Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung und Fußleisten.**

Güteklasse I.

Die Ware muß
1. blank sein, bis zu 10 v. H. der Stückzahl dürfen bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein.

Die Ware darf
2. nur festverwachsene Rundäste bis zu 2½ cm kleinstem Durchmesser,
3. kleine, festverwachsene Flügeläste,
4. ohne Rücksicht auf die Lage zwei kleine Harzgallen je laufendes Meter,
5. kleine Risse,
6. kleine Baumkante nur auf der ungehobelten Seite

haben.

Die Ware muß frei von ausgedübelten Stellen und Hobelfehlern sein.

Als Hobelfehler gilt auch die durch Bearbeitung sichtbar gewordene Kernröhre, sofern sie länger als die Brettbreite ist.

Die Ware muß glatt und passend gehobelt sein. Im allgemeinen soll die linke Seite (Außenseite des Brettes) gehobelt werden.

Güteklasse II.

Die Ware darf

1. bei Fichte — Tanne leicht farbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. kleine schwarze und mittelgroße, festverwachsene Rundäste,
3. Flügeläste,
4. kleine Harzgallen,
5. kleine Risse,
6. kleine Baumkante nur auf der ungehobelten Seite,
7. kleine Hobelfehler und sichtbar gewordene Kernröhre sowie ausgedübelte Stellen

haben.

Die Ware muß glatt und passend gehobelt sein. Im allgemeinen soll die linke Seite (Außenseite des Brettes) gehobelt werden.

Güteklasse III.

Die Ware darf

1. bei Fichte — Tanne mittelfarbig, bei Kiefer angeblaut sein,
2. nicht ausgeschlagene Rundäste,
3. nicht ausgeschlagene Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. große Risse,
6. kleine Baumkante auf der ungehobelten Seite,
7. Hobelfehler

haben.

**Rauhspund.**

Die Ware darf

1. bei Fichte—Tanne farbig, bei Kiefer blau sein,
2. große Rundäste, auch lose oder ausgeschlagene,
3. große Flügeläste, auch lose oder ausgeschlagene,
4. große Harzgallen,
5. große Risse,
6. mittelgroße Baumkante

haben.

**Bauholz (Kantholz und Balken).**

Bauholz darf bei Fichte—Tanne farbig, bei Kiefer blau sein sowie Kern- und Trockenrisse aufweisen. Es muß äußerlich gesund und fehlerfrei sein. Als Fehler gelten insbesondere: Sandbrandigkeit, jede Art von Fäule, starker Wurmbefall sowie starke Ringschäligkeit.

1. Schnittklasse A darf an zwei beliebigen Kanten auf der ganzen Länge Baumkante aufweisen. Schräg gemessen darf jedoch die Baumkante nicht mehr als ein Achtel der größten Querschnittabmessung (Höhe) betragen.
2. Schnittklasse B darf an jeder der vier Kanten Baumkanten haben. Sie darf sich auf die ganze Länge erstrecken, aber schräg gemessen höchstens ein Drittel der größten Querschnittabmessung (Höhe) breit sein.
3. Schnittklasse C muß an allen vier Seiten durchlaufend von der Säge gestreift sein.

**Werkstätten-Nutzholz.**

Güteklasse A.

Die Ware darf

1. leicht farbig sein,
2. an den Kanten bei Stärken unter 40 mm nur kleine festverwachsene, bei Stärken von 40 mm und darüber auch mittelgroße festverwachsene, im übrigen große festverwachsene und kleine lose Rundäste,
3. mittelgroße Flügeläste,
4. mittelgroße Harzgallen,
5. mittelgroße Risse bei höchstens 10 v. H. der Stückzahl haben.

Die Ware muß

6. scharfkantig sein. Bis 10 v. H. der Stückzahl dürfen kleine Baumkante haben.

Die Ware darf

7. nicht verschnitten sein.

Güteklasse B.

Die Ware darf

1. mittelfarbig sein,
2. große festverwachsene und mittelgroße durchfallende Rundäste,
3. große festverwachsene Flügeläste,
4. Harzgallen,
5. mittelgroße Risse,
6. mittelgroße Baumkanten

haben,

7. nicht verschnitten sein.

Bei Kiefer der Güteklassen A und B ist der Jahreszeit entsprechende Anbläue gestattet.

**Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen.**

Bohlen und Bretter 3000 × 300 × 80 mm, 3000 × 300 × 30 mm müssen auf beiden Seiten folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Sie müssen gesund sein, dürfen — bei Fichte, Tanne — mittelfarbig (als mittelfarbig gilt Ware, die bis zu 40 v. H. der Oberfläche farbig ist. Nicht nagelfestes Holz gilt als faul), — bei Kiefer — blau sein und große festverwachsene sowie kleine durchfallende Rundäste (Rundäste gelten als klein, wenn sie nicht mehr als zwei Zentimeter kleinsten Durchmesser haben),

große, festverwachsene, die Bruchfestigkeit nicht beeinträchtigende Flügeläste, mittelgroße Harzgallen (Harzgallen gelten als mittelgroß, wenn sie nicht mehr als einen Zentimeter breit und zehn Zentimeter lang sind),

gerade Risse, die nicht tiefer als einen Zentimeter in das Holz gehen und nur einseitig vorkommen dürfen, und mittelgroße Baumkante (Baumkante gilt als mittelgroß, wenn sie nicht länger als die Hälfte der Brettlänge ist und schräg gemessen nicht mehr als Brettdicke mißt) haben.

Rippstücke 900 aufw. lang × 160 × 160 mm und 900 aufw. lang × 160 × 80 mm müssen äußerlich gesund fehlerfrei sein, dürfen — bei Fichte, Tanne — farbig, — bei Kiefer — blau sein, Kern- und Trockenrisse sowie an zwei beliebigen Kanten auf der ganzen Länge Baumkante aufweisen; schräg gemessen darf jedoch die Baumkante nicht mehr als zwei Zentimeter (1/8 der größten Querschnittabmessung) betragen.

Als Fehler gelten insbesondere: Sandbrandigkeit, jede Art von Fäule, starker Wurmbefall sowie starke Ringschäligkeit.

Schurzholzrahmen. Die Schurzholzrahmen müssen die für Bohlen vorgeschriebenen Mindestanforderungen erfüllen.

Bohlen und Rippstücke müssen rechtwinklig auf das genaue Maß gekappt, an beiden Hirnflächen mit Leimfarbe getränkt und auf einer Hirnfläche mit einem Brennstempel (Firmenzeichen und Lieferjahr) versehen sein. Die Schurzholzrahmenteile müssen aufeinander passend zugeschnitten oder gefräst sein. Zu jedem Rahmen gehört ein Hartholzkeil.

**Załącznik 2**
według § 1 ust. 2 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350).

# Postanowienia o jakości krajowej tarcicy iglastej.

## A. Postanowienia o jakości dla sosny, modrzewia, świerka, jodły.

U w a g i o g ó l n e.

Dla oceny przynależności do klasy jakości miarodajną jest lepsza strona. Druga strona musi odpowiadać przynajmniej następnej klasie jakości. Jeżeli tak nie jest, wówczas deskę lub bal zalicza się o jedną klasę wyżej, aniżeli gorszą stronę. Przy materiale obrzynanym uwzględnia się oblinę (oflis) także wówczas, jeżeli znajduje się ona na gorszej stronie. Przy materiale struganym miarodajną dla klasyfikacji jest tylko strona obrobiona.

Materiał musi być wytarty w ten sposób, by obliczone wymiary po przechnięciu tarcicy na powietrzu były zachowane.

Przy najwyżej 10% ilości sztuk wolno przekroczyć szerokość do 2%, grubość do 3% wzwyż lub w dół. Przy materiale wymiarowym, przecieranym na zamówienie, należy przyjąć, że zamówione wymiary tarcicy rozumieją się zaraz po przetarciu, o ile pomiar w suchym stanie nie został wyraźnie zastrzeżony.

Pomiar szerokości materiału nieobrzynanego odbywa się przy grubościach poniżej 45 m/m na wąskiej stronie, przy grubościach od 45 m/m wzwyż, na wąskiej i szerokiej stronie. Przeciętna wymiarów strony wąskiej i szerokiej daje obliczyć się mającą szerokość. Wszystkie wymiary należy zaokrąglać w dół do całych centymetrów. Pomiaru dokonywa się w środku deski lub bala.

Przy materiale struganym oblicza się wymiary w m/m po obróbce z tym, że szerokość mierzy się łącznie z piórem.

Tarcicę sosnową uważa się za podsiniałą, jeżeli sinizna występuje pojedynczo i powstała po przetarciu, za zasiniałą, jeżeli pozyskaną została z sinego drewna okrągłego albo zsiniała na wylot.

Sęków, przy sosnie do 1 cm, przy modrzewiu do 1,5 cm, przy świerku, jodle do 0,5 cm (bezsęczne boki są z tego wykluczone) nie uwzględnia się.

## B. Klasy jakości dla sosny — modrzewia.

### Materiał odziomkowy

(pozyskany tylko z pni odziomkowych).

S o r t o w a n i e d e s k a m i I. k l a s y.

1. Materiał odziomkowy I. klasy musi być wyrzynany w długościach od 4 m wzwyż i musi być prosty. Nieznaczna, równomierna, jednostronna krzywizna od 2 cm na 1 mb długości deski, jest dopuszczalna.
2. Materiał odziomkowy I. klasy nie może być grubosłoisty i powinien wykazywać możliwie równomierny układ rocznych słoi. Włókno musi mieć w ogólności przebieg prosty. Nieznaczne odchylenie od prostej linii jest dopuszczalne. Rdzeń nie może odbiegać znacznie od położenia środkowego.

   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej jak 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.
3. Materiał odziomkowy I. klasy winien być w ⅔ długości, ale conajmniej na 4 m jednostronnie bezsęczny. Nie uwzględnia się nielicznych małych, w środkowej ⅓ części deski znajdujących się dobrze z drewnem zrośniętych sęków. Ostatnia ⅓ deski lub bala może posiadać kilka większych zdrowych sęków. Pęcherze żywiczne należy traktować jako sęki, o ile obniżają one zdatność użycia tarcicy.
4. Materiał odziomkowy I. klasy nie może zasadniczo mieć sinizny. Nie uwzględnia się podsinienia powstałego po przetarciu do 10% ilości sztuk.
5. Każda kłoda musi wydać conajmniej następujące ilości desek lub bali o poniżej podanych grubościach tarcicy (w stanie suchym):
   do włącznie 26 mm . . . . . . 7 sztuk
   od 27 do 33 mm . . . . . . 6 sztuk
   od 34 do 45 mm . . . . . . 5 sztuk
   od 46 mm wzwyż . . . . . . 4 sztuki
6. Obowiązujące minimalne szerokości górnej płaszczyzny (g. p.) są następujące:
   do włącznie 20 mm w stanie suchym . 8 cm
   od 21—30 mm w stanie suchym . . 10 cm
   od 31—40 mm w stanie suchym . . 12 cm
   od 41—45 mm w stanie suchym . . 14 cm
   od 46 mm wzwyż w stanie suchym . 16 cm
7. Deski i bale o nieznacznych odchyleniach od powyższych przepisów jakościowych, mogą być dostarczane do 10% ilości sztuk przy odpowiednim zredukowaniu wymiaru, o ile wady ich wyrównane są specjalną jakością każdej sztuki.

S o r t o w a n i e d e s k a m i II. k l a s y.

1. Materiał odziomkowy II. klasy musi być wyrzynany w długościach 4 m, i wzwyż i musi być prosty. Nieznaczna, równomierna jednostronna krzywizna do 2 cm na 1 mb długości deski jest dopuszczalna.
2. Materiał odziomkowy II. klasy nie może być grubosłoisty i powinien wykazywać możliwie równomierny układ rocznych słoi. Włókno musi mieć w ogólności przebieg prosty. Nieznaczne odchylenie od prostej linii jest dopuszczalne. Rdzeń nie może odbiegać znacznie od położenia środkowego.

   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej, jak 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.
3. Materiał odziomkowy II. klasy musi być conajmniej w ⅓ długości bezsęczny. Nie uwzględnia się nielicznych małych, w środ-

kowej $1/3$ części deski znajdujących się, dobrze z drewnem zrośniętych sęków. W pozostałej części desek lub bali dopuszczalne są także większe zdrowe sęki i zdrowe, nie przechodzące aż do krawędzi sęki skrzydlate.

4. Deski i bale z wielokrotną krzywizną i silnym skrętem są niedopuszczalne.
5. Postanowienia, wymienione w p. 4 do 6 dla materiału odziomkowego I. klasy, dotyczą również materiału odziomkowego II. klasy.

Sortowanie deskami III. klasy.

1. Do materiału odziomkowego III. klasy zalicza się te deski i bale, które nie odpowiadają warunkom ustalonym dla materiałów odziomkowych I. i II klasy. Materiał o jakości materiału budowlanego jest niedopuszczalny.
2. Materiał odziomkowy III. klasy nie może zatym wykazywać w pierwszej $1/3$ długości żadnych większych i żadnych przechodzących aż do krawędzi sęków skrzydlatych. W pozostałej części długości dopuszczalne są większe sęki i sęki skrzydlate.

   Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej jak 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.

**Króciaki (Ponys).**

1. Za króciaki uważa się materiał odziomkowy o długości od 2,40 m do 3,80 m i o przeciętnej długości (p. d.) około 3,20 m.

   Króciaki należy pozyskiwać tylko z zewnętrznie bezsęcznych i nie grubosłoistych kłód odziomkowych i sortować deskami.
2. Postanowienia, określone dla materiałów odziomkowych I do III klasy obowiązują odpowiednio.

**Boki bezsęczne.**

Boki bezsęczne muszą być wolne od pęknięć i przynajmniej jednostronnie bezsęczne (nie uwzględnia się pęknięć całkiem drobnych). Boki bezsęczne muszą być conajmniej 2 m długie i posiadać 8 cm szeroką górną płaszczyznę (g. p.).

1. Boki wnękowe muszą posiadać p. d. około 4,5 m, przeciętną szerokość (p. s.) od 21—22 cm i najmniejszą szerokość w środku 18 cm. Winny one posiadać włókno prostolinijne i nie zawierać pęcherzy żywicznych; trafiające się nie ostrokrawężnie obrzynane (angesäumt) deski, odpowiadające powyższym warunkom, są dopuszczalne. Do 10% mogą deski być nieznacznie podsiniałe.
2. Wąskie boki muszą posiadać p. d. około 3,60 m i p. s. około 15 cm; trafiające się nie ostrokrawężnie obrzynane (angesäumt) deski, odpowiadające powyższym warunkom, są dopuszczalne. Do 10% mogą być deski nieznacznie podsiniałe.
3. Krótkie boki bezsęczne (króciaki) należy pozyskiwać w długościach od 0,80 m do 1,80 m bez zachowania p. d. i p. s. jako boki niezabarwione, podsiniałe lub zasiniałe. Minimalna szerokość g. p. wynosi 8 cm. Do 25% desek może posiadać minimalną szerokość g. p. 6 cm.
4. Za podsiniałe uważa się boki, przy których podsinienie powstało po przetarciu.
5. Za zasiniałe uważa się boki, które zsiniały na wylot albo zostały wytarte z sinego drewna okrągłego.
6. Podsiniałe i zasiniałe boki winny posiadać p. s. od 16 do 17 cm i minimalną długość 2 m bez zachowania p. d.

**Boki drobnosęczne.**

1. Boki drobnosęczne muszą posiadać długość od 2 m wzwyż.
2. Muszą być wolne od pęknieć (nie uwzględnia się pęknieć całkiem drobnych).
3. Sęki okrągłe o najmniejszej średnicy do 2 cm są dopuszczalne.
4. Na 1 mb dopuszczalny jest jeden mały pęcherz żywiczny.

**Materiał środkowy.**

Materiał środkowy należy wycierać z możliwie bezsęcznych i nie grubosłoistych drugich wyrzynków o najmniej średnicy w czubie 25 cm, o najmniejszej długości 2,40 m, o p. d. conajmniej 3,60 m o następującej minimalnej szerokości g. p. w stanie suchym:

do 24 mm w stanie suchym . . . 8 cm
od 25 wzwyż w stanie suchym . . 10 cm

Materiał należy sortować na I. i II klasę według poszczególnych desek.

1. Materiał środkowy I. klasy winien być przeważnie drobno- i zdrowosęczny i nie może zasadniczo wykazywać sinizny; nieznaczne podsinienie powstałe po przetarciu przy 10% ilości sztuk, jest dopuszczalne. Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej jak 30% wewnętrznej szerokości deski lub bala jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze.
2. Materiał środkowy II. klasy obejmuje te deski i bale, które pochodzą z przetarcia powyżej określonych wyżynków i nie odpowiadają warunkom I. klasy. Materiał o jakości materiału budowlanego jest niedopuszczalny. Rdzeń oddzielający się (łupkowy), zajmujący nie więcej jak 30% zewnętrznej szerokości deski lub bala, jest dopuszczalny, musi być jednak odpowiednio do swej rozciągłości uwzględniony przy wymiarze. Nieznaczne podsinienie, powstałe po przetarciu, dopuszczalne jest do 20% ilości sztuk.

**Materiał wierzchołkowy.**

Materiał wierzchołkowy należy wycierać z cienkich, niegrubosłoistych i niegrubosęcznych wyrzynków środkowych i wierzchołkowych o najmniejszej średnicy w czubie 20 cm oraz o najmniejszej długości 2,40 m przy najmniejszej p. d. 3,80 m i minimalnej szerokości g. p.

do 24 mm w stanie suchym . . . 8 cm
od 25 mm wzwyż w stanie suchym 10 cm

Materjał należy sortować na I i II klasę według poszczególnych desek.

1. Deski wierzchołkowe I klasy winny być zasadniczo zdrowosęczne i wolne od większych sęków skrzydlatych. Deski z większymi, częściowo też z posiadającymi czarne obwódki lub niewypadającymi czarnymi sękami, są dopuszczalne. Nieznacznego podsinienia do 20% ilości sztuk, nie uwzględnia się.
2. Deski wierzchołkowe II klasy obejmują te deski, które nie odpowiadają warunkom I klasy. Materiał o jakości materiału budowlanego, jest niedopuszczalny. Nieznacznego podsinienia do 20% ilości sztuk, nie uwzględnia się.

**Materiał wierzchołkowy budowlany.**

Materiał wierzchołkowy budowlany należy wycierać z gonnych wyrzynków środkowych i wierzchołkowych o najmniejszej średnicy w czubie 20 cm, o najmniejszej długości 2,40 m przy najmniejszej p. d. 3,5 m i o najmniejszej szerokości g. p.

do 24 mm w stanie suchym . . . . 8 cm
do 25 mm wzwyż w stanie suchym . 10 cm

Materiał ten może mieć większe i nadpsute sęki, jednak niedopuszczalny jest grubosłoisty materiał budowlany. Nieznaczne podsinienie jest dopuszczalne.

**Materiał skrzynkowy.**

Materiał skrzynkowy wyciera się z wyrzynków odziomkowych, środkowych i wierzchołkowych, które mogą być krzywe i wykazywać grube i nadpsute sęki. Materiał skrzynkowy musi posiadać najmniejszą długość 2 m, p. d. conajmniej 3 m i najmniejszą szerokość g. p. (w stanie suchym) 7 cm. Sinizna jest dopuszczalna.

**Bale schodowe.**

Bale schodowe wyciera się z drobnosęcznych wyrzynków odziomkowych lub środkowych o szerokościach od 28—32 cm ostrokrawężnie i obrzyna równolegle, a to w długościach podzielnych przez 1 do 1,25 m. Muszą one conajmniej na jednej stronie nadawać się do strugania. Na tejże stronie nie mogą występować żadne duże i zgniłe sęki, również żadne pęknięcia. Nieznaczne podsinienie do 10% ilości sztuk jest dopuszczalne.

**Materiał blokowy.**

1. Nadający się w 100% do strugania materiał blokowy wyciera się obrzynany ostrokrawężnie i równolegle z możliwie gładkich, także zdrowosęcznych wyrzynków odziomkowych, środkowych i wierzchołkowych, w długościach od 2 do 6 m i w szerokościach od 10 do 18 cm lub 18 cm wzwyż. Materiał blokowy winien poza tym odpowiadać postanowieniom o jakości tarcicy świerkowej — jodłowej, przeznaczonej do strugania. Nieznaczne podsinienie do 10% ilości sztuk jest dopuszczalne.
2. Nadające się w 100% do obrobienia na pióro i wpust materiał blokowy i deski, wycierać należy obrzynane równolegle i pełnokrawężnie (vollkantig) w długościach od 2 do 6 m i w szerokościach od 10 do 18 cm.

Materiał blokowy i deski, nadające się do obrobienia na pióro i wpust, mogą wykazywać grube, także czarne sęki. Sęki muszą być tak dalece wrośnięte, by przy późniejszej obróbce nie wypadały. Najwyżej 10% ilości sztuk desek może posiadać w każdej desce jeden otwór po wypadłym sęku. Sinizna jest dopuszczalna.

**Materiał budowlany (deski i bale).**

Materiał budowlany (deski i bale) należy dostawiać obrzynane równolegle i pełnokrawężnie w długościach od 3 m wzwyż i z p. d. conajmniej 3,50 m oraz w szerokościach od 10 cm wzwyż. Materiał może wykazywać duże, także chore, jednak niewypadłe sęki. Sinizna, odpowiadająca danej porze roku, jest dopuszczalna.

**Deski do szalowania.**

Deski do szalowania należy dostawiać obrzynane równolegle lub nierównolegle w długościach od 2 m wzwyż i o p. d. około 3,40 m oraz o najmniejszej szerokości od 8 cm i o p. s. około 14 cm.

1. Równolegle obrzynane deski do szalowania muszą posiadać pełne krawędzie. Oblina może sięgać tylko do połowy grubości deski.
2. Nierównolegle obrzynane deski do szalowania muszą być ze wszystkich czterech stron chwycone piłą i mieć płaszczyznę conajmniej o ⅓ części szerokości deski. Sęki każdego rodzaju, wielkości i ilości oraz odpowiadające danej porze roku sinizna, są dopuszczalne.
3. Krótkie deski do szalowania (króciaki) mogą być obrzynane równolegle i nierównolegle. Pozyskiwać należy je w długościach od 0,80 do 1,80 m z p. d. conajmniej 1,20 m i o najmniejszej szerokości 8 cm, bez określonej p. s.

**Materiał murszywy.**

Materiał murszywy (deski i bale) należy wycierać z wyrzynków, wykazujących tylko jedną najwyżej umiarkowanie dużą albo więcej małych hub. Każdy wyrzynek może zawierać możliwie tylko deski i bale, które wytrzymują wbicie gwoździa i nadają się jeszcze do użytku. Trafiający się mursz miękki i miejsca nie wytrzymujące wbicia gwoździa, muszą być odpowiednio do ich rozciągłości potrącone przy pomiarze. Sinizna jest dopuszczalna.

Wymieniony poniżej w p. 1 i 2 materiał murszywy, musi być dostawiany w całych blokach a wymieniony w p. 3 może być dostawiany w pojedyńczych sztukach.

1. Materiał murszywy odziomkowy (deski i bale) musi być wytarty z wyrzynków odziomkowych i posiadać najmniejszą długość 3 m oraz najmniejszą szerokość g. p. 8 cm z p. s. conajmniej 23 cm. Jakością swą musi materiał odpowiadać wyrzynkom, przeznaczonym do pozyskania materiału odziomkowego.
2. Materiał murszywy środkowy i wierzchołkowy (deski i bale) musi być wytarty z ogólnie prostych wyrzynków środkowych i wierzchołkowych i posiadać najmniejszą długość 2,40 m oraz najmniejszą szerokość g. p. 8 cm przy p. s. conajmniej 21 cm. Materiał musi jakością swą odpowiadać wyrzynkom, przeznaczonym do pozyskania materiałów środkowych i wierzchołkowych.
3. Materiał murszywy odziomkowy, środkowy i wierzchołkowy (deski i bale) jako sortyment mięszany, musi posiadać najmniejszą długość 2,40 m i najmniejszą szerokość g. p. 8 cm bez określonej p. d. i p. s. Materiał musi jakością swą odpowiadać conajmniej warunkom, ustalonym dla wierzchołkowego materiału budowlanego.

**Inne sortymenty.**

Następujące sortymenty winny odpowiadać jakościowym wymogom i wymiarom, ustalonym poniżej dla świerka i jodły:

1. Materiał budowlany sosnowy — modrzewiowy (kantówka i belki);
2. Krzyżówka sosnowa — modrzewiowa;
3. Łaty sosnowe — modrzewiowe;
4. Deski podłogowe sosnowe — modrzewiowe, deski profilowane i deski obrobione na zakład i listwy podłogowe;
5. Deski sosnowe — modrzewiowe, przeznaczone do obrobienia na pióro i wpust;
6. Drewno użytkowe warsztatowe sosnowe — modrzewiowe;
7. Drewno sosnowe — modrzewiowe na podkłady dla składowania amunicji i kantówka do

budowy podziemnych chodników (Schurzholzrahmen).

**C. Cechy jakości świerka — jodły.**

Materiał musi być zdrowy, o ile nie postanowiono inaczej.

1. Jako niezabarwiony uważa się materiał, który nie posiada pasm niebieskich ani czerwonych, ani też nie został zabarwiony niefachowym obchodzeniem się z nim. Jako nieznacznie zabarwiony uważa się materiał, którego do 10% górnej powierzchni a jako średnio zabarwiany taki, którego do 40% górnej powierzchni wykazuje zabarwienie. Jako murszywe (zgniłe) uważa się drewno, w które nie można wbić gwoździa.
2. Sęki okrągłe uważa się za małe, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 2 cm, za średnie, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 4 cm. Sęków okrągłych do ½ cm najmniejszej średnicy, nie uwzględnia się. Sęki okrągłe, których największa średnica wynosi czterokrotną wielkość najmniejszej średnicy, traktuje się jako sęki skrzydlate.
3. Sęki skrzydlate uważa się za małe, jeżeli nie są szersze od 2 cm i nie dłuższe od 7 cm, za średnie, jeżeli nie są szersze od 3 cm i nie dłuższe od 10 cm. Mierzy się miejsce najdłuższe i najszersze.
4. Pęcherze żywiczne uważa się za małe, jeżeli nie są szersze od ½ cm i dłuższe od 5 cm, za średnie, jeżeli nie są szersze od 1 cm i dłuższe od 10 cm. Mierzy się miejsce najdłuższe i najszersze. Pęcherzy żywicznych do 2 mm szerokości i 2 cm długości nie uwzględnia się. To samo odnosi się przy materiale nieobrzynanym do pęcherzy żywicznych o większej rozciągłości, jeżeli występują one na szerokiej stronie deski lub bala w obrębie płaszczyzny, ograniczonej obliną.
5. Pęknięcia uważa się za małe, jeżeli nie przebiegają skośnie, jeżeli nie są dłuższe od szerokości deski i pomijając pęknięcia końcowe, nie przechodzą na wylot, za średnie, jeżeli nie są dłuższe od 1½ szerokości deski; mogą one też przechodzić na wylot. Pęknięcia skośne, przechodzące na wylot lub też pęknięcia, powstałe od rdzenia lub od murszu, przebiegające zgodnie z rocznymi słojami, uważa się w każdym wypadku za duże.
6. Oblinę uważa się za małą, jeżeli nie jest dłuższa od ¼ długości deski, a mierzona skośnie nie przekracza ¼ grubości deski, za średnią, jeżeli nie jest dłuższą od połowy długości deski a mierzona skośnie nie przekracza grubości deski, za dużą, jeżeli deska została conajmniej chwycona piłą. Najmniejsza szerokość g. p. musi jednak równać się połowie szerokości deski lub bala.

Do materiału nieobrzynanego o jakości O, I i II odnoszą się ponadto następujące cechy:

przy materiale nieobrzynanym o szerokości ponad 25 cm mierzonej w środku, można pęknięcia i miejsca zgniłe potrącić przy pomiarze. Wad uwzględnionych przy pomiarze, nie należy brać pod uwagę przy klasyfikacji jakości.

**D. Klasy jakości dla świerka — jodły.**

Klasa jakości 0.

Materiał

1. nie może być zabarwiony;
2. musi obejmować przynajmniej 60% ilości sztuk jednostronnie bezsęcznych desek; 40% ilości sztuk może posiadać na 1 mb. po jednym sęku okrągłym bez względu na położenie;
3. musi być wolny od sęków skrzydlatych;

Materiał może mieć

4. w miejsce małego sęku okrągłego, mały pęcherz żywiczny;
5. przy 10% ilości sztuk pojedyńczo występujące małe pęknięcia;
6. przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk małą oblinę.

Klasa jakości I.

Materiał

1. nie może być zabarwiony. Jeżeli odpowiada on warunkom wymienionym pod p. 2—6 klasy jakości 0, może być zabarwiony. Kupujący jest jednak uprawniony do wyłączenia takich desek z dostawy.

Materiał

2. może mieć cztery dobrze z drewnem zrośnięte małe sęki okrągłe i jeden mały sęk wypadający na 1 mb. bez względu na ich położenie;
3. nie może posiadać sęków skrzydlatych;
4. może mieć zamiast wymienionych w p. 2 sęków okrągłych, małe pęcherze żywiczne;
5. przy 10% ilości sztuk pojedyńczo występujących małych pęknięć również na końcach, nie dłuższych niż szerokość deski, nie uwzględnia się;
6. przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk może mieć małą oblinę.

Klasa jakości II.

Materiał może

1. być do 15% ilości sztuk nieznacznie zabarwiony;
2. posiadać dobrze z drewnem zrośnięte średnie sęki okrągłe i bez względu na położenie po dwa małe sęki wypadające na 1 mb.,
3. posiadać małe, dobrze z drewnem zrośnięte sęki skrzydlate, nie leżące bezpośrednio naprzeciw siebie;
4. posiadać bez względu na położenie 2 małe pęcherze żywiczne na 1 mb.;
5. przy 10% ilości sztuk pojedyńczo występujących małych pęknięć, również końcowych, nie dłuższych niż szerokość deski, nie uwzględnia się;
6. posiadać przy materiale obrzynanym do 15% ilości sztuk małą oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2—5.

Klasa jakości III.

Materiał może mieć

1. nieznaczne zabarwienie;
2. małe luźne i średnie, dobrze z drewnem zrośnięte sęki;
3. średnie sęki skrzydlate;
4. średnie pęcherze żywiczne;
5. średnie pęknięcia;
6. średnią oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2—6.

Klasa jakości IV.

Materiał może mieć

1. średnie zabarwienie;

2. duże, dobrze z drewnem zrośnięte i średnie, wypadające sęki okrągłe;
3. duże, dobrze z drewnem zrośnięte sęki skrzydlate;
4. średnie pęcherze żywiczne;
5. średnie pęknięcia;
6. średnią oblinę.

Żadna deska nie może wykazywać łącznie więcej niż trzy rodzaje wad, wyszczególnionych w p. 2—5.

Klasa jakości V.

Materiał może
1. być zabarwiony;
2. mieć duże sęki okrągłe, także luźne lub wypadłe;
3. duże sęki skrzydlate, także luźne lub wypadłe;
4. duże pęcherze żywiczne;
5. duże pęknięcia aż do ⅓ długości;
6. dużą oblinę;
7. małe miejsca zgniłe i przy najwyżej 20% ilości sztuk małe miejsca czerwliwe (także ślady żerowania chrząszczy).

Deski i bale o niedokładnie wytartej grubości, są dopuszczalne.

Klasa jakości VI.

Materiał może być mocno czerwliwy i źle wytarty, wykazywać do ¾ długości pęknięcia oraz większe zgniłe miejsca i może być do ¼ długości nie obrzynany. Każda płaszczyzna tarcicy musi być na całej długości chwycona piłą.

**E. Klasy jakości dla świerka — jodły — sosny — modrzewia.**

Dla poniższych klas jakości i sortymentów obowiązują cechy jakości, ustalone w rozdziale C dla świerka — jodły.

**Materiał przeznaczony do strugania.**

Materiał może być:
1. tylko równolegle obrzynany;
2. nie węższy niż 10 cm i nie szerszy niż 18 cm,
3. nie gorszy, niż deski świerkowe i jodłowe II klasy jakości;
4. materiał nie może posiadać sęków wypadających;
5. przy sośnie może być do 15% ilości sztuk podsiniały.

**Łaty.**

Klasa jakości I.

Materiał może mieć:
1. przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie,
2. małe sęki okrągłe;
3. małe sęki skrzydlate, o ile nie osłabiają wytrzymałości na złamanie;
4. małe pęcherze żywiczne;
5. nie może mieć pęknięć na wylot;
6. może mieć małą oblinę.

Klasa jakości II.

Materiał może:
1. być przy świerku — jodle zabarwiony, przy sośnie siny;
2. mieć sęki okrągłe;
3. mieć sęki skrzydlate;
4. mieć duże pęcherze żywiczne;
5. mieć pęknięcia.

Każda strona musi być na całej długości chwycona piłą.

**Krzyżówka.**

Klasa jakości 0.

Materiał
1. nie może być z żadnej strony zabarwiony;
2. może mieć ze wszystkich stron małe, dobrze z drewnem zrośnięte sęki okrągłe;
3. nie może posiadać sęków skrzydlatych;
4. może mieć małe pęcherze żywiczne;
5. nie może mieć pęknięć;
6. nie może mieć obliny.

Materiał nie może być skręcony ani spaczony.

Klasa jakości I.

Materiał może mieć ze wszystkich stron:
1. przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie;
2. średnie sęki okrągłe;
3. sęki skrzydlate, nie osłabiające wytrzymałości na złamanie;
4. małe pęcherze żywiczne;
5. małe pęknięcia;
6. małą oblinę.

Czerwliwość i skręt są niedopuszczalne.

Klasa jakości II.

Materiał może mieć ze wszystkich stron:
1. przy świerku — jodle zabarwienie, przy sośnie siniznę;
2. duże sęki okrągłe;
3. sęki skrzydlate;
4. duże pęcherze żywiczne;
5. pęknięcia;
6. oblinę, nie sięgającą ponad ⅔ najszerszej strony;
7. skręt i przy ilości sztuk do 20% nieznaczna czerwliwość (także ślady żerowania chrząszczy) są dopuszczalne.

**Różne kantówki (Rahmen).**

(Więcej niż 4 szt. z jednego wyrzynka drewna okrągłego).

Klasa jakości I
jak krzyżówka I klasy jakości.

Klasa jakości II
jak krzyżówka II klasy jakości.

**Deski podłogowe, deski obrobione na zakład i profilowane, listwy podłogowe.**

Klasa jakości I.

1. Materiał nie może być zabarwiony, do 10% ilości sztuk może mieć przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie.

Materiał może mieć:

2. tylko dobrze z drewnem zrośnięte sęki okrągłe do 2½ cm najmniejszej średnicy;
3. małe, dobrze z drewnem zrośnięte sęki skrzydlate,
4. dwa małe pęcherze żywiczne na 1 mb bez względu na położenie;
5. małe pęknięcia;
6. małą oblinę tylko na stronie niestruganej.

Materiał nie może posiadać miejsc wydrążonych i zaprawionych oraz źle struganych.

Jako źle strugany uważa się także materiał z widocznym po obróbce rdzeniem, o ile rdzeń jest dłuższy niż szerokość deski. Materiał musi być strugany gładko, pióra i wpusty muszą sobie odpowiadać. W ogólności winna być strugana lewa strona (zewnętrzna strona) deski.

Klasa jakości II.

Materiał może mieć:
1. przy świerku — jodle nieznaczne zabarwienie, przy sośnie podsinienie;
2. małe czarne i średnie, dobrze z drewnem zrośnięte sęki okrągłe;
3. sęki skrzydlate;
4. małe pęcherze żywiczne;
5. małe pęknięcia;
6. małą oblinę tylko na stronie niestruganej;
7. małe wady strugania i widoczny rdzeń oraz wydrążone i zaprawione miejsca.

Materiał musi być gładko strugany a pióra i wpusty muszą sobie odpowiadać. W ogólności winna być strugana lewa strona (zewnętrzna strona) deski.

Klasa jakości III.

Materiał może mieć:
1. przy świerku — jodle średnie zabarwienie, przy sośnie podsinienie;
2. niewybite sęki okrągłe;
3. niewybite sęki skrzydlate;
4. średnie pęcherze żywiczne;
5. duże pęknięcia;
6. małą oblinę na niestruganej stronie;
7. wady, powstałe przy struganiu.

Materiał zdatny do obrobienia na pióro i wpust.

Materiał może mieć:
1. przy świerku — jodle zabarwienie, przy sośnie siniznę;
2. duże sęki okrągłe, także luźne lub wybite;
3. duże sęki skrzydlate, także luźne lub wybite;
4. duże pęcherze żywiczne;
5. duże pęknięcia;
6. średnią oblinę.

Materiał budowlany (kantówka i belki).

Materiał budowlany może być przy świerku — jodle zabarwiony, przy sośnie siny i może wykazywać pęknięcia rdzeniowe i powstałe wskutek zsychania się. Zewnętrznie musi być zdrowy i bez wad. Za wady uważa się w szczególności: zgniliznę składową, każdy inny rodzaj zgnilizny, mocną czerwliwość oraz mursz, przebiegający zgodnie z rocznymi słojami.

1. Klasa wytarcia A. może wykazywać na dwóch dowolnych krawędziach oblinę na całej długości. Oblina ta, mierzona skośnie, nie może jednak wynosić więcej, niż $^1/_8$ najszerszej strony (wysokości).

2. Klasa wytarcia B. może wykazywać oblinę na każdej z 4-ch krawędzi. Może ona rozciągać się na całej długości, ale mierzona skośnie, nie może przekraczać $^1/_3$ najszerszej strony (wysokości).

3. Klasa wytarcia C. musi być ze wszystkich 4-ch stron chwycona piłą na całej długości.

Drewno użytkowe dla warsztatów.

Klasa jakości A.

Materiał może mieć:
1. nieznaczne zabarwienie;
2. sęki okrągłe na krawędziach; przy grubościach poniżej 40 mm tylko małe, dobrze z drewnem zrośnięte, przy grubościach od 40 mm i wzwyż także średnie, dobrze z drewnem zrośnięte, a poza tym duże, dobrze z drewnem zrośnięte i małe luźne;
3. średnie sęki skrzydlate;
4. średnie pęcherze żywiczne;
5. średnie pęknięcia przy najwyżej 10% ilości sztuk.

Materiał musi:
6. być wytarty ostro-krawężnie. Do 10% ilości sztuk może posiadać małą oblinę.
7. Materiał nie może być źle wytarty.

Klasa jakości B.

Materiał może mieć:
1. średnie zabarwienie;
2. duże, dobrze z drewnem zrośnięte i średnie, wypadające sęki okrągłe;
3. duże, dobrze z drewnem zrośnięte sęki skrzydlate;
4. pęcherze żywiczne;
5. średnie pęknięcia;
6. średnią oblinę;
7. Materiał nie może być źle wytarty.

Przy sośnie klasy jakości A i B dopuszczalne jest zasinienie, odpowiadające danej porze roku.

Drewno na podkłady dla składowania amunicji i kantówka do budowy podziemnych chodników.

Bale i deski, 3000×300×80 mm, 3000×300×30 mm, muszą na obu stronach odpowiadać następującym minimalnym wymogom:

muszą być zdrowe, mogą być przy świerku — jodle średnio zabarwione, (jako średnio zabarwiony uważa się materiał, którego do 40% górnej powierzchni wykazuje zabarwienie; drewno, do którego nie można wbić gwoździa, uważa się za zgniłe), przy sośnie sine i posiadać duże, dobrze z drewnem zrośnięte oraz małe wypadające sęki okrągłe (sęki okrągłe uważa się za małe, jeżeli ich najmniejsza średnica nie przekracza 2 cm), duże, dobrze z drewnem zrośnięte sęki skrzydlate, nie osłabiające wytrzymałości na złamanie, średnie pęcherze żywiczne, (pęcherze żywiczne uważa się za średnie, jeżeli nie są szersze ponad 1 cm i nie dłuższe ponad 10 cm) proste pęknięcia, nie sięgające głębiej w drewno niż 1 cm i występujące tylko na jednej stronie oraz średnią oblinę (oblinę uważa się za średnią, o ile nie jest dłuższą od połowy długości deski, a mierzona skośnie nie przekracza grubości deski).

**Listwy do składowania amunicji (Rippstücke)** 900 wzwyż długie × 160 × 160 mm i 900 wzwyż długie × 160 × 80 mm, muszą być zewnętrznie zdrowe, bez wad, mogą być przy świerku, jodle — zabarwione, przy sośnie — sine i mogą wykazywać pęknięcia rdzeniowe i powstałe wskutek zsychania się oraz oblinę na 2-ch dowolnych krawędziach na całej długości; oblina mierzona skośnie nie może jednak przekraczać 2 cm ($^1/_8$ najszerszej strony).

Jako wady uważa się w szczególności: zgniliznę składową, wszelkie inne rodzaje zgnilizny, mocną czerwliwość oraz silny mursz, przebiegający zgodnie z rocznymi słojami.

**Kantówka do budowy podziemnych chodników (Schurzholzrahmen).** Kantówka do budowy podziemnych chodników musi odpowiadać minimalnym wymogom, obowiązującym dla bali.

Bale i listwy do składowania amunicji muszą być obcięte prostokątnie na dokładną miarę, muszą być na obu czołach nasycone farbą klejową i na jednym czole zaopatrzone wypaloną pieczęcią (znak firmy i rok dostawy). Części kantówki do budowy podziemnych chodników muszą być w ten sposób wytarte i fryzowane, by odpowiadały sobie. Do każdej kantówki należy jeden klin z twardego drewna.

**Anlage 3**

gemäß § 2 Abs. 1 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 350).

## Grundpreise für Nadelschnittholz für Mengen über 20 cbm.

| Lfd. Nr. | Sortimente | Preisgebiete I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | **A. Kiefer — Lärche** | | | |
| | | Zloty je cbm | | |
| 1 | Stammware brettweise I. Kl. blaufrei 4 m aufw. lang | 175,— | 162,— | 150,— |
| 2 | Stammware brettweise II. Kl. blaufrei 4 m aufw. lang | 136,— | 126,— | 116,— |
| 3 | Stammware brettweise III. Kl. blaufrei 4 m aufw. lang | 91,— | 84,— | 78,— |
| 4 | Stammware brettweise I. Kl. angeblaut 4 m aufw. lang | 141,— | 129,— | 120,— |
| 5 | Stammware brettweise II. Kl. angeblaut 4 m aufw. lang | 114,— | 105,— | 97,— |
| 6 | Stammware brettweise III. Kl. angeblaut 4 m aufw. lang | 81,— | 75,— | 69,— |
| 7 | Stammware (Ponys) 2,40—3,80 m lang kosten 10 v. H. weniger als Pos. 1—6 | | | |
| 8 | Stammware und Ponys in Stärken unter 20 mm kosten 6 Zloty mehr als Pos. 1—7 | | | |
| 9 | Astreine Füllungsseiten blaufrei 3 m aufw. lang | 175,— | 162,— | 150,— |
| 10 | Astreine schmale Seiten blaufrei 2 m aufw. lang | 134,— | 125,— | 114,— |
| 11 | Astreine kurze Seiten blaufrei 0,80—1,0 m lang | 89,— | 83,— | 77,— |
| 12 | Astreine kurze Seiten blaufrei 0,40—0,70 m lang | 53,— | 50,— | 47,— |
| 13 | Astreine Füllungsseiten angeblaut 3 m aufw. lang | 134,— | 125,— | 118,— |
| 14 | Astreine schmale Seiten angeblaut 2 m aufw. lang | 101,— | 95,— | 86,— |
| 15 | Astreine kurze Seiten angeblaut 0,80—1,80 m lang | 66,— | 60,— | 56,— |
| 16 | Astreine kurze Seiten angeblaut 0,40—0,70 m lang | 40,— | 37,— | 34,— |
| 17 | Astreine Füllungsseiten verblaut 3 m aufw. lang | 112,— | 104,— | 95,— |
| 18 | Astreine schmale Seiten verblaut 2 m aufw. lang | 84,— | 80,— | 72,— |
| 19 | Astreine kurze Seiten verblaut 0,80—1,80 m | 53,— | 50,— | 45,— |
| 20 | Kleinästige Seiten blaufrei 2 m aufw. lang | 101,— | 95,— | 86,— |
| 21 | Kleinästige Seiten angeblaut 2 m aufw. lang | 80,— | 76,— | 70,— |
| 22 | Mittelware Brettweise I. Kl. | 116,— | 108,— | 99,— |
| 23 | Mittelware Brettweise II. Kl. | 89,— | 82,— | 76,— |
| 24 | Zopfbretter Brettweise I. Kl. | 76,— | 70,— | 65,— |
| 25 | Zopfbretter Brettweise II. Kl. | 66,— | 60,— | 56,— |
| 26 | Bauholzzopfware | 56,— | 52,— | 48,— |
| 27 | Unbesäumte Kistenbretter 2 m aufw. lang 8—18 cm breit | 46,— | 43,— | 39,— |
| 28 | Unbesäumte Kistenbretter 2 m aufw. lang 18 cm aufw. breit | 52,— | 48,— | 44,— |
| 29 | Stammschwamm aus vollem Block, mindestens 23 cm DB. | 76,— | 70,— | 65,— |
| 30 | Stammschwamm aus vollem Block, mindestens 28 cm DB. | 83,— | 79,— | 71,— |
| 31 | Mittel- und Zopfschwamm aus vollem Block 21 cm DB. | 66,— | 60,— | 56,— |
| 32 | Mittel- und Zopfschwamm aus vollem Block 26 cm DB. | 72,— | 66,— | 61,— |
| 33 | Stamm-, Mittel- und Zopfschwammbretter (Einzelware) o. DB. | 50,— | 46,— | 40,— |
| 34 | Treppenstufenbohlen parallel besäumt 28—32 cm breit | 129,— | 120,— | 110,— |
| 35 | Blockware par. bes. 100 v. H. rauhspundfähig 16—29 mm | 81,— | 75,— | 69,— |
| 36 | Blockware par. bes. 100 v. H. rauhspundfähig 30 mm aufw. | 87,— | 81,— | 75,— |
| 37 | Blockware Bauware par. bes. 3—6 m lang 16—29 mm, 8—17 cm breit | 66,— | 60,— | 56,— |
| 38 | Blockware Bauware par. bes. 3—6 m lang 16—29 mm, 18 cm aufw. breit | 72,— | 66,— | 61,— |
| 39 | Blockware Bauware par. bes. 3—6 m 30 mm aufw. 8—17 cm breit | 72,— | 66,— | 61,— |
| 40 | Blockware Bauware par. bes. 3—6 m 30 mm aufw. 18 cm aufw. | 78,— | 72,— | 67,— |
| 41 | Konisch bes. bis 17 cm breit alle Dicken 10 v. H. weniger als Pos. 35—40 | | | |
| 42 | Konisch bes. 18 aufw. breit alle Dicken 5 v. H. weniger als Pos. 35—40 | | | |
| 43 | Schalbretter par. bes. 2—6 m lang (Flächenmaß) | 46,— | 43,— | 39,— |
| 44 | Schalbretter zar. und kon. bes. 2—6 m lang (Flächenmaß) | 37,— | 34,— | 31,— |
| 45 | Schalbretter par. und kon. unter 2 m lang (Flächenmaß) | 27,— | 25,— | 24,— |
| | | Zloty je Stück | | |
| 46 | Schwellen — Normalschwellen — I. Kl. 2,60 m lang — Kiefer — Lärche (16/26 15,5/27 und 16,5/25) | 9,20 | 8,60 | 7,70 |
| 47 | Kiefer — Lärchen-Weichenschwellen I. Kl. | Zloty je lfd. Meter | | |
| | 2,20—3,30 m lang | 4,20 | 3,90 | 3,50 |
| | 3,31—4,70 m lang | 4,50 | 4,20 | 3,80 |
| | 4,71—6,— m lang | 4,80 | 4,50 | 4,— |
| | 6,01 m aufw. | 5,30 | 5,— | 4,50 |
| | | Zloty je Stück | | |
| 48 | Buchen-Normalschwellen I. Kl. Abmessungen wie Nr. 46 | 8,30 | 7,70 | 6,90 |
| 49 | Buchen-Weichenschwellen I. Kl. wie Kiefer — Lärche Nr. 47. | | | |
| 50 | Kiefern — Lärchen — Buchen — Normal- und Weichenschwellen II. Kl. kosten 10 v. H. weniger als Nr. 46—49. | | | |
| | **B. Kiefer — Lärche — Fichte — Tanne** | | | |
| | | Zloty je cbm | | |
| 51 | Blockware par. bes. 100 v. H. hobelfähig und Rohhobler 16—29 mm, 10—18 cm breit | 92,— | 85,— | 78,— |

| Lfd. Nr. | Sortimente | Preisgebiete I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Blockware par. bes. 100 v. H. hobelfähig und Rohhobler | Zloty je cbm | | |
| | 16—29 mm, 18 cm aufw. | 98,— | 91,— | 84,— |
| 53 | Blockware par. bes. 100 v. H. hobelfähig und Rohhobler 30 mm aufw. 10—18 mm breit | 98,— | 91,— | 84,— |
| 54 | Blockware par. bes. 100 v. H. hobelfähig und Rohhobler 30 mm aufw. 18 cm aufw. | 104,— | 97,— | 90,— |
| 55 | Latten 18×40 mm und aufw. 3—6 m lang Güteklasse I | 84,— | 80,— | 72,— |
| 56 | Latten 18×40 mm und aufw. 3—6 m lang Güteklasse II | 62,— | 58,— | 52,— |
| 57 | Latten unter 18×40 mm kosten 15 v. H. mehr als Nr. 55—56 | | | |
| 58 | Kürzungslatten unter 3 m lang 20 v. H. weniger als Nr. 55—56 | | | |
| 59 | Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm bis 6 m lang Güteklasse 0 | 130,— | 121,— | 111,— |
| 60 | Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm bis 6 m lang Güteklasse I | 80,— | 74,— | 69,— |
| 61 | Kreuzholz kerngetrennt 4×4 bis 10×10 cm bis 6 m lang Güteklasse II | 65,— | 59,— | 55,— |
| 62 | Über 10 cm dick cbm — Zuschlag je cm 4,— Zloty (zur Anrechnung kommt nur eine, und zwar die größere Dicke) | | | |
| 63 | Hobeldielen 2—6 m lang bis 29 mm stark Güteklasse I | 110,— | 102,— | 93,— |
| 64 | Hobeldielen 2—6 m lang bis 29 mm stark Güteklasse II | 92,— | 85,— | 78,— |
| 65 | Hobeldielen 2—6 m lang bis 29 mm stark Güteklasse III | 85,— | 81,— | 73,— |
| 66 | Hobeldielen 2—6 m lang, 30 mm aufw. Güteklasse I | 115,— | 106,— | 98,— |
| 67 | Hobeldielen 2—6 m lang, 30 mm aufw. Güteklasse II | 97,— | 89,— | 82,— |
| 68 | Hobeldielen 2—6 m lang, 30 mm aufw. Güteklasse III | 89,— | 82,— | 76,— |
| 69 | Zu Nr. 63—68 kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,40 Zloty je qm (gemessen wird mit Feder). | | | |
| 70 | Stab-, Fase- und Stülpbretterberechnung erfolgt wie Hobeldielen nach Nr. 63 bis 68, dazu kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,50 Zloty je qm. | Zloty je lfd. Meter | | |
| 71 | Fußleisten aus 24×48 mm, 2 m aufw. lang Güteklasse I | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| 72 | Fußleisten aus 24×48 mm, 2 m aufw. lang Güteklasse II | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| | | Zloty je cbm | | |
| 73 | Rauhspund bis 29 mm dick alle Breiten | 81,— | 75,— | 69,— |
| 74 | Rauhspund über 30 mm dick alle Breiten | 87,— | 81,— | 75,— |
| 75 | Zu Nr. 73 und 74 kommt ein Bearbeitungszuschlag von 0,25 Zloty je qm. | | | |
| 76 | Bauholz (Listen und Vorratsholz) vierseitig gesägt: Kantholz — Balken und Halbholz bis 6 m lang bis 19 cm dick Schnittklasse A | 78,— | 72,— | 67,— |
| 77 | Schnittklasse B | 71,— | 65,— | 60,— |
| 78 | Schnittklasse C | 64,— | 58,— | 54,— |
| 79 | Zu Nr. 76 bis 78 cbm-Zuschlag für Dicken von 20 cm aufw. 2,— Zloty je cm, (zur Berechnung kommt nur eine, und zwar die größte Dicke). cbm-Zuschlag für Längen über 6 m 3,— Zloty je angefangenes lfd. Meter. | | | |
| 80 | Bebeiltes Holz parallel beschlagen 10 v. H. weniger als Nr. 76—79. | | | |
| 81 | Bebeiltes Holz konisch beschlagen 30 v. H. weniger als Nr. 76—79. (konisches Holz wird am stärkeren Ende vermessen). | | | |
| 82 | Grubenschwarten — Brettschwarten (beiderseitig von der Säge gestreift) | Zloty je lfd. Meter | | |
| | bis 1,32 lang 18/21 mm dick | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 83 | Grubenschwarten — Brettschwarten (beiderseitig von der Säge gestreift) bis 1,32 lang 22/24 mm dick | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 84 | Grubenschwarten — Brettschwarten (beiderseitig von der Säge gestreift) über 1,32 lang 18/21 mm dick | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 85 | Grubenschwarten — Brettschwarten (beiderseitig von der Säge gestreift) über 1,32 lang 22/24 mm dick | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 86 | Rundschwarten bis 1,32 m lang, 18/21 mm dick | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 87 | Rundschwarten bis 1,32 m lang, 22/24 mm dick | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 88 | Rundschwarten über 1,32 m lang, 18/21 mm dick | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 89 | Rundschwarten über 1,32 m lang, 22/24 mm dick | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 90 | Werkstätten-Nutzholz parallel besäumt Güteklasse A | Zloty je cbm | | |
| | bis 29 mm dick, bis 17 cm breit | 79,— | 73,— | 68,— |
| 91 | bis 29 mm dick, 18—28 cm breit | 85,— | 81,— | 73,— |
| 92 | bis 29 mm dick, über 28 cm breit | 88,— | 84,— | 76,— |
| 93 | über 30 mm dick, bis 17 cm breit | 85,— | 81,— | 73,— |
| 94 | über 30 mm dick, 18—28 cm breit | 88,— | 84,— | 76,— |
| 95 | über 30 mm dick, über 28 cm breit | 91,— | 87,— | 79,— |
| 96 | Werkstätten-Nutzholz der Güteklasse B 15 v. H. weniger als Nr. 90—95. | | | |
| 97 | Munitionslagerhölzer und Schurzholzrahmen, Fichten — Tannen parallel besäumt 3000×300×80 mm und 3000×300×30 mm | 98,— | 93,— | 86,— |
| 98 | Kiefern — Lärchen wie vor | 112,— | 107,— | 100,— |
| 99 | Rippstücke Fichte — Tanne — Kiefer — Lärche | 84,— | 79,— | 72,— |
| 100 | Schurzholzrahmen Fichte — Tanne bis 1200×1800 mm lang | 122,— | 117,— | 110,— |
| 101 | Schurzholzrahmen Kiefer — Lärche bis 1200×1800 mm lang | 136,— | 131,— | 124,— |
| 102 | Zu Nr. 100 und 101: Zu den Preisen für Schurzholzrahmen dürfen für lichte Weite von 800×1200 mm bis zu 4,— Zloty je cbm, lichte Weite von 650×1050 mm bis zu 7,— Zloty je cbm zugeschlagen werden. | | | |
| | **C. Fichte — Tanne** | | | |
| 103 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 3—6 m lang, Güteklasse 0 | 130,— | 121,— | 111,— |
| 104 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 3—6 m lang, Güteklasse I | 110,— | 104,— | 94,— |

| Lfd. Nr. | Sortimente | Preisgebiete I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | | Zloty je cbm | | |
| 105 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 3—6 m lang, Güteklasse II | 92,— | 85,— | 78,— |
| 106 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 3—6 m lang, Güteklasse III | 66,— | 60,— | 56,— |
| 107 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 3—6 m lang, Güteklasse IV | 56,— | 50,— | 46,— |
| 108 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 2—6 m lang, Güteklasse V | 46,— | 43,— | 39,— |
| 109 | Parallel besäumt 20—29 mm dick, 8—17 cm breit, 2—6 m lang, Güteklasse VI | 37,— | 34,— | 31,— |
| 110 | Zu Nr. 103 bis 109, 20—29 mm dick, 18 cm aufw. breit, 6,— Zloty je cbm Zuschlag | | | |
| 111 | Parallel besäumt, 30 mm aufw. dick, 8—17 cm breit, wie Nr. 110. | | | |
| 112 | Parallel besäumt, 30 mm aufw. dick, 18 cm aufw. breit, 12,— Zloty je cbm Zuschlag auf die Preise von Nr. 103—109. | | | |
| 113 | Stärken von 16—18 mm 4,— Zloty je cbm Zuschlag auf die Nr. 103—110. | | | |
| 114 | Stärken unter 16 mm sind wie Spaltware zu berechnen. | | | |
| 115 | Konisch besäumte Bretter und Bohlen 5 v. H. Abschlag gegenüber der parallel besäumten Ware für die jeweilige Güteklasse. | | | |
| 116 | Unbesäumte Bretter und Bohlen 10 v. H. Abschlag gegenüber der parallel besäumten Ware für die jeweilige Güteklasse. | | | |
| 117 | Kürzungsware der Güteklassen 0 — VI 30 v. H. Abschlag gegenüber den Normallängen der Nr. 103—116. | | | |
| 118 | Spaltware ist wie folgt zu berechnen: Bretter unter 16 mm dick, auch wenn sie im Originalschnitt erzeugt sind, gelten bei folgenden Sortimenten: Kiefern — Stamm — Mitt und Zopfware sowie Treppenstufen, hobelfähige Blockbretter und Bauware, ferner bei Fichte — Tanne die Güteklassen 0 — IV als Spaltware. | | | |

Für die Preisberechnung der Spaltware gilt folgendes: Auszugehen ist von dem Preis des Schnittholzsortiments, aus dem die Spaltware hergestellt wird. Für das Spalten ist ein Spaltlohn von 0,15 Zloty je Schnitt-qm in Ansatz zu bringen.

Die Berechnung im einzelnen hat nach der nachstehenden Regel zu erfolgen:

Preis des Originalbrettes je qm plus 0,15 Zloty Zuschlag je Schnittquadratmeter dividiert durch die Summe der Dicke der Spaltbretter gleich Preis der Spaltbretter je cbm.

Der Berechnung der Dicken (Effektivdicken) der Spaltbretter sind ohne Rücksicht auf die tatsächlichen Dicken der verwendeten Originalbretter folgende Originaldicken zugrunde zu legen:

| Effektivdicken der Spaltbretter in mm | Der Berechnung zugrunde zu legende Originaldicken in mm | Für Spaltlohn in Ansatz zu bringende Spaltschnitte | Effektivdicken der Spaltbretter in mm | Der Berechnung zugrunde zu legende Originaldicken in mm | Für Spaltlohn in Ansatz zu bringende Spaltschnitte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 1 | 8 | 18 | 1 |
| 14 | 30 | 1 | 7 | 26 | 2 |
| 13 | 28 | 1 | $6^1/_2$ | 24 | 2 |
| 12 | 26 | 1 | 6 | 22 | 2 |
| 11 | 24 | 1 | 5 | 26 | 3 |
| 10 | 22 | 1 | 4 | 22 | 3 |
| 9 | 20 | 1 | 3 | 24 | 4 |

Andere als die angegebenen Effektivdicken dürfen nicht berechnet werden.

**Załącznik 3**

według § 2 ust. 1 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350).

# Ceny zasadnicze tarcicy iglastej dla ilości ponad 20 m³

| Nr. bież. | Sortymenty | Dzielnica cen I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | **A. Sosna — modrzew.** | | złotych za m³ | |
| 1 | Materiał odziomkowy deskami I. kl. bez sinizny 4 m wzwyż długi . . . | 175,— | 162,— | 150,— |
| 2 | Materiał odziomkowy deskami II. kl. bez sinizny 4 m wzwyż długi . . . | 136,— | 126,— | 116,— |
| 3 | Materiał odziomkowy deskami III. kl. bez sinizny 4 m wzwyż długi . . . | 91,— | 84,— | 78,— |
| 4 | Materiał odziomkowy deskami I kl. podsiniały 4 m wzwyż długi . . . | 141,— | 129,— | 120,— |
| 5 | Materiał odziomkowy deskami II kl. podsiniały 4 m wzwyż długi . . . | 114,— | 105,— | 97,— |
| 6 | Materiał odziomkowy deskami III kl. podsiniały 4 m wzwyż długi . . . | 81,— | 75,— | 69,— |
| 7 | Materiał odziomkowy króciaki 2,4—3,8 m dł. kosztują 10% mniej niż poz. 1—6 | | | |
| 8 | Materiał odziomkowy i króciaki w grubościach poniżej 20 mm kosztują 6,— zł. więcej niż poz. 1—7 | | | |
| 9 | Boki wnękowe bezsęczne bez sinizny 3 m wzwyż długie . . . . . . | 175,— | 162,— | 150,— |
| 10 | Boki wąskie bezsęczne bez sinizny 2 m wzwyż długie . . . . . . | 134,— | 125,— | 114,— |
| 11 | Boki krótkie bezsęczne bez sinizny 0,8—1,8 m wzwyż długie . . . . | 89,— | 83,— | 77,— |
| 12 | Boki krótkie bezsęczne bez sinizny 0,4—0,7 m wzwyż długie . . . . | 53,— | 50,— | 47,— |
| 13 | Boki wnękowe bezsęczne podsiniałe 3 m wzwyż długie . . . . . . | 134,— | 125,— | 118,— |
| 14 | Boki wąskie bezsęczne podsiniałe 2 m wzwyż długie . . . . . . | 101,— | 95,— | 86,— |
| 15 | Boki krótkie bezsęczne podsiniałe 0,8—1,8 m wzwyż długie . . . . . | 66,— | 60,— | 56,— |
| 16 | Boki krótkie bezsęczne podsiniałe 0,4—0,7 m wzwyż długie . . . . . | 40,— | 37,— | 34,— |
| 17 | Boki wnękowe bezsęczne zasiniałe 3 m wzwyż długie . . . . . . | 112,— | 104,— | 95,— |
| 18 | Boki wąskie bezsęczne zasiniałe 2 m wzwyż długie . . . . . . . | 84,— | 80,— | 72,— |
| 19 | Boki krótkie bezsęczne zasiniałe 0,8—1,8 m wzwyż długie . . . . | 53,— | 50,— | 45,— |
| 20 | Boki drobnosęczne bez sinizny 2 m wzwyż długie . . . . . . . | 101,— | 95,— | 86,— |
| 21 | Boki drobnosęczne podsiniałe 2 m wzwyż długie . . . . . . . | 80,— | 76,— | 70,— |
| 22 | Materiał środkowy deskami I klasy . . . . . . . . . . . , , | 116,— | 108,— | 99,— |
| 23 | Materiał środkowy deskami II klasy . . . . . . . . . . , , | 89,— | 82,— | 76,— |
| 24 | Deski wierzchołkowe deskami I klasy . . . . . . . . . . , | 76,— | 70,— | 65,— |
| 25 | Deski wierzchołkowe deskami II klasy . . . . . . . . . . , | 66,— | 60,— | 56,— |
| 26 | Materiał wierzchołkowy budowlany . . . . . . . . . . . , , | 56,— | 52,— | 48,—. |
| 27 | Nieobrzynane deski skrzynk. 2 m wzwyż dług. 8—18 cm szerok. . . . | 46,— | 43,— | 39,— |
| 28 | Nieobrzynane deski skrzynk. 2 m wzwyż dług. 18 cm wzwyż szerok. . . . | 52,— | 48,— | 44,— |
| 29 | Materiał murszywy odziomkowy z całego bloku conajmniej 23 cm p. s. . . | 76,— | 70,— | 65,— |
| 30 | Materiał murszywy odziomkowy z całego bloku conajmniej 28 cm p. s. . . | 83,— | 79,— | 71,— |
| 31 | Materiał murszywy środkowy i wierzch. z całego bloku conajmniej 21 cm p. s. | 66,— | 60,— | 56,— |
| 32 | Materiał murszywy środkowy i wierzch. z całego bloku conajmniej 26 cm p. s. | 72,— | 66,— | 61,— |
| 33 | Deski murszywe odziomkowe środkowe i wierzchołkowe pojedyńczo bez p. s. | 50,— | 46,— | 40,— |
| 34 | Bale schodowe obrzynane równolegle 28—32 cm szerokie . . . . . | 129,— | 120,— | 110,— |
| 35 | Materiał blokowy obrz. równol. w 100% zdatny na pióro i wpust 16—29 mm | 81,— | 75,— | 69,— |
| 36 | Materiał blokowy obrz. równol. w 100% zdatny na pióro i wpust 30 mm | 87,— | 81,— | 75,— |
| 37 | Materiał budowlany obrz. równol. 3—6 m dł. 16—29 mm 8—17 cm szer. . . | 66,— | 60,— | 56 — |
| 38 | Materiał budowlany obrz. równol. 3—6 m dł. 16—29 mm 18 cm wzwyż szer. . | 72,— | 66,— | 61,— |
| 39 | Materiał budowlany obrz. równol. 3—6 m dł. 30 mm 8—17 cm szer. . . | 72,— | 66,— | 61,— |
| 40 | Materiał budowlany obrz. równol. 3—6 m dł. 30 mm 18 cm wzwyż szer. . | 78,— | 72,— | 67,— |
| 41 | Nierównolegle obrz. do 17 cm szerok. wszystkie grubości 10% mniej niż poz. 35—40 | | | |
| 42 | Nierównolegle obrz. 18 cm wzwyż wszystkie grubości 5% mniej niż poz. 35—40 | | | |
| 43 | Deski do szalowania obrz. równol. 2—6 m długie (miara powierzchniowa) . | 46,— | 43,— | 39,— |
| 44 | Deski do szalowania obrz. równol. i nierównol. 2—6 m dł. (miara powierzchn.) | 37,— | 34,— | 31,— |
| 45 | Deski do szalowania obrz. równol. i nierównol. poniżej 2 m dł (miara powierzchniowa) . . . . . . . . . . , , , , , , , | 27,— | 25,— | 24,— |
| 46 | Podkłady — progi normalne I kl. 2,60 m długie . . . . . . . . | | złotych za sztukę | |
| | Sosna — modrzew 16/26, 15,5/27 i 16,5/25 . . . . . . . . | 9,20 | 8,60 | 7,70 |
| 47 | Sosna — modrzew progi zwrotnicze I kl. | | złotych za 1 mb | |
| | 2,20 do 3,30 m dłg. . . . . . . . . . . , , | 4,20 | 3,90 | 3,50 |
| | 3,31 do 4,70 m dłg. . . . . . . . . . . , , | 4,50 | 4,20 | 3,80 |
| | 4,71 do 6,— m dłg. . . . . . . . . . . , , | 4,80 | 4,50 | 4,— |
| | 6,01 wzwyż m dłg. . . . . . . . . . . , , | 5,30 | 5,— | 4,50 |
| 48 | Bukowe progi normalne I kl. | | złotych za sztukę | |
| | wymiary jak pod 46 . . . . . . . . . , , , | 8,30 | 7,70 | 6,90 |
| 49 | Bukowe progi zwrotnicze I kl. jak sosna — modrzew nr 47 | | | |
| 50 | Sosnowe, modrzewiowe — bukowe progi normalne i zwrotnicze II kl. kosztują 10% mniej jak poz. 46—49. | | | |

| Nr. bież. | Sortymenty | Dzielnica cen I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| | **B. Sosna — modrzew, świerk — jodła.** | | | |
| | | | złotych za 1 m³ | |
| 51 | Materiał blokowy, obrz. równol. w 100% nadający się do strugania i do obróbki na pióro i wpust 16—29 mm, 10—18 cm szeroki . . . . . | 92,— | 85,— | 78,— |
| 52 | jak wyżej 16—29 mm, 18 cm wzwyż szer. . . . . . . . . . | 98,— | 91,— | 84,— |
| 53 | jak wyżej 30 mm wzwyż, 10—18 cm szerok. . . . . . . . . | 98,— | 91,— | 84,— |
| 54 | jak wyżej 30 mm wzwyż, 18 cm wzwyż szer. . . . . . . . . . | 104,— | 97,— | 90,— |
| 55 | Łaty 18×40 mm i wyżej 3—6 m dłg. klasa jakości I . . . . . . . | 84,— | 80,— | 72,— |
| 56 | Łaty 18×40 mm i wyżej 3—6 m dłg. klasa jakości II . . . . . . . | 62,— | 58,— | 52,— |
| 57 | Łaty poniżej 18×40 mm kosztują 15% więcej jak poz. 55—56 | | | |
| 58 | Łaty krótkie poniżej 3 m dłg. kosztują 20% mniej jak poz. 55—56 | | | |
| 59 | Krzyżówka 4×4 do 10×10 cm do 6 m dłg. klasa jakości 0 . . . . . | 130,— | 121,— | 111,— |
| 60 | Krzyżówka 4×4 do 10×10 cm do 6 m dłg. klasa jakości I . . . . . | 80,— | 74,— | 69,— |
| 61 | Krzyżówka 4×4 do 10×10 cm do 6 m dłg. klasa jakości II . . . . . | 65,— | 59,— | 55,— |
| 62 | Ponad 10 cm grube dopłata od m³ za każdy cm 4,— zł. (zalicza się tylko jedną a mianowicie większą grubość) | | | |
| 63 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. do 29 mm grube klasa jakości I . . . . | 110,— | 102,— | 93,— |
| 64 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. do 29 mm grube klasa jakości II . . . . | 92,— | 85,— | 78,— |
| 65 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. do 29 mm grube klasa jakości III . . . . | 85,— | 81,— | 73,— |
| 66 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. od 30 mm wzwyż grube klasa jakości I. . | 115,— | 106,— | 98,— |
| 67 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. od 30 mm wzwyż grube klasa jakości II . . | 97,— | 89,— | 82,— |
| 68 | Deski podłogowe 2—6 m dłg. od 30 mm wzwyż grube klasa jakości III. . | 89,— | 82,— | 76,— |
| 69 | Do poz. 63—68 dochodzi dopłata za obróbkę w wysokości 0,40 zł. za m² (mierzone z piórem) | | | |
| 70 | Obliczenie desek obrobionych na zakład i profilowanych, uskutecznia się jak deski podłogowe w/g poz. 63—68 z dopłatą za obróbkę w wysokości 0,50 zł. za m² | | | |
| | | | złotych za 1 mb | |
| 71 | Listwy podłogowe z 24×48 mm 2 m wzwyż dłg. klasa jakości I . . . | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| 72 | Listwy podłogowe z 24×48 mm 2 m wzwyż dłg. klasa jakości II . . . | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| | | | złotych za m³ | |
| 73 | Materiał obrobiony na pióro i wpust do 29 mm grub. i wszystkie szer. . . | 81,— | 75,— | 69,— |
| 74 | Materiał obrobiony na pióro i wpust ponad 30 mm grub. i wszystkie szer. . | 87,— | 81— | 75,— |
| 75 | Do poz. 73—74 dochodzi dopłata za obróbkę w wysokości 0,25 zł. za m² | | | |
| 76 | Materiał budowlany (wytarty w/g listy i zapasowy) wytarty czterostronnie kantówka-belki i połówki do 6 m dł. do 19 cm grub. klasa wytarcia A . . . . . . . . . . . . . . | 78,— | 72,— | 67,— |
| 77 | klasa wytarcia B . . . . . . . . . . . . . . | 71,— | 65,— | 60,— |
| 78 | klasa wytarcia C . . . . . . . . . . . . . . | 64,— | 58,— | 54,— |
| 79 | Do poz. 76—78 dochodzi dopłata od m³ dla grubości od 20 cm wzwyż 2,— zł. za cm; zalicza się tylko jedną a mianowicie większą grubość. Dopłata za m³ przy długościach ponad 6 m 3,— zł. za każdy rozpoczęty mb. | | | |
| 80 | Drewno ciosane obrobione równolegle 10% mniej niż poz. 76—79 | | | |
| 81 | Drewno ciosane obrobione nierównolegle 30% mniej niż poz. 76—79 (drewno obrobione nierównolegle mierzy się w grubszym końcu) | | | |
| | | | złotych za mb | |
| 82 | Oszwary kopalniane — oszwary, obustronnie chwycone piłą do 1,32 m dłg. 18/21 mm grub. . . . . . . . . . . . . . . . | 0.06 | 0,06 | 0,60 |
| 83 | Oszwary kopalniane — oszwary, do 1,32 m dłg. 22/24 mm grub. . . . | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 84 | Oszwary kopalniane — oszwary ponad 1,32 m dłg. 18/21 mm grub. . . | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 85 | Oszwary kopalniane — oszwary ponad 1,32 m dłg. 22/24 mm grub. . . | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 86 | Oszwary okrągłe do 1,32 m dłg. 18/21 mm grub. . . . . . . . | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 87 | Oszwary okrągłe do 1,32 m dłg. 22/24 mm grub. . . . . . . . | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 88 | Oszwary okrągłe ponad 1,32 m dłg. 18/21 mm grub. . . . . . . . | 0.05 | 0,05 | 0.05 |
| 89 | Oszwary okrągłe ponad 1,32 m dłg. 22/24 mm grub. . . . . . . . | 0,08 | 0,08 | 0.08 |
| | | | złotych za 1 m³ | |
| 90 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl. jakości A do 29 mm grubości do 17 cm szerokości . . . . . . . . . . . . . . | 79,— | 73,— | 68,— |
| 91 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl jakości A do 29 mm grubości do 18—28 cm szerokości . . . . . . . . . . . . | 85,— | 81,— | 73,— |
| 92 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl. jakości A do 29 mm grubości ponad 28 cm szerokości . . . . . . . . . . . | 88,— | 84,— | 76,— |
| 93 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl. jakości A ponad 30 mm grubości do 17 cm szerokości . . . . . . . . . . . | 85,— | 81,— | 73,— |
| 94 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl. jakości A ponad 30 mm grubości do 18—28 cm szerokości . . . . . . . . . . | 88,— | 84,— | 76,— |
| 95 | Drewno użytkowe warsztatowe obrzynane równolegle kl. jakości A ponad 30 mm grubości ponad 28 cm szerokości . . . . . . . . . . | 91,— | 87,— | 79,— |
| 96 | Drewno użytkowe warsztatowe klasy jakości B 15% mniej niż poz. 90—95 | | | |
| 97 | Drewno na podkłady dla składowania amunicji i kantówka do budowy podziemnych chodników świerk — jodła obrzynane równolegle 3000×300×80 mm i 3000×300×30 mm . . . . . | 98,— | 93,— | 86,— |
| 98 | Sosna — modrzew jak wyżej . . . . . . . . . . . . . . | 112,— | 107,— | 100,— |
| 99 | Listwy do składowania amunicji świerk — jodła — sosna — modrzew . . | 84,— | 79,— | 72,— |
| 100 | Kantówka do budowy podziemnych chodników świerk — jodła do 1200×1800 mm w świetle . . . . . . . . . . | 122,— | 117,— | 110,— |
| 101 | sosna — modrzew do 1200×1800 mm w świetle . . . . . . . . . | 136,— | 131,— | 124,— |

| Nr. bież. | Sortymenty | Dzielnica cen I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| 102 | do poz. 100 i 101: do cen za kantówkę do budowy podziemnych chodników wolno doliczyć<br>za 800×1200 mm w świetle do 4,— zł. za m³<br>za 650×1050 mm w świetle do 7,— zł. za m³ | | | |
| | **C. Świerk — jodła.** | złotych za m³ | | |
| 103 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości 0 | 130,— | 121,— | 111,— |
| 104 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości I | 110,— | 104,— | 94,— |
| 105 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości II | 92,— | 85,— | 78,— |
| 106 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości III | 66,— | 60,— | 56,— |
| 107 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości IV | 56,— | 50,— | 46,— |
| 108 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 m dłg. kl. jakości V | 46,— | 43,— | 39,— |
| 109 | Równol. obrz. 20—29 mm grub. 8—17 cm szerok. 3—6 dłg. kl. jakości VI | 37,— | 34,— | 31,— |
| 110 | do poz. 103—109, 20—29 mm grub. 18 cm wzwyż szerok. dochodzi dopłata 6,— zł. za m³ | | | |
| 111 | Równol. obrzyn. 30 mm wzwyż grub. 8—17 cm szerok. jak poz. 110. | | | |
| 112 | Równol. obrzyn. 30 mm wzwyż grub. 18 cm wzwyż szerok dochodzi dopłata 12 zł. za m³ do cen w poz. 103—109. | | | |
| 113 | Dla grubości od 16—18 mm dopłata 4,— zł. za m³ do cen w poz. 103—110 | | | |
| 114 | Grubości poniżej 16 mm należy obliczać jak materiał łupany. | | | |
| 115 | Nierównolegle obrzynane deski i bale oblicza się o 5% mniej niż materiał równolegle obrzynany każdorazowej klasy jakości. | | | |
| 116 | Nieobrzynane deski i bale oblicza się o 10% mniej niż równolegle obrzynany materiał każdorazowej klasy jakości. | | | |
| 117 | Materiał krótki klas jakości 0—VI o 30% mniej niż przy normalnych długościach numerów 103—116. | | | |
| 118 | Materiał łupany oblicza się jak następuje:<br>Deski poniżej 16 mm grub. pozyskiwane również przy oryginalnym przecieraniu, uważać należy jako materiał łupany przy następujących sortymentach: sosnowy materiał odziomkowy, środkowy i wierzchołkowy oraz bale schodowe, deski blokowe nadające się do strugania i materiał budowlany, dalej przy świerku — jodle klasy jakości 0—IV. | | | |

Dla obliczenia cen za materiał łupany ważne są następujące wytyczne: należy wyjść od ceny sortymentu tarcicy drzewnej, z którego pozyskuje się materiał łupany. Za łupanie należy wstawić wynagrodzenie w wysokości od 0,15 zł. za m² przetarcia.

Obliczenie pojedyńczo winno nastąpić według następujących zasad: cena deski oryginalnej za m² + 0,15 zł. dopłata za m² przetarcia, podzielona przez grubości desek łupanych, równa się cenie desek łupanych za m³.

Za podstawę obliczenia grubości (grubości efektywnych) desek łupanych należy przyjąć bez względu na rzeczywiste grubości zużytych desek oryginalnych, następujące grubości oryginalne:

| Grubości efektywne desek łupanych w mm | Przyjąć się mające za podstawę do obliczenia grubości oryginalne w mm | Wstawić się mające wynagrodzenie za przetarcie | Grubości efektywne desek łupanych w mm | Przyjąć się mające za podstawę do obliczenia grubości oryginalne w mm | Wstawić się mające wynagrodzenie za przetarcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 32 | 1 | 8 | 18 | 1 |
| 14 | 30 | 1 | 7 | 26 | 2 |
| 13 | 28 | 1 | 6½ | 24 | 2 |
| 12 | 26 | 1 | 6 | 22 | 2 |
| 11 | 24 | 1 | 5 | 26 | 3 |
| 10 | 22 | 1 | 4 | 22 | 3 |
| 9 | 20 | 1 | 3 | 24 | 4 |

Nie wolno obliczać innych grubości efektywnych aniżeli wyżej podano.

**Anlage 4**

gemäß § 3 Abs. 2 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 350).

# Preiszuschläge.

1. **Beim Absatz vom Bearbeiterbetrieb (Sägewerk)**

a) an private Verbraucher

Mengen bis zu 1 cbm 25% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

d) an gewerbliche Verbraucher

Mengen bis zu 5 cbm 15% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

an gewerbliche Verbraucher

über 5—20 cbm 8% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

c) an Wehrmachtdienststellen und Dienststellen des Generalgouvernements

einheitlich für Mengen bis 20 cbm 8% auf die Preise für Mengen über 20 cbm.

2. **Beim Absatz vom Holzhandel**

a) vom Holzhandelslager an private Verbraucher

Mengen bis zu 1 cbm 35% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

b) vom Holzhandelslager an gewerbliche Verbraucher

Mengen bis zu 5 cbm 25% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

vom Holzhandelslager an gewerbliche Verbraucher

Mengen über 5 cbm 20% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

c) an Wehrmachtstellen und Dienststellen des Generalgouvernements

einheitlich für Mengen bis 20 cbm 20% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

einheitlich für Mengen übei 20 cbm 10% auf die Preise für Mengen über 20 cbm,

d) direkt vom Sägewerk ohne Berührung des Holzhandelslagers für alle Mengen 10%.

**Załącznik 4**

według § 3 ust. 2 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350).

# Dopłaty do cen.

1. **Przy zbycie z zakładu obróbki (tartaku)**

a) do rąk prywatnie zużywających

przy ilościach do 1 $m^3$ 25% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

b) do rąk rzemieślników

przy ilościach do 5 $m^3$ 15% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

przy ilościach ponad 5—20 $m^3$ 8% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

c) dla wojska i urzędów Generalnego Gubernatorstwa

jednolicie przy ilościach do 20 $m^3$ 8% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

2. **przy zbycie z handlu drewnem**

a) z handlowego składu drewna do rąk prywatnie zużywających przy ilościach do 1 $m^3$ 35% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

b) z handlowego składu drewna do rąk rzemieślników przy ilościach do 5 $m^3$ 25% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

z handlowego składu drewna do rąk rzemieślników przy ilościach ponad 5 $m^3$ 20% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

c) dla wojska i urzędów Generalnego Gubernatorstwa

jednolicie przy ilościach do 20 $m^3$ 20% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

jednolicie przy ilościach ponad 20 $m^3$ 10% do cen dla ilości ponad 20 $m^3$,

d) bezpośrednio z tartaku bez styczności z handlowymi składami drewna dla wszystkich ilości 10%.

**Anlage 5**

gemäß § 1 Abs. 3 der Anordnung über die Preisbildung für Nadelschnittholz innerhalb des Generalgouvernements vom 27. Juni 1940 (Verordnungsblatt GGP. II S. 350).

# Kennzeichnung von inländischem Nadelschnittholz.

1.

Bei jedem Verkauf von inländischem Nadel-Schnittholz muß die Schnittware vor der Ablieferung gekennzeichnet werden.

2.

Stückweise sind zu zeichnen:

a) Fichten — Tannen-Schnittholz, Bretter, Bohlen, Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung der Güteklassen 0, I und II sowie Kreuzholz der Güteklasse 0;

b) Kiefern—Lärchen-Schnittholz — Stammware I., II. und III. Klasse, Mittelware I. und II. Klasse, Zopfbretter I. und II. Klasse, Hobeldielen, Stab- und Fasebretter, Stülpschalung der Güteklassen I und II sowie Kreuzholz der Güteklasse 0;

c) Partieweise sind zu kennzeichnen:
alle übrigen Güteklassen und Sortimente sowie unsortierte Ware.

3.

Es sind zu kennzeichnen:

a) bei Fichten — Tannen-Schnittholz

| | | | |
|---|---|---|---|
| die Güteklasse | 0 | mit violett | oder 0 |
| die Güteklasse | I | mit rot | oder 1 |
| die Güteklasse | II | mit blau | oder 2 |
| die Güteklasse | III | mit schwarz | oder 3 |
| die Güteklasse | IV | mit grün | oder 4 |
| die Güteklasse | V | mit gelb | oder 5 |
| die Güteklasse | VI | mit braun | oder 6 |
| Rohhobler | . . | mit blau | oder H |
| Rauhspund . . | . | mit grün | oder R |

Bauholz:

| | | |
|---|---|---|
| Schnittklasse A . | mit rot | oder A |
| Schnittklasse B . | mit blau | oder B |
| Schnittklasse C . | mit schwarz | oder C |

b) bei Kiefern—Lärchen-Schnittholz

Stammware:

| | | |
|---|---|---|
| I. Klasse . . | mit rot | oder 1 |
| II. Klasse . . | mit blau | oder 2 |
| III. Klasse . . | mit schwarz | oder 3 |
| Ponys I. Klasse | mit rot | oder 1 |
| Ponys II. Klasse | mit blau | oder 2 |
| Ponys III. Klasse | mit schwarz | oder 3 |

Mittelware:

| | | |
|---|---|---|
| I. Klasse . . | mit rot | oder M 1 |
| II. Klasse . . | mit blau | oder M 2 |
| Zopfware I. Klasse | mit grün | oder Z 1 |
| Zopfware II. Klasse | mit gelb | oder Z 2 |
| Bauholz Zopfware | mit schwarz | oder Z |
| Kistenware . . . | mit braun | oder K |
| Treppenstufen-Bohlen | mit rot | oder T |
| Blockware 100 v. H. hobelfähig . . | mit blau | oder H |
| Blockware 100 v. H. rauhspundf. . . | mit grün | oder R |
| Bauware (Bretter, Bohlen) . . . | mit gelb | oder B |
| Schalbretter . . | mit braun | oder S |
| Schwamm-Stammware . . . . | mit rot | oder 1 + |
| Schwamm-Mittel- und Zopfware . | mit blau + | oder 2 + |
| Schwamm-Stamm, Mittel- und Zopfware (Mischsortiment) . . . | mit schwarz + | oder 3 + |

Bauholz:

| | | |
|---|---|---|
| Schnittklasse A . | mit rot | oder A |
| Schnittklasse B . | mit blau | oder B |
| Schnittklasse C . | mit schwarz | oder C |

c) Unsortiertes Fichten — Tannen — Kiefern — Lärchen-Schnittholz mit weiß oder „unsortiert“

d) Fichten — Tannen — Kiefern — Lärchen-Werkstättennutzholz

| | | |
|---|---|---|
| der Güteklasse A . | mit rot | oder A |
| der Güteklasse B . | mit blau | oder B |

4.

1. Es ist entweder mit der in Ziffer III vorgeschriebenen Farbe oder durch Beschriftung gleich welcher Farbe zu kennzeichnen.

2. Außer der Kennzeichnung nach Güteklassen muß bei unbesäumter Ware und bei besäumter Ware, bei welcher Maße vergütet werden, das verrechnete Längen- und Breitenmaß an der Meßstelle erkennbar aufgeschrieben sein. Ausgenommen hiervon sind Grubenschwarten sowie die Ware, bei welcher Flächenmaßvermessung — Bandvermessung — gestattet ist.

**Załącznik 5**

według § 1 ust. 3 zarządzenia o kształtowaniu cen za tarcicę iglastą w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 27 czerwca 1940 r. (Dz. rozp. GGP. II str. 350).

# Znakowanie krajowej tarcicy iglastej.

1.

Przy każdej sprzedaży krajowej tarcicy iglastej musi być materiał znakowany przed dostawą.

2.

Znakować należy poszczególne sztuki:

a) świerkową — jodłową tarcicę: deski, bale, deski podłogowe, deski robione na zakład, deski profilowe klas jakości 0, I i II oraz krzyżówkę klasy jakości 0.

b) sosnową — modrzewiową tarcicę: materiał odziomkowy I, II i III klasy, materiał środkowy I i II klasy, deski wierzchołkowe I i II klasy, deski podłogowe, deski robione na zakład i profilowane, klas jakości I i II oraz krzyżówkę klasy jakości 0.

c) Znakować należy partiami: wszystkie pozostałe klasy jakości i sortymenty oraz materiał niesortowany.

3.

Znakować należy:

a) przy tarcicy świerkowej — jodłowej

| | kolorem: | |
|---|---|---|
| klasę jakości 0 | fioletowym | lub 0 |
| klasę jakości I | czerwonym | lub 1 |
| klasę jakości II | niebieskim | lub 2 |
| klasę jakości III | czarnym | lub 3 |
| klasę jakości IV | zielonym | lub 4 |
| klasę jakości V | żółtym | lub 5 |
| klasę jakości VI | brunatnym | lub 6 |
| Materiał do strugania | niebieskim | lub H |
| Materiał do obróbki na wpust i pióro . . . | zielonym | lub R |
| Materiał budowlany | | |
| klasy wytarcia A . . | czerwonym | lub A |
| klasy wytarcia B . . | niebieskim | lub B |
| klasy wytarcia C . . | czarnym | lub C |

b) przy tarcicy sosnowej — modrzewiowej

| | kolorem: | |
|---|---|---|
| Materiał odziomkowy | | |
| klasy I . . . | czerwonym | lub 1 |
| klasy II . . . | niebieskim | lub 2 |
| klasy III . . . | czarnym | lub 3 |
| Króciaki (ponys) | | |
| klasy I . . . | czerwonym | lub 1 |
| klasy II . . . | niebieskim | lub 2 |
| klasy III . . . | czarnym | lub 3 |
| Materiał środkowy | | |
| klasy I . . . | czerwonym | lub M 1 |
| klasy II . . . | niebieskim | lub M 2 |
| Materiał wierzch. | | |
| klasy I . . . | zielonym | lub Z 1 |
| klasy II . . . | żółtym | lub Z 2 |
| Materiał budowlany wierzchołkowy . . | czarnym | lub Z |
| Materiał skrzynkowy | brunatnym | lub K |
| Bale schodowe . . . | czerwonym | lub T |
| Materiał blokowy | | |
| zdatny w 100% do strugania . . . . | niebieskim | lub H |
| zdatny w 100% do obróbki na pióro i wpust . . . . . | zielonym | lub R |
| Materiał budowlany (deski i bale) . . | żółtym | lub B |
| Deski do szalowania . | brunatnym | lub S |
| Materiał murszywy odziomkowy . . . | czerwonym | lub 1+ |
| Materiał murszywy środkowy i wierzch. | niebieskim | lub 2+ |
| Materiał murszywy odziomkowy, środkowy i wierzchołkowy (sortyment mieszany) . . . . | czarnym | lub 3+ |
| Materiał budowlany | | |
| klasy wytarcia A | czerwonym | lub A |
| klasy wytarcia B | niebieskim | lub B |
| klasy wytarcia C | czarnym | lub C |

c) niesortowana tarcica świerkowa — jodłowa — sosnowa — modrzewiowa kolorem białym lub „niesortowany“,

d) świerkowe — jodłowe — sosnowe — modrzewiowe drewno użytkowe warsztatowe

| | | |
|---|---|---|
| klasy jakości A . | czerwonym | lub A |
| klasy jakości B . | niebieskim | lub B |

4.

1. Znakować należy albo przepisanym w p. 3 kolorem lub też przez opisanie dowolnym kolorem.
2. Przy materiale obrzynanym i nieobrzynanym, przy którym nastąpiły potrącenia przy pomiarze, musi być oprócz znakowania w/g klas jakości, również napisany widocznie zaliczony wymiar długości i szerokości w miejscach pomiaru. Wyjęte z pod tego są oszwary kopalniane oraz materiał, przy którym dozwolony jest pomiar płaszczyznowy — pomiar taśmą mierniczą.